MEVA – TRADYCYJNA FIRMA O WIELOLETNIEJ HISTORII

Sto lat to na tle historii ludzkości nie tak długi okres, ale ponad 115 lat istnienia fabryki maszyn naprawdę zasługuje na wzmiankę.

Założenie fabryki w Czechach w roku 1898 rozpoczęło długą historię produkcji maszyn przez firmę Meva w Roudnicach nad Łabą. Z początku asortyment stanowiły tace, świeczniki, maszynki do mięsa, narzędzia kuchenne… Liczne wyroby przepadły w czeluściach czasu i pozostały jedynie w postaci projektów graficznych, ale niektóre z nich długo były rozwijane i znajdują się w asortymencie do dziś. Do najbardziej znanych produktów, które stały się symbolami produkcji firmy Meva, należą np. lampy naftowe, kuchenki gazowe i metalowe kosze na śmieci.

Długa tradycja, rozwój techniczny i nacisk kładziony na jakość to gwarancja zadowolenia klientów i dalszej przyszłości marki Meva.

Meva
Since 1898





ZAWARTOŚĆ KATALOGU

3–10 KUCHENKI I LAMPY
- kuchenki i lampy stołowe
- przemysłowe kuchenki

11–23 PALNIKI PB
- palniki hobby
- palniki profi
- palniki budowlane
- palniki specjalne

24–28 GRZEJNIKI
- grzejniki ogrodowe
- generatory ciepła, podgrzewacze
- grzejniki do mieszkań

29–33 GRILE
- grile ogrodowe
- profesjonalne grile gastronomiczne
- wędzarnie

34–41 CAMPING
- kuchenki
- lampy
- grzałki

42–47 AKCESORIA
- kartusze i butle ciśnieniowe
- węże
- inne wyposażenie

48 WARUNKI HANDLOWE

49 SCHEMAT PODŁĄCZENIA KUCHENKI DO BUTLI PROPAN-BUTAN

Wyjaśnienia

- moc (kW)
- wymiary (mm)
- waga (kg)
- zużycie (g/godz)
- P piezoelektryczny zespół zapłonowy
- Przewidywany okres (godz., min.) za pomocą butli PB: 2 kg, 5 kg, 10 kg Wytrzymałość użycia pojemnika (wg masy)

– kuchenki i lampy stołowe
– przemysłowe kuchenki

WYSOKOCIŚNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE – tylko na 2 kg butle LPG

2 kg – 20 godz

Typ: 2153

Kuchenka SOLO

Kuchenka kempingowa SOLO na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych. Jest podłączona bezpośrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla 2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

- 1,2 kW
- 150 x 110 x 150 mm
- 0,4 kg
- 100 g/godz

2 kg – 10 godz

Typ: 2137

Kuchenka TABORAK

Podwójna kuchenka kempingowa TABORAK na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych. Jest podłączona bezpośrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla 2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

- 2,4 kW
- 420 x 120 x 150 mm
- 1,3 kg
- 200 g/godz

2 kg – 10 godz

Typ: 2136

Kuchenka PICAMP

Podwójna kuchenka kempingowa PICAMP na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych. Jest podłączona bezpośrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla 2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

- 2,4 kW
- 420 x 120 x 150 mm
- 1,3 kg
- 200 g/godz

2 kg – 40 godz

Typ: 2017D

Lampa BRILANT

Lampy PB są polecane jako punkty świetlne do domków campingowych, dacz, ogrodów działkowych i miejsc bez instalacji elektrycznej. Można je też stosować jako oświetlenie nocne. Zasilane z butli 2 kg (Typ: 316) te butle nie są częścią zestawu.

- 0,12 kW
- 200 x 200 x 270 mm
- 1 kg
- 50 g/godz

2 kg – 28 godz

Typ: 2030

Lampa JUGO 2

Lampy PB są polecane jako punkty świetlne do domków campingowych, dacz, ogrodów działkowych i miejsc bez instalacji elektrycznej. Można je też stosować jako oświetlenie nocne. Zasilane z butli 2 kg (Typ: 316) te butle nie są częścią zestawu.

- 0,15 kW
- 200 x 200 x 270 mm
- 1,1 kg
- 70 g/godz

2 kg – 13 godz

Typ: 2140P

Kuchenka MAGNUM

Kuchenka kempingowa Magnum na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest podłączona bezpośrednio do butli z propan-butanem 2 kg. Butla 2 kg (Typ: 316) nie jest elementem zestawu.

- 2,10 kW
- 210 x 120 x 210 mm
- 0,60 kg
- 152 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Klosz do lampy Brilant
Typ: 4238A

Klosz do lampy Jugo 2
Typ: 4738

Pończoszka
patrz strona 47

Uniwersalne zestawy naprawcze do urządzeń PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe
Typ: 4761 Lampy

WYSOKOCIŚNIENIOWE KUCHENKI NA PROPAN-BUTAN – tylko na butle 2 kg

2 kg – 26 godz

Typ: 2338

Kuchenka RIGA 1

Kuchenka stołowa RIGA 1 na propan-butan przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej.

- 1 kW
- 300 x 290 x 65 mm
- 2,5 kg
- 75 g/godz

2 kg – 13 godz

Typ: 2337

Kuchenka RIGA 2

Kuchenka stołowa RIGA 2 na propan-butan przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej.

- 2 kW
- 460 x 290 x 65 mm
- 3 kg
- 150 g/godz

2 kg – 9 godz

Typ: 2336

Kuchenka RIGA 3

Kuchenka stołowa RIGA 3 na propan-butan przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej.

- 3 kW
- 560 x 290 x 65 mm
- 3,8 kg
- 225 g/godz

Zalety kuchenek wysokiego ciśnienia:

- **Niższe koszty**
- Akcesoria w zestawie
- Odporny na zgaśnięcie płomienia przez wiatr

Akcesoria przyłączeniowe do 2 kg butli.

Gwint wejściowy jest w środku

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Akcesoria do podłączenia są wliczone w cenę.

Uniwersalne zestawy naprawcze do urządzeń PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg

WYSOKOCIŚNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE – tylko na 2 kg butle LPG

2 kg – 26 godz

Typ: 2341

Kuchenka RIO 1

Kuchenka stołowa RIO 1 na propan-butan przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej 2 kg (Typ: 316).

- 1 kW
- 300 x 290 x 65 mm
- 2,5 kg
- 75 g/godz

2 kg – 13 godz



Typ: 2340

Kuchenka RIO 2

Kuchenka stołowa RIO 2 na propan-butan przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej 2 kg (Typ: 316).

- 2 kW
- 460 x 290 x 65 mm
- 3 kg
- 150 g/godz

2 kg – 9 godz



Typ: 2339

Kuchenka RIO 3

Kuchenka stołowa RIO 3 na propan-butan przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej 2 kg (Typ: 316).

- 3 kW
- 560 x 290 x 65 mm
- 3,8 kg
- 225 g/godz

3 Po prostu jak w domu! Komfort gotowania na trzech płytkach jednocześnie.

Gwint wejściowy jest w środku

Akcesoria przyłączeniowe do 2 kg butli.

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Akcesoria do podłączenia są wliczone w cenę.

Uniwersalne zestawy naprawcze do urządzeń PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe

WYSOKOCIŚNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI TURYSTYCZNE – tylko na 2 kg butle LPG

2 kg – 24 godz

Typ: 2311B

Kuchenka WEKEND MINI

Kuchenka kempingowa WEEKEND MINI na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej 2 kg.

- 1,2 kW
- 250 x 285 x 70 mm
- 0,9 kg
- 85 g/godz

2 kg – 12 godz

Typ: 2319

Kuchenka ORLIK

Kuchenka kempingowa ORLIK na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej 2 kg.

- 2,4 kW
- 500 x 310 x 75 mm
- 2/1,8 kg
- 170 g/godz

2 kg – 12 godz

Typ: 2319B (bez pokrywy)

Kuchenka ORLIK

Kuchenka kempingowa ORLIK na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania posiłków w warunkach turystycznych. Jest dostarczana wraz z akcesoriami do podłączenia butli gazowej 2 kg.

- 2,4 kW
- 500 x 310 x 75 mm
- 2/1,8 kg
- 170 g/godz

2 Dwa palniki – pełny obiad w minutę!

Akcesoria przyłączeniowe do 2 kg butli.

Gwint wejściowy jest w środku – kuchenka WEEKEND MINI

Gwint wejściowy wystaje – kuchenka ORLIK

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Akcesoria do podłączenia są wliczone w cenę.

Uniwersalne zestawy naprawcze do urządzeń PB
Typ: 4760 Kuchenki campingowe

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg

NISKOCIŚNIENIOWE GAZOWE KUCHENKI STOŁOWE

2 kg – 19 godz
5 kg – 48 godz
10 kg – 96 godz

Typ: 2323
Typ: 2323B (bez termobezpiecznika)

Kuchenka RIGA 1

Kuchenka stołowa na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

- 1,5 kW
- 305 x 270 x 80 mm
- 1,9 kg
- 104 g/godz

2 kg – 10 godz
5 kg – 25 godz
10 kg – 50 godz

Typ: 2325
Typ: 2325B (bez termobezpiecznika)

Kuchenka RIGA 2

Kuchenka stołowa na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

- 3 kW
- 460 x 300 x 80 mm
- 3,4 kg
- 208 g/godz

2 kg – 6 godz 30 min
5 kg – 16 godz
10 kg – 32 godz

Typ: 2326
Typ: 2326B (bez termobezpiecznika)

Kuchenka RIGA 3

Kuchenka stołowa na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

- 4,5 kW
- 560 x 300 x 80 mm
- 4,6 kg
- 310 g/godz

Zalety
kuchenek niskociśnieniowych:

- **możliwość podłączenia do wszystkich typów butli (2 kg, 5 kg, 10 kg)**
- cicha praca
- bezpieczna eksploatacja dzięki zastosowaniu regulatora

Kuchenka RIGA 4

Kuchenka stołowa na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

- 2 x 1,5 + 2 x 0,7 kW
- 520 x 450 x 80 mm
- 5 kg
- 370 g/godz

2 kg – 5 godz 30 min
5 kg – 13 godz 30 min
10 kg – 27 godz

XXL

Dla rodziny cztero-osobowej :-)

Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

Schemat połączenia na str. 49

Typ: 2333
Typ: 2333B (bez termobezpiecznika)

Gwint wejściowy jest w środku

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Typ: NP01007 – wąż + zaciski + regulator ciśnienia

Typ: NP01015 – gniazdo 8

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV

NISKOCIŚNIENIOWE KUCHENKI NA PROPAN-BUTAN

2 kg – 10 godz
5 kg – 25 godz
10 kg – 50 godz



Typ: 2329B
Typ: 2329 (bezpiecznik termiczny)

Kuchenka RIO 2

Kuchenka stołowa dwupalnikowa na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

- 3 kW
- 460 x 270 x 80 mm
- 2,5 kg
- 208 g/godz

2 kg – 10 godz
5 kg – 25 godz
10 kg – 50 godz

Typ: 2317
Typ: 2316 (bezpiecznik termiczny)

Kuchenka ORLIK

Kuchenka stołowa dwupalnikowa na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

- 3 kW
- 500 x 310 x 75 mm
- 2 kg
- 208 g/godz

2 kg – 10 godz
5 kg – 25 godz
10 kg – 50 godz

Typ: 2317B (bez pokrywy)
Typ: 2316B (bez pokrywy, bezpiecznik termiczny)

Kuchenka ORLIK

Kuchenka stołowa dwupalnikowa na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

- 3 kW
- 500 x 310 x 75 mm
- 1,8 kg
- 208 g/godz

2 kg – 6 godz 30 min
5 kg – 16 godz
10 kg – 32 godz



Typ: 2330B
Typ: 2330 (bezpiecznik termiczny)

Kuchenka RIO 3

Kuchenka stołowa dwupalnikowa na propan-butan jest przeznaczona do przygotowywania i odgrzewania posiłków. Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

- 4,5 kW
- 560 x 270 x 80 mm
- 3,2 kg
- 310 g/godz

Gwint wejściowy jest w środku

Można podłączyć do wszystkich typów butli (2 kg, 5 kg, 10 kg)

Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

Schemat połączenia na str. 49

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Typ: NP01007
– wąż + zaciski
+ regulator ciśnienia

Typ: NP01015
– gniazdo 8

Zawór jednokierunkowy
– Typ: 2156UV

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

KUCHENKI PRZEMYSŁOWE

2 kg – 4 godz
5 kg – 10 godz
10 kg – 20 godz

Typ: 2102

Kuchenka przemysłowa MEGA ZEUS

Gazowa kuchenka przemysłowa wygodna dla pracowników budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona jest do gotowania w dużych ilościach. Praktyczna do domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

- 7 kW
- 400 x 400 x 180 mm
- 7 kg
- 505 g/godz

2 kg – 4 godz
5 kg – 10 godz
10 kg – 20 godz

NOWOŚĆ

Typ: 2102T – z płomieniem

Kuchenka przemysłowa MEGA ZEUS

Gazowa kuchenka przemysłowa wygodna dla pracowników budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona jest do gotowania w dużych ilościach. Praktyczna do domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

- 7 kW
- 400 x 400 x 180 mm
- 7 kg
- 505 g/godz

2 kg – 4 godz
5 kg – 10 godz
10 kg – 20 godz

P

NOWOŚĆ

Typ: 2102TP – z płomieniem
i piezoelektrycznym zapłonem

Kuchenka przemysłowa MEGA ZEUS

Gazowa kuchenka przemysłowa wygodna dla pracowników budowlanych, drogowych, w rolnictwie, itp. Przeznaczona jest do gotowania w dużych ilościach. Praktyczna do domowych masarni, przygotowywania paszy, itp.

- 7 kW
- 400 x 400 x 180 mm
- 7 kg
- 505 g/godz

Typ: 4841

Adapter do woka (dla kuchenki Mega Zeus)

Adapter przeznaczony do wygodnego używania woka na kuchence przemysłowej MEGA ZEUS.

- 1 kg
- 410 x 410 x 75 mm

2 kg – 4 godz
5 kg – 10 godz
10 kg – 20 godz

Typ: 2101

Kuchenka TRINO

Przemysłowa kuchenka przeznaczona do gotowania w dużych ilościach. Wykonana z żeliwa.

- 7 kW
- 580 x 380 x 170 mm
- 6,2 kg
- 505 g/godz

Kuchenki przemysłowe są dostarczane wraz z akcesoriami do podłączenia butli 5 kg i 10 kg.

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV (do podłączenia do 2 kg butelki)

– palniki hobby
– palniki profi
– palniki budowlane i specjalne

227 g – 1 godz 28 min

Typ: KP01006

Zestaw do opalania 1,6 kW

Szerokie zastosowanie, od łączenia miedzianych rurek, do gastronomii. Łatwa manipulacja. Zapalnik piezoelektryczny. Zasilany z kartuszy KP02002.

- 1,6 kW
- 140 x 50 x 20 mm
- 0,5 kg
- 150 g/godz

190 g – 1 godz 30 min

Typ: KP01080P (piezo)

Zestaw lutowniczy TYPHOON

Zestaw lutowniczy z zapalnikiem piezoelektrycznym. Przeznaczona dla majsterkowiczów i rzemieślników. Wytrzymała metalowa osłona kartusza. Wykorzystuje kartusze jednorazowe (KP02001).

- 1,8 kW
- 230 x 110 x 160 mm
- 0,6 kg
- 127 g/godz

Palniki hobby – ich wydajność jest wystarczająca do większości prac drobnego rzemiosła



Szacunkowa wytrzymałość kartusza – g

Kartusze 227 g
Butan (zawór)
Typ: KP02002

Kartusze 190 g
Butan (piercing)
Typ: KP02001

PALNIKI NA PROPAN-BUTAN HOBBY

2 kg – 67 godz

Uchwyt i palnik 0,8 kW

Rękojeść z palnikiem do prac przemysłowych na małą skalę. Temperatury robocze są podane na str. 15. Możliwość osobnego zamówienia palnika bez rękojeści – Typ 4451.

- 0,8 kW
- 70 x 20 x 10 mm
- 0,5 kg
- 30 g/godz

2 kg – 25 godz

Uchwyt i palnik 1,2 kW

Rękojeść z palnikiem do prac przemysłowych na małą skalę. Temperatury robocze są podane na str. 15. Możliwość osobnego zamówienia palnika bez rękojeści – Typ 4452.

- 1,2 kW
- 80 x 15 x 15 mm
- 0,5 kg
- 80 g/godz

2 kg – 18 godz

Uchwyt i palnik 1,5 kW

Rękojeść z palnikiem do prac przemysłowych na małą skalę. Temperatury robocze są podane na str. 15. Możliwość osobnego zamówienia palnika bez rękojeści – Typ 4450.

- 1,5 kW
- 130 x 75 x 10 mm
- 0,8 kg
- 112 g/godz

2 kg – 8 godz 30 min

Uchwyt i palnik 3,5 kW

Rękojeść z palnikiem do prac przemysłowych na małą skalę. Temperatury robocze są podane na str. 15. Możliwość osobnego zamówienia palnika bez rękojeści – Typ 4453.

- 3,5 kW
- 145 x 25 x 25 mm
- 0,2 kg
- 238 g/godz

Typ: 4429

Uchwyt

Uniwersalna rękojeść do wszystkich typów palników. Łatwe podłączenie.

- 0,3 kg
- 195 x 65 x 35 mm

Typ: 4441A

Zestaw lutowniczy

Zestaw lutowniczy do palnika (Typ: 4452). Jest dostarczany z osłoną, uchwytem lutownicy i lutownicą.

- 0,4 kg
- 100 x 60 x 150 mm

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Wąż i złącze należy dokupić oddzielnie.

Zawór – Typ: 2157
Wąż – Rodzaje: 4383, 4317, 4432

Uniwersalne zestawy naprawcze do urządzeń PB
Typ: 4762 Palniki hobby

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg

PALNIKI PROPAN-BUTANOWE – HOBBY

2 kg – 18 godz

Typ: 2196

Zestaw do opalania 1,5 kW

Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla majsterkowiczów, do prac rzemieślniczych na małą skalę lub opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4450.

- 1,5 kW
- 460 x 265 x 40 mm
- 0,8 kg
- 112 g/godz

2 kg – 25 godz

Typ: 2197

Zestaw do opalania 1,2 kW

Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla majsterkowiczów, do prac rzemieślniczych na małą skalę lub opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4452.

- 1,2 kW
- 460 x 265 x 40 mm
- 0,9 kg
- 80 g/godz

2 kg – 8 godz 30 min

Typ: 2198

Zestaw do opalania 3,5 kW

Zestaw do opalania na propan-butan jest przeznaczony dla majsterkowiczów, do prac rzemieślniczych na małą skalę lub opalania starej farby. Zawiera palnik Typ 4453.

- 3,5 kW
- 460 x 265 x 40 mm
- 0,9 kg
- 238 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Akcesoria do podłączenia są wliczone w cenę.

Uniwersalne zestawy naprawcze do urządzeń PB Typ: 4762 Palniki hobby

Typ: 2192 Pakowane w woreczku tekstylnym

Zestaw do lutowania

Propan butanowy zestaw do lutowania i opalania przeznaczony jest do zastosowań domowych, do prac rzemieślniczych w mniejszym zakresie. Za pomocą tego zestawu możliwe jest lutowanie miękkie cyną, lutowanie na twardo drobnych przedmiotów.

- dla używanego palnika
- 200 x 270 x 45 mm
- 1,9 kg
- dla używanego palnika

Typ: 2192A Pakowane w pudełku

Zestaw do lutowania

Propan butanowy zestaw do lutowania i opalania przeznaczony jest do zastosowań domowych, do prac rzemieślniczych w mniejszym zakresie. Za pomocą tego zestawu możliwe jest lutowanie miękkie cyną, lutowanie na twardo drobnych przedmiotów.

- dla używanego palnika
- 320 x 320 x 85 mm
- 1,9 kg
- dla używanego palnika

Zakresy temperatur palników

0,8 kW Typ: 4451
30 g/godz

1,5 kW Typ: 4450
112 g/godz



1,2 kW Typ: 4452
80 g/godz

3,5 kW Typ: 4453
238 g/godz

Najpopularniejsze palniki w jednym zestawie – korzystna cena

Praktycznie ułożone

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Akcesoria do podłączenia są wliczone w cenę.

Uniwersalne zestawy naprawcze do urządzeń PB Typ: 4762 Palniki hobby

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg

PROPAN BUTANOWE PALNIKI – PROFI

2 kg – 14 godz
5 kg – 36 godz
10 kg – 72 godz



Typ: 2300

Zestaw do opalania TURBO 1

Zestaw palników TURBO 20, rękojeści z wygaszaczem i węża 2 m. Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieślniczych na wolnym powietrzu, lutowania twardego i miękkiego lub opalania farb. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 4471.

- 2 kW
- 420 x 265 x 40 mm
- 1 kg
- 140 g/godz

2 kg – 8 godz
5 kg – 20 godz
10 kg – 40 godz



Typ: 2301

Zestaw do opalania TURBO 2

Zestaw palników TURBO 26, rękojeści z wygaszaczem i węża 2 m. Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieślniczych na wolnym powietrzu, lutowania twardego i miękkiego lub opalania farb. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 4472.

- 3,7 kW
- 420 x 265 x 40 mm
- 1 kg
- 260 g/godz

2 kg – 20 godz
5 kg – 50 godz
10 kg – 100 godz



Typ: 2302

Zestaw do opalania PODGRZEWACZ

Zestaw palnika na gorące powietrze, rękojeści z wygaszaczem i węża 2 m. Odpowiedni np. do opalania farb. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 4473.

- 1,4 kW
- 420 x 265 x 40 mm
- 1,1 kg
- 100 g/godz

2 kg – 8 godz
5 kg – 20 godz
10 kg – 40 godz



Typ: 2303

Zestaw do opalania KLESZCZE

Zestaw szczypiec do palnika, rękojeści z wygaszaczem i węża 2 m. Nadaje się do kanalizacji i pracy rzemieślniczej w warunkach zewnętrznych. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 4474.

- 3,7 kW
- 420 x 265 x 40 mm
- 1 kg
- 260 g/godz

Zakresy temperatur palników

2 kW — Typ: 4471
140 g/godz



3,7 kW — Typ: 4472
260 g/godz



1,4 kW — Typ: 4473
100 g/godz



3,7 kW — Typ: 4474
260 g/godz

Przyrządy do prac profesjonalnych

Stwórz swoją własną kombinację palników

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV (do podłączenia do 2 kg butelki)



Zawór redukcyjny – Typ: 4498



Zawór redukcyjny – Typ: NP01011

5 kg – 5 godz 30 min
10 kg – 11 godz

Typ: 2258

Typ: 2272

Zestaw z palnikiem 11 kW

Komplet palników na propan-butan jest przeznaczony do izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rurę przedłużającą 465 mm, rękojeść z wygaszaczem i wąż 5 m. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 2258.

- 11 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 900 g/godz

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

Typ: 2259

Typ: 2273

Zestaw z palnikiem 25 kW

Komplet palników na propan-butan jest przeznaczony do izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rurę przedłużającą 465 mm, rękojeść z wygaszaczem i wąż 5 m. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 2259.

- 25 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 2000 g/godz

5 kg – 1 godz
10 kg – 2 godz

Typ: 2260

Typ: 2274

Zestaw z palnikiem 65 kW

Komplet palników na propan-butan jest przeznaczony do izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rurę przedłużającą 465 mm, rękojeść z wygaszaczem i wąż 5 m. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 2260.

- 65 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 5200 g/godz

5 kg – 30 min
10 kg – 1 godz



Typ: 2261

Typ: 2275

Zestaw z palnikiem 120 kW

Komplet palników na propan-butan jest przeznaczony do izolowania i asfaltowania. Komplet zawiera palnik, rurę przedłużającą 465 mm, rękojeść z wygaszaczem i wąż 5 m. Możliwość zamówienia osobnego palnika typ 2261.

- 120 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 9500 g/godz

Zakresy temperatur palników

11 kW — Typ: 2258
900 g/godz

25 kW — Typ: 2259
2000 g/godz



65 kW — Typ: 2260
5200 g/godz



120 kW — Typ: 2261
9500 g/godz

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór redukcyjny – Typ: 4498

Zawór redukcyjny – Typ: NP01011

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 5 kg, 10 kg

PALNIKI LUTOWNICZE NA PROPAN-BUTAN IGI – HOBBY

2 kg – 14 godz 20 min
5 kg – 35 godz 40 min
10 kg – 71 godz

Typ: I001

Zestaw lutowniczy

Jest dostarczany z osłoną, uchwytem lutownicy i rękojeścią.

1,4 kW | 300 x 110 x 40 mm
0,8 kg | 140 g/godz

2 kg – 14 godz 20 min
5 kg – 35 godz 40 min
10 kg – 71 godz

Typ: I004

Zestaw lutowniczy Hobby

Zestaw lutowniczy z 3 palników i rękojeści. Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieślniczych. Odpowiedni do lutowania miękkiego.

2,10 kW | 350 x 60 x 30 mm
0,90 kg | 140 g/godz

2 kg – 20/17/13 godz
5 kg – 50/42/33 godz
10 kg – 100/84/66 godz

Typ: I006

Zestaw lutowniczy Hobby

Zestaw lutowniczy z 3 palników i rękojeści. Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieślniczych. Odpowiedni do lutowania miękkiego.

1,4 + 1,7 + 2,1 kW | 350 x 60 x 30 mm
0,60 kg | 100/120/150 g/godz

2 kg – 14 godz 20 min
5 kg – 35 godz 40 min
10 kg – 71 godz



Typ: I001K

Komplet lutowniczy

Jest dostarczany z osłoną, uchwytem lutownicy, rękojeścią, wężem 1,5 m i końcówkami 2x G 3/8" L.

1,4 kW | 300 x 110 x 40 mm
1,60 kg | 140 g/godz

2 kg – 14 godz 20 min
5 kg – 35 godz 40 min
10 kg – 71 godz

Typ: I004K

Zestaw lutowniczy Hobby komplet

Zestaw lutowniczy z 3 palników, rękojeści i węża 1,5 m z końcówkami 2x G 3/8" L. Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieślniczych. Odpowiedni do lutowania miękkiego.

2,10 kW | 350 x 60 x 30 mm
1,30 kg | 140 g/godz

2 kg – 20/17/13 godz
5 kg – 50/42/33 godz
10 kg – 100/84/66 godz

Typ: I006K

Zestaw lutowniczy Hobby komplet

Zestaw lutowniczy z 3 palników, rękojeści i węża 1,5 m z końcówkami 2x G 3/8" L. Odpowiedni do prac hydraulicznych i rzemieślniczych. Odpowiedni do lutowania miękkiego.

1,4 + 1,7 + 2,1 kW | 350 x 60 x 30 mm
1,10 kg | 100/120/150 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV (do podłączenia do 2 kg butelki)

Nakrętka – Typ: I410

Regulator – Typ: I210

PALNIKI BUDOWLANE NA PROPAN-BUTAN IGI – HOBBY

2 kg – 8/5/1 godz
5 kg – 19/11/2,5 godz
10 kg – 38/22/5 godz

Typ: I008

Zestaw izolacyjny Hobby

Zestaw 3 palników, przeznaczony do izolowania i opalania w pracach budowlanych na małą skalę.

- 3,7/6,3/28 kW
- 420 x 80 x 30 mm
- 0,90 kg
- 265/450/2000 g/godz

2 kg – 8/5/1 godz
5 kg – 19/11/2,5 godz
10 kg – 38/22/5 godz

Typ: I008L

Zestaw izolacyjny Hobby

Zestaw 3 palników i rękojeści z wygaszaczem, przeznaczony do izolowania i opalania w pracach budowlanych na małą skalę.

- 3,7/6,3/28 kW
- 420 x 80 x 30 mm
- 1,00 kg
- 265/450/2000 g/godz

2 kg – 8/5/1 godz
5 kg – 19/11/2,5 godz
10 kg – 38/22/5 godz

Typ: I008LK

Zestaw izolacyjny Hobby

Zestaw 3 palników, rękojeści z wygaszaczem i węża 1,5 m z końcówkami 2 x G3/8" L, przeznaczony do izolowania i opalania w pracach budowlanych na małą skalę.

- 3,7/6,3/28 kW
- 420 x 80 x 30 mm
- 1,50 kg
- 265/450/2000 g/godz



Przyrządy do prac profesjonalnych

Zestaw 3 palników, rękojeści z wygaszaczem i węża 1,5 m z końcówkami 2 x G3/8" L, przeznaczony do izolowania i opalania w pracach budowlanych na małą skalę.

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV
(do podłączenia do 2 kg butelki)

Nakrętka – Typ: I410

Regulator – Typ: I210

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

PALNIKI BUDOWLANE NA PROPAN-BUTAN IGI – HOBBY

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

Typ: I070L

Palnik budowlany 28 kW

Palnik budowlany. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

28 kW
660 x 80 x 30 mm
0,80 kg
2000 g/godz

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

Typ: I070LK

Palnik budowlany 28 kW + wąż

Palnik budowlany z wężem 10 m z końcówkami 2 x G3/8" L. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

28 kW
660 x 80 x 30 mm
2,40 kg
2000 g/godz

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

Typ: I070LKR

Palnik budowlany 28 kW + wąż + regulator

Palnik budowlany z wężem 10 m z końcówkami 2 x G3/8" i regulatorem typ I210. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

28 kW
660 x 80 x 30 mm
3,00 kg
2000 g/godz

5 kg – 2 godz
10 kg – 4 godz

Typ: I071L

Palnik budowlany 35 kW

Palnik budowlany. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

35 kW
660 x 80 x 30 mm
0,80 kg
2500 g/godz

5 kg – 2 godz
10 kg – 4 godz

Typ: I071LP

Palnik budowlany 35 kW + piezo

Palnik budowlany z zapalnikiem piezoelektrycznym. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

35 kW
660 x 80 x 30 mm
1,00 kg
2500 g/godz

5 kg – 2 godz
10 kg – 4 godz

Typ: I071LK

Palnik budowlany 35 kW + wąż

Palnik budowlany z wężem 10 m z końcówkami 2x G3/8" L. Odpowiedni do izolowania i asfaltowania w budownictwie, oraz do ogrzewania na większą skalę.

35 kW
660 x 80 x 30 mm
2,40 kg
2500 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Nakrętka – Typ: I410

Regulator – Typ: I210

PALNIKI NA PROPAN-BUTAN DO PRAC BUDOWLANYCH IGI-HOBBY

5 kg – 1 godz 20 min
10 kg – 2 godz 40 min

Typ: I072L

Palnik do prac budowlanych 54 kW

Palnik do prac budowlanych. Odpowiedni do robót izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania większych powierzchni.

- 54 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 1,00 kg
- 3850 g/godz

5 kg – 1 godz 20 min
10 kg – 2 godz 40 min

Typ: I072LK

Palnik do prac budowlanych 54 kW + wąż

Palnik do prac budowlanych z 10 m wężem z końcówkami 2x G3/8" L. Odpowiedni do robót izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania większych powierzchni.

- 54 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 2,60 kg
- 3850 g/godz

5 kg – 1 godz 20 min
10 kg – 2 godz 40 min

Typ: I072LKR

Palnik do prac budowlanych 54 kW + wąż + regulator

Palnik do prac budowlanych z 10 m wężem z końcówkami 2x G3/8" L i z regulatorem typu I210. Odpowiedni do robót izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania większych powierzchni.

- 54 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 3,20 kg
- 3850 g/godz

5 kg – 2 godz
10 kg – 4 godz

Typ: I071LKR

Palnik do prac budowlanych 35 kW + wąż + regulator

Palnik do prac budowlanych z 10 m wężem z końcówkami 2x G3/8" L i z regulatorem typu I210. Odpowiedni do robót izolacyjnych i asfaltowych w budownictwie i do ogrzewania większych powierzchni.

- 35 kW
- 660 x 80 x 30 mm
- 3 kg
- 2500 g/godz

Typ: I112

Zestaw 7 palników, 2 rękojeści, zawór, lut

- 1,7/2/2,5/2/3,7/6,3/28 kW
- 460 x 400 x 90 mm
- 6 kg
- 100/140/210/140/265/450/2000 g/godz

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Nakrętka – Typ: I410

Regulator – Typ: I210

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 5 kg, 10 kg

SPECJALNE PALNIKI NA PROPAN-BUTAN

Przyłączony przez zawór redukcyjny do butli propan-butan, ewentualnie do sieci dystrybucyjnej.



Typ: 2265 (70 kW) — 5 kg – 55 min, 10 kg – 1 godz 50 min

Typ: 2265A (50 kW) — 5 kg – 1 godz 15 min, 10 kg – 2 godz 30 min

Palnik spiralny

Jest to specjalny palnik o bardzo wysokiej wydajności, wyposażony w elektro-magnetyczny zawór bezpieczeństwa. Możliwa jest jego zabudowa do urządzeń zamkniętych.

- 70 kW nebo 50 kW
- 380 x 345 mm
- 1 kg
- 5400 g/godz (Typ: 2265 – 70 kW)
  3850 g/godz (Typ: 2265A – 50 kW)

Pistolet BTS 783 to przenośne urządzenie na propan-butan przeznaczone do ogrzewania folii kurczliwych przy paletyzacji. Jest niezależny od sieci zaopatrujących w gaz i energię elektryczną i dlatego umożliwia pracę w halach i na otwartej przestrzeni.

Są niezależne – nie potrzebują innego źródła energii



Typ: 2172
Typ: 2172/A bez RV
Typ: 2172/B bez RV i węża

2 kg – 1 godz 20 min
5 kg – 3 godz 20 min
10 kg – 6 godz 40 min

Pistolet BTS 783

Pistolet to przenośne urządzenie na propan-butan przeznaczone do ogrzewania folii kurczliwych przy paletyzacji. Jest przyłączony wężem przez zawór redukcyjny do butli propan-butan.

- 17 kW
- 360 x 160 x 135 mm
- 3,1 kg
- 1550 g/godz



Odpowiednie narzędzie dla pracowników wykonujących roboty izolacyjne, na dachach i na konstrukcjach poziomych.



5 kg – 30 min
10 kg – 1 godz

Typ: 2270

Palnik rampowy KOMBAJN

Bardzo wydajny palnik do prac budowlanych z sześcioma palnikami 25 kW. Możliwość regulacji i zamknięcia lewej i prawej połowy rampy.

- 6 x 25 kW
- 990 x 790 mm
- 7,7 kg
- 10300 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór redukcyjny – Typ: 4498

Zawór redukcyjny – Typ: NP01011

Typ: 2266

Przewód wydłużający 790 mm

0,4 kg

790 mm

Wysoka funkcjonalność!
Nie nadtapia izolacji

NOWOŚĆ

Typ: 2280

Palnik do prac budowlanych infra

Palnik nadaje się do prac izolacyjnych i asfaltowych mniejszej skali i do napraw dróg asfaltowych. Można go użyć w pozycji poziomej i pionowej.

11 kW

200 x 85 mm (efektywna powierzchnia)

0,5 kg

900 g/godz

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór redukcyjny – Typ: 4498

Sterownik z szybką regulacją – Typ: 2253

Wąż z końcówką – Typ: 4575 lub 4575A

GRZEJNIKI

- grzejniki ogrodowe
- generatory ciepła, podgrzewacze
- grzejniki do mieszkań

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz
10 kg – 12 godz

Typ: TZ02002
nierdzewny

P

Grzejnik ogrodowy ETNA – nierdzewny

Zewnętrzny grzejnik na propan-butan. Wyposażony w kółka dla łatwego przemieszczania. Grzejniki są wyposażone w zawór zabezpieczający, który w razie upadku zamknąłby dopływ gazu.

- 11,7 kW
- 2200 x 800 mm
- 22,8 kg
- 840 g/godz

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz
10 kg – 12 godz

Akcesoria służące przyłączeniu do butli 5 kg i 10 kg we wszystkich grzejnikach MEVA w cenie

Typ: TZ02001
wariant malowany
kolor biały

P

Grzejnik ogrodowy ETNA – biały

Zewnętrzny grzejnik na propan-butan. Wyposażony w kółka dla łatwego przemieszczania. Grzejniki są wyposażone w zawór zabezpieczający, który w razie upadku zamknąłby dopływ gazu.

- 11,7 kW
- 2200 x 800 mm
- 22,8 kg
- 840 g/godz

NOWOŚĆ

2 kg – 5 godz 30 min
5 kg – 14 godz
10 kg – 28 godz

Typ: TZ02005

P

Stołowy grzejnik ogrodowy ETNA – mini

Stołowy grzejnik ogrodowy dostarczy dużą ilość ciepła przy Państwa stole w chłodne wieczory.

- 5 kW
- 800 x 455 x 455 mm
- 3,75 kg
- 360 g/godz

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV (do podłączenia do 2 kg butelki)

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

5 kg – 5 godz 30 min
10 kg – 11 godz

Typ: TZ02003
nierdzewny

P

Grzejnik ogrodowy PIRAMIDA – nierdzewny

Grzejnik ogrodowy na propan-butan. Grzejnik jest wyposażony w płynną regulację mocy, piezo zapłon, zabezpieczenie przed upadkiem i kółka do łatwego transportu.

- 13 kW
- 2270 x 730 x 730 mm
- 26 kg
- 945 g/godz

Akcesoria służące przyłączeniu do butli 5 kg i 10 kg w grzejnikach PIRAMIDA

5 kg – 5 godz 30 min
10 kg – 11 godz

Typ: TZ02004
wariant malowany
kolor czarny

P

Grzejnik ogrodowy PIRAMIDA – czarny

Grzejnik ogrodowy na propan-butan. Grzejnik jest wyposażony w płynną regulację mocy, piezo zapłon, zabezpieczenie przed upadkiem i kółka do łatwego transportu.

- 13 kW
- 2270 x 730 x 730 mm
- 26 kg
- 945 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

5 kg – 4 godz
10 kg – 8 godz

NOWOŚĆ

P

Typ: TP13001

Generator ciepła GP18MC (11–18,5 kW)

Generator ciepła w wersji nierdzewnej. Zapalanie piezo, bezpiecznik termiczny, zabezpieczenie przed przegrzaniem grzejnika, płynna regulacja, bezpiecznik zamknięcia gazu w razie przerwania węża. Zdolność grzewcza: 520 m³.

- 11–18,5 kW
- 425 x 180 x 280 mm
- 5,5 kg
- 770–1260 g/godz

5 kg – 2 godz 30 min
10 kg – 5 godz

NOWOŚĆ

P

Typ: TP13002

Generator ciepła GP30MC (15–30 kW)

Generator ciepła w wersji nierdzewnej. Zapalanie piezo, bezpiecznik termiczny, zabezpieczenie przed przegrzaniem grzejnika, płynna regulacja, bezpiecznik zamknięcia gazu w razie przerwania węża. Zdolność grzewcza: 1100 m³.

- 15–30 kW
- 505 x 277 x 490 mm
- 10 kg
- 1025–2130 g/godz

Praktyczny uchwyt dla wygodnej obsługi

Zapalanie piezoelektryczne

Kratka ochronna

Konieczne doprowadzenie energii elektrycznej

Wysokie bezpieczeństwo

Wyposażenie służące przyłączeniu do butli 5 kg i 10 kg w cenie

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 5 kg, 10 kg

Wyposażenie służące przyłączeniu do butli 5 kg i 10 kg w cenie

5 kg – 16 godz 30 min
10 kg – 33 godz

P

Typ: TB02007

Piecyk gazowy RELAX

Najczęściej sprzedawany model pieca gazowego dla domu. Wyposażenie: czujnik spalin, bezpiecznik termiczny, trzy pozycje mocy, kółka, zapalanie piezoelektryczne. Piec na podczerwień.

- 4,2 kW
- 430 x 520 x 720 mm
- 14 kg
- 305 g/godz

2 kg – 23 godz

Typ: 2171

Grzejnik ARDENT

Grzejnik propan-butanowy przeznaczony do szybkiego podwyższenia temperatury w pomieszczeniach. Nie jest przeznaczony do ogrzewania długotrwałego. Przyłączony bezpośrednio do butli z gazem propan-butan 2 kg.

- 1,1 kW
- 225 x 140 x 225 mm
- 0,8 kg
- 85 g/godz



2 kg – 6 godz
5 kg – 15 godz
10 kg – 30 godz

Typ: TB01005

Grzejnik BRI

Grzejnik z palnikiem ceramicznym. Wygodne użycie do ogrzewania pomieszczeń roboczych. Regulowany uchwyt. Bezpiecznik. Dwupołożeniowy regulator wydajności. Grzejnik na podczerwień do warsztatów.

- 4,4 kW
- 280 x 100 x 240 mm
- 2,2 kg
- 330 g/godz

Regulowany uchwyt umożliwia umocowanie piecyka na różnych powierzchniach i na samą butlę oraz dostarczenie ciepła do każdego miejsca.

Mobilność



2 kg – 6 godz
5 kg – 15 godz
10 kg – 30 godz

P

Typ: TB01005P

Grzejnik BRI-piezo

Piecyk na podczerwień z ceramicznym palnikiem do wykonywania prac. Odpowiedni do ogrzewania miejsca pracy. Regulowany wielozadaniowy uchwyt. Zawór bezpieczeństwa. Dwupozycyjny regulator mocy.

- 4,4 kW
- 280 x 100 x 240 mm
- 2,2 kg
- 330 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV (do podłączenia do 2 kg butelki)

- grile ogrodowe
- profesjonalne grile gastronomiczne
- wędzarnie

2 kg – 6 godz
5 kg – 14 godz
10 kg – 28 godz

Typ: GP01001

Gril gazowy MADEIRA

Powierzchnia grila 68 x 38 cm. Farba epoksydowa, niklowany ruszt. Wyposażony w dwie półki, kółka i pokrywę. Kamienie bazaltowe w cenie.

- 4,9 kW
- 900 x 440 x 1000 mm
- 18,7 kg
- 350 g/godz

Nowa konstrukcja
Podwójny palnik
– płynna regulacja lewej
i prawej strony

Wyposażenie służące przyłączeniu do butli 5 kg i 10 kg w cenie wszystkich grili

2 kg – 2 godz
5 kg – 5 godz
10 kg – 10 godz

Typ: GP03002

Profi gril SAHARA flatbad

Gril umożliwia 2 sposoby grillowania: na ruszcie z systemem "vaporizer bar" i na gładkiej płycie z żeliwa.

- 13,5 kW
- 1480 x 1140 x 730 mm
- 50 kg
- 980 g/godz

Ułożenie listw zapewnia równomierną temperaturę całej grilowanej powierzchni i uniemożliwia niepożądane powstanie płomieni. 3 nierdzewne palniki, zapalanie piezoelektryczne, duże powierzchnie do układania, praktyczne kółka. Powierzchnia robocza grila: 3 185 cm². Gril jest przyłączany do butli z gazem za pomocą węża i regulatora, które są częścią dostawy urządzenia.

„Vaporizer bar system" – specjalny system nierdzewnych listew w kształcie „V", które przechwytują tłuszcz i soki z produktów spożywczych, które parując nadają potrawom oryginalny smak.

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV (do podłączenia do 2 kg butelki)

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz 30 min
10 kg – 13 godz

Typ: GP26100

Profi gril GRID

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania. Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

- 10 kW
- 640 x 560 x 270 mm
- 14,5 kg
- 800 g/godz

2 kg – 5 godz
5 kg – 12 godz 30 min
10 kg – 25 godz

Typ: GP25100

Profi gril GRID MINI

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania. Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

- 5 kW
- 340 x 560 x 270 mm
- 9 kg
- 400 g/godz

2 kg – 5 godz
5 kg – 12 godz 30 min
10 kg – 25 godz

Typ: GP25110

Profi gril SMART MINI

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania. Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

- 5 kW
- 340 x 560 x 270 mm
- 11,3 kg
- 400 g/godz

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz 30 min
10 kg – 13 godz

Typ: GP26110

Profi gril SMART

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania. Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

- 10 kW
- 640 x 560 x 270 mm
- 17,5 kg
- 800 g/godz

2 kg – 2 godz 30 min
5 kg – 6 godz 30 min
10 kg – 13 godz

XXL

Typ: GP26115

Kombinacja Profi gril GRID/SMART

Gril gastronomiczny do profesjonalnego grilowania. Kombinacja dwóch rodzajów grilów z różnymi metodami pieczenia. Nierdzewny. Zawór termiczny i zapalnik piezoelektryczny.

- 10 kW
- 640 x 560 x 270 mm
- 18 kg
- 800 g/godz

Wyposażenie służące przyłączeniu do butli 5 kg i 10 kg w cenie wszystkich grili

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV (do podłączenia do 2 kg butelki)

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

AKCESORIA DO PROFESJONALNYCH GRILI GASTRONOMICZNYCH



Typ: GD25111

Wanna mała – SMART MINI

5,4 kg | 300 x 460 x 39 mm

Typ: GD26111

Wanna wielka – SMART

11 kg | 600 x 460 x 39 mm



Typ: GP25101

Ruszt grilowy do Profi gril GRID MINI

3,6 kg | 300 x 500 x 25 mm

Typ: GD26101

Ruszt grilowy do Profi gril GRID

6,6 kg | 600 x 500 x 25 mm



Typ: GD25131

Boczne półki do grilów wszystkich typów

2,5 kg | 500 x 250 mm (2 ks)

Typ: GD25130

Nogi do grila MINI

4,5 kg | 350 x 530 x 600 mm

Typ: GD26130

Nogi do grilów

6,1 kg | 650 x 530 x 600 mm

Rozłożona wędzarnia gotowa do użycia

Dostarczana i przechowywana w stanie złożonym

Typ: 4168

Wędzarnia składana duża

Przenośna wędzarnia przeznaczona do przetwarzania termicznego artykułów spożywczych poprzez wędzenie. Medium grzewczym jest węgiel drzewny. Praktyczny drewniany uchwyt.

6,8 kg

1040 x 330 mm

Masywna

Typ: 4165

Wędzarnia okrągła

Przenośna wędzarnia w cylindrycznym kształcie przeznaczona do termicznego przekształcania żywności poprzez wędzenie. Medium grzewczym jest węgiel drzewny. Praktyczny drewniany uchwyt.

8,3 kg

370 x 830 mm

Medium grzewcze – węgiel drzewny

- kuchenki
- lampy
- grzałki

230 g – 1 godz 48 min
450 g – 3 godz 36 min

Typ: KP06011

Kuchenka ATOS

Wariant na kartusze z gwintem i zaworem.
(KP02006 a KP02007).

1,8 kW | 120 x 100 x 110 mm
0,33 kg | 127 g/godz

230 g – 1 godz 48 min
450 g – 3 godz 36 min

Typ: KP06011P (piezo)

Kuchenka ATOS – piezo

Wariant na kartusze z gwintem i zaworem.
(KP02006 a KP02007).

1,8 kW | 120 x 100 x 110 mm
0,4 kg | 127 g/godz

190 g – 1 godz 52 min

Typ: KP06010

Kuchenka FOCUS

Wysokiej jakości kuchenka turystyczna. Długa żywotność.
Używa jednorazowe kartusze nakłuwane (KP02001).

1,4 kW | 110 x 110 x 205 mm
0,5 kg | 102 g/godz

190 g – 1 godz 52 min

Typ: KP06010P (piezo)

Kuchenka FOCUS – piezo

Wysokiej jakości kuchenka turystyczna. Długa żywotność.
Używa jednorazowe kartusze nakłuwane (KP02001).

1,4 kW | 110 x 110 x 205 mm
0,55 kg | 102 g/godz

Kartusze 450 g
Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02007

Kartusze 230 g
Kartusze propan-butan
z zaworem i gwintem
Typ: KP02006

Kartusze 190 g
Butan (do przekłucia)
Typ: KP02001

Szacunkowa wytrzymałość kartusza – g

Szeroki snop światła kierunkowego

190 g – 4 godz

Typ: KP03008 (piezo)

Lampa wędkarska NEPTUN

Do oświetlania kierunkowego. Grzeje i świeci. Idealna dla wędkarzy. Używa jednorazowe kartusze nakłuwane (KP02001).

- 0,65 kW
- 260 x 180 x 280 mm
- 0,68 kg
- 47 g/godz

190 g – 4 godz

190 g – 1 godz 52 min

Typ: 2131 Typ: 2131P (piezo)

Zestaw turystyczny trio

Korzystna cena za komplet kuchenki FOCUS, lampy DEDRA i trzech sztuk kartuszy (KP02001). Do dyspozycji również wszystko z wyposażeniem piezo (Typ: 2131P).

- 1,4/0,65 kW
- 220 x 110 x 295 mm
- 0,5/0,56 kg
- 102/47 g/godz

Praktyczny długi uchwyt umożliwiający łatwe przemieszczanie

190 g – 4 godz

Typ: KP03010P (piezo)

Lampa DEDRA – piezo

Przenośna lampa z eleganckim i nowoczesnym wykończeniem. Używa jednorazowe kartusze nakłuwane (KP02001).

- 0,65 kW
- 110 x 110 x 270 mm
- 0,56 kg
- 47 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość kartusza – g

Kartusze 190 g
Butan (do przekłucia)
Typ: KP02001

Klosz do lampy
Dedra Typ: KP09103

Pończoszka
patrz strona 47

NOWOŚĆ

Składany

230 g – 1 godz 14 min
450 g – 2 godz 28 min

Czas do uzyskania wrzenia 1 l wody – 3 min 40 sek

Typ: KP14001

Kuchenka SPARK

Kuchenka SPARK jest najwygodniejszą w użyciu kuchenką w naszej ofercie. Kuchenka jest dostarczana w praktycznym turystycznym pudełku. Zasilana kartuszami z zaworem i gwintem (KP02006 i KP02007).

- 2,6 kW
- 45 x 45 x 70 mm (składany)
- 80 g
- 186 g/godz

230 g – 1 godz 4 min
450 g – 2 godz 8 min

Czas do uzyskania wrzenia 1 l wody – 2 min 40 sek

NOWOŚĆ

Typ: KP14002

Kuchenka SPIDER

Kuchenka SPIDER dzięki swojej konstrukcji jest bardzo stabilna, maksymalne obciążenie rusztu wynosi 10 kg. Zasilana kartuszami z zaworem i gwintem (KP02006 i KP02007).

- 3 kW
- 80 x 80 x 70 mm
- 190 g
- 215 g/godz

NOWOŚĆ

Rozkładana płytka kuchenna – doskonała stabilność. Dzięki niej także kuchenka nie zajmuj dużo miejsca w plecaku.

230 g – 1 godz 20 min
450 g – 2 godz 8 min

Czas do uzyskania wrzenia 1 l wody – 2 min 50 sek

Małe rozmiary
Niska waga

Typ: KP14003

Kuchenka HIKER

Kuchenka HIKER jest najlżejszą kuchenką z naszej oferty. Kuchenka jest stabilna dzięki rozkładanej płytce kuchennej. Zasilana kartuszami z zaworem i gwintem (KP02006 i KP02007).

- 2,4 kW
- 55 x 55 x 82 mm (składany)
- 70 g
- 172 g/godz

Kartusze 450 g
Kartusze propan-butan z zaworem i gwintem
Typ: KP02007

Kartusze 230 g
Kartusze propan-butan z zaworem i gwintem
Typ: KP02006

Szacunkowa wytrzymałość kartusza – g

227 g – 2 godz 37 min

Typ: KP16002

Przenośny grzejnik RA

Łatwy do przenoszenia.
Używa kartusze KP 02002.

1,15 kW
300 x 220 x 310 mm
3,3 kg
84 g/godz

227 g – 1 godz 28 min

Typ: KP06001

Kuchenka campingowa THUNDER

Kuchenka przenośna. Przeznaczona do użycia całorocznego w domu, na daczy, pod namiotem lub w górach. Zapalanie piezoelektryczne. Niska waga. Praktyczne pakowanie w walizce podróżnej. Używa jednorazowe kartusze z zaworem (KP 02002).

2 kW
350 x 100 x 310 mm
1,7 kg
150 g/godz

Typ: GP09003

Ruszt grilowy, stalowy

Uzupełnienie kuchenki THUNDER. Teflonowy ruszt. Bardzo szybkie i łatwe grilowanie potraw.

0,6 kg
320 x 320 x 40 mm

Typ: KP16001

Przenośny grzejnik SUN

Dodatek do kuchenek THUNDER – piecyk SUN. Odpowiedni dodatek dla uzyskania komfortu cieplnego w chłodne dni na wyprawach w terenie. Zasilany jednorazowymi kartuszami z zaworem (KP02002).

2 kW
120 x 120 x 160 mm
0,6 kg
150 g/godz

Szacunkowa wytrzymałość kartusza – g

Kartusze 227 g
Butan (zawór)
Typ: KP02002

Jako źródło paliwa wykorzystywane są suche gałązki lub szyszki

Prawdziwy hit! W bardzo krótkim czasie silny płomień ugotuje wodę na herbatę lub zupę.

Zapakowany w tekstylnym worku

0,9 kg

150 x 150 x 80 mm

Typ: 1920

Kuchenka turystyczna WOOD

Kuchenka jest przeznaczona do używania na zewnątrz w celu przygotowania ciepłych potraw i opiekania. Działanie kuchenki opiera się na prostej zasadzie wtłaczania powietrza do paleniska.

Jako paliwo można wykorzystać drewno, szyszki, korę i inne naturalne materiały palne. Źródłem energii służącej do rozdmuchania jest pojedyncze ogniwo 1,5 V.

NOWOŚĆ

Typ: LV14001

Kuchenka spirytusowa – zestaw

Kuchenka spirytusowa z miską i garnkiem z eloksowaną ognioodporną powierzchnią. Garnek 900 ml, miska 345 ml.

0,4 kg

165 x 105 x 165 mm

NOWOŚĆ

Typ: GD14001

Krzesiwo

Krzesiwo ze stopu magnezu. Umożliwi rozpalenie ognia w dowolnej chwili, bez obaw o zamoknięcie zapałek czy niedziałającą zapalniczkę.

50 g

90 x 25 x 15 mm

NOWOŚĆ

Wybór możliwości podłączenia

Chłodziarka absorpcyjna XC-42G – nieograniczona niezależność dla wszystkich entuzjastów wypraw w teren.

Chłodziarkę można podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, baterii 12 V lub butli LPG napełnionej propanem, butanem lub ich mieszanką.

Maksimum komfortu w schroniskach, namiotach i altankach ogrodowych.

Nowoczesna technologia absorpcyjna chłodzi cicho i nie wymaga konserwacji.

Niezawodne chłodzenie również w wysokich temperaturach zewnętrznych.

– wybór trybu eksploatacji – LPG, AC 230 V, DC 12 V i 230 V
– cicha eksploatacja bez konserwacji dzięki technologii absorpcyjnej
– wysoka moc chłodnicza przy bardzo małym zużyciu energii
– proste sterowanie
– pojemność 42 litry

Typ: LE13001

Chłodziarka absorpcyjna XC-42G

Przeznaczona jest do utrzymywania żywności w chłodzie podczas dłuższego pobytu poza domem.
Podłączenie do sieci elektrycznej: AC (prąd zmienny) 230 V / 50 Hz / 90 W / 0,39 A.
Podłączenie do baterii: DC (prąd stały) 12 V / 90 W / 7,5 A.

0,18 kW
500 x 490 x 445 mm
18 kg
13 g/godz

Wyposażenie służące przyłączeniu do butli 5 kg i 10 kg w cenie

2 kg – 154 godz
5 kg – 385 godz
10 kg – 770 godz

Szacunkowa wytrzymałość butli PB 2 kg, 5 kg, 10 kg

Zwrotna butla ciśnieniowa 2 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316,

Zwrotna butla ciśnieniowa 10 kg do urządzeń na propan-butan. Typ 316V

Zawór jednokierunkowy – Typ: 2156UV (do podłączenia do 2 kg butelki)



Kubek z uchem jest częścią zestawu

Praktyczny

Detal pojemnika na wodę z filtrem

NOWOŚĆ

Typ: GD14002

Kawiarka

Kawiarka z powierzchnią eloksowaną. Kawiarka nadaje się do ugotowania kawy w warunkach zewnętrznych i mieści 350 ml wody. Filiżanka, która jest częścią kawiarki, ma pojemność 150 ml.

532 g | 120 x 120 x 170 mm (składany)

NOWOŚĆ

Typ: NA14001

Sztućce

Sztućce turystyczne ze stali nierdzewnej, których zaletą jest łatwość składania.

150 g | 90 x 50 x 10 mm

NOWOŚĆ

Typ: NA14002

Kubek

Kubek ze stali nierdzewnej z uchem w postaci karabińczyka.

82 g | ø 75 mm, objętość 270 ml

NOWOŚĆ

Komplet dla dwóch osób

Typ: NA14003

Naczynia kempingowe – zestaw

Komplet naczyń kempingowych z eloksowaną ognioodporną powierzchnią. Zestaw obejmuje:
1x głęboki garnek o pojemności 1700 ml, 2x talerz,
2x kubek o pojemności 170 ml, 1x płytki garnek.

0,8 kg | 200 x 115 x 200 mm

AKCESORIA

– kartusze i butle ciśnieniowe
– węże
– inne wyposażenie

KARTUSZE I BUTLE CIŚNIENIOWE

Typ: KP02006

Kartusze 230 g – gwint, propan-butan

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.
Gwint przyłączeniowy 7/16.

230 g | 90 x Ø 110 mm

Typ: KP02007

Kartusze 450 g – gwint, propan-butan

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.
Gwint przyłączeniowy 7/16.

450 g | 150 x Ø 110 mm

Typ: KP02001

Kartusze 190 g – nakłuwany, butan

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.
Gwint przyłączeniowy 7/16.

190 g | 90 x Ø 90 mm

Typ: KP02002

Kartusze 227 g – zawór, butan

Kartusz jest wyprodukowany zgodnie z EN 417.

227 g | 200 x Ø 68 mm

NOWOŚĆ

Typ: 316 (niewypełnione)

Butla ciśnieniowa 2 kg

2,5 kg | 210 mm x Ø 200 mm

NOWOŚĆ

Typ: 316M (niewypełnione)

Butla ciśnieniowa 5 kg

6 kg | 470 mm x Ø 235 mm

NOWOŚĆ

Typ: 316V (niewypełnione)

Butla ciśnieniowa 10 kg

10,5 kg | 600 mm x Ø 300 mm

WĄŻ



Wąż ze złączkami G 3/8" L



Wąż ze złączkami G 1/4" L



Wąż ze złączkami M9 x 0,75

Typ: NP01006

Zestaw (wąż 1,5 m, 2 złączki do węża)

0,3 kg 225 x 40 x 225 mm

Typ: NP01007

Zestaw (wąż 1,5 m, 2 złączki do węża, regulator ciśnienia)

0,6 kg 225 x 40 x 315 mm

Typ: NP13001

Zestaw

Zestaw: wąż 1,5 m NP01022, 2 złączki do węża IM905, regulator ciśnienia NP01008, końcówka NP01015, zawór jednodrożny 2156UV.

0,8 kg 225 x 40 x 225 mm

Typ: NP01022

Wąż z prześwitem 8 mm (NP01022) można zakupić w dowolnej długości (opakowanie 50 m).

Węże z końcówkami mają prześwit 4 mm i można je wyprodukować na zamówienie w dowolnej długości.

Końcówka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2x G 3/8" L	x	x	x	x	x	x	4575A	x	4575	4574A	4574
2x G 1/4" L	4750	4750D	4750A	-	4750B	-	4750C	-	-	-	-
2x M9 x 0,75	x	x	x	4317	x	4432	x	4383	4424A	x	4579A

Typ: NP01008

Reduktor ciśnienia – kołnierz – 30 mbar

0,2 kg | 110 x 65 x 30 mm

Typ: NP01034

Reduktor ciśnienia – kołnierz – 50 mbar

0,3 kg | 110 x 65 x 30 mm

Typ: NP01011 Wyjście gwintu: G 3/8" L

Reduktor ciśnienia – 0,5 – 4 bar

0,35 kg | 105 x 60 x 75 mm

Typ: NP01033 Wyjście gwintu: G 1/4" L

Reduktor ciśnienia – gwint – 30 mbar

0,3 kg | 110 x 65 x 30 mm

Typ: NP01035 Wyjście gwintu: G 1/4" L

Reduktor ciśnienia – gwint – 50 mbar

0,3 kg | 110 x 65 x 30 mm

Typ: 4498 Wyjście gwintu: G 3/8" L

Zawór redukcyjny (od 0,1 do 4 bar)

0,8 kg | 85 x 100 x 160 mm

Typ: NP01017

Nakrętka 8 z gwintem G 3/8" L

0,02 kg | 40 x 20 mm

Typ: NP01015

Nakrętka 8 z gwintem G 1/4" L

0,02 kg | 40 x 20 mm

Typ: 4317D1

Nakrętka z gwintem M9 x 0,75

0,02 kg | 13 x 37 mm

Typ: I410

Nakrętka D8 mm z gwintem W21,8LH

0,10 kg | 40 x 25 x 25 mm

Typ: 4372C

Kolanko z nakrętką M9 x 0,75

0,02 kg | 22 x 29 x 13 mm

Typ: 4352

Nakrętka 8 z gwintem G 1/4" L z kolankiem 90°

0,02 kg | 40 x 33 x 20 mm

Typ: NP01106

Rozdzielacz węża

0,02 kg | 80 x 5 mm

Typ: I210

Regulator

wysokości 6 kg / h przepływu

0,40 kg | 110 x 110 x 50 mm



Typ: 2156A

Zawór jednokierunkowy

0,15 kg | 70 x 55 mm

Dla połączenia się 2 kg butli z wyjściem gwintu G 3/8" L.

Dla połączenia się 2 kg butli z gwintem M9 x 0,75.



Typ: 2157

Zawór jednokierunkowy

0,1 kg | 70 x 50 mm



Typ: 2156UVB

Zawór jednodrożny z wyjściem w bok

0,2 kg | 70 x 55 mm

Dla połączenia się 2 kg butli z gwintem z boku W 21,8 L.

Dla połączenia się 2 kg butli z gwintem W 21,8 L.



Typ: 2156UV

Zawór jednokierunkowy

0,15 kg | 70 x 55 mm



Typ: 4441

Lutownica

1,4 kg | 200 x 60 x 150 mm

Typ: 2253

Sterownik z szybką regulacją

0,3 kg | 195 x 70 mm

Typ: 2252

Sterownik (turbo zasilanie)

0,3 kg | 115 x 80 mm

Typ: 2262

Rurka wydłużająca 266 mm

0,2 kg | 266 mm

Typ: 2263

Rurka wydłużająca 465 mm

0,3 kg | 465 mm

Typ: 4238A

Klosz do lampy BRILANT

0,5 kg | 200 x 250 mm

Korzystanie z lampy BRILANT

Typ: 4224

Siatka żarowa (pończoszka) z pojedynczym wiązaniem

0,01 kg | Ø 90 mm

Opakowanie zawiera:
4384, 4385 – Klucz montażowy (12/17 i 12/19)
4570 – Igła do przebicia
4370 – Pierścień „O“ 2,8 x 1,8 mm
4214 – Pierścień „O“ 8 x 4 mm
4226 – Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm
4312 – Uszczelka 8 x 3 x 2 mm
4335 – Filtr do dyszy
4327 – Dysza 0,18 mm
4558 – Dysza 0,20 mm

Typ: 4760 (na 2 kg butlę PB)

Akcesoria do kuchenki wysokociśnieniowej

0,2 kg | 170 x 55 mm

Typ: 4738

Klosz do lampy JUGO 2

0,2 kg | 120 x 110 mm

Korzystanie z lampy JUGO 2

Typy: 4231

Siatka żarowa (pończoszka) z podwójnym wiązaniem

0,01 kg | Ø 90 mm

Opakowanie zawiera:
4384 – Klucz montażowy (12/17)
4570 – Igła do przebicia
4214 – Pierścień „O“ 8 x 4 mm
4226 – Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm
4335 – Filtr do dyszy
4216 – Dysza 0,13 mm
4311 – Dysza 0,15 mm

Typ: 4761 (na 2 kg butlę PB)

Akcesoria do lamp

0,2 kg | 170 x 55 mm

Typ: KP09103

Klosz do lampy DEDRA

0,2 kg | 80 x 40 mm

Korzystanie z lampy DEDRA

Typ: KP09204

Siatka żarowa (pończoszka) z podwójnym wiązaniem

0,01 kg | Ø 90 mm

Opakowanie zawiera:
4384 – Klucz montażowy (12/17)
4570 – Igła do przebicia
4214 – Pierścień „O“ 8 x 4 mm
4226 – Uszczelka 19,3 x 14 x 2 mm
4312 – Uszczelka 8 x 3 x 2 mm
4335 – Filtr do dyszy
4388 – Dysza 0,10 mm
4527 – Dysza 0,18 mm
4228 – Dysza 0,22 mm
4389 – Dysza 0,31 mm

Typ: 4762 (na 2 kg butlę PB)

Akcesoria do palników

0,2 kg | 170 x 55 mm

WARUNKI HANDLOWE

1. Niniejsze warunki handlowe obowiązują w odniesieniu do umów kupna-sprzedaży zawartych przez sprzedającego/dostawcę – firmę MEVA-POL, również w przypadkach, gdy w zawartych umowach nie zawarto tychże warunków lub jeżeli w umowie nie odesłano do tychże warunków. Niniejsze warunki mają wyłączną moc wiążącą w sytuacjach, kiedy MEVA-POL jest sprzedającym/dostawcą. Odmienne warunki kupującego/zamawiającego nie są ważne.
2. Oferta czy zapytanie strony umowy nie zobowiązuje do sprzedaży/dostawy. Stosunek umowny powstaje po zawarciu pisemnej umowy kupna-sprzedaży lub po potwierdzeniu zamówienia. Materiały techniczne itp. dotyczące przedmiotu umowy pozostają własnością MEVA-POL. Nasza firma zastrzega sobie prawa autorskie do przedmiotów umów.
3. Uzgodnione terminy dostaw obowiązują orientacyjnie, o ile w umowie wyraźnie nie ustalono inaczej. Jeżeli dostawa przedmiotu umowy będzie opóźniona więcej niż 6 tygodni, każda ze stron umowy ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w formie pisemnego zawiadomienia doręczonego drugiej stronie na jej adres podany w nagłówku. W razie wątpliwości przyjmuje się, że zawiadomienie o odstąpieniu zostało doręczone piątego dnia po jego wysłaniu pocztą. W wyniku realizacji prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie przysługuje prawo do rekompensaty szkody.
4. Przejęcie dostawy odbywa się jedynie na wyraźną prośbę zamawiającego, wyrażoną przed przekazaniem przedmiotu umowy. Sporządzany jest protokół odbioru.
5. Zamawiający ponosi ryzyko i koszty związane z uprzednio uzgodnionym transportem przedmiotu umowy.
6. Jeżeli MEVA-POL stwierdzi istotne pogorszenie sytuacji majątkowej zamawiającego lub jego niewypłacalność, może natychmiast odstąpić od umowy, chyba że zamawiający dołączy do umowy dodatkową gwarancję czy poręczenie odnośnie zapłaty ceny kupna.
7. Faktury opiewające na kwotę dostawy podlegają zapłacie do 14 dni od ich wystawienia. W razie zwłoki w zapłacie faktury naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości 0,08 % z wartości faktury za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może dokonać potrąceń z ceną kupna jedynie w stosunku do wykonalnych roszczeń wobec MEVA-POL, w sytuacji kiedy zamawiający ręczy za ich wykonalność.
8. W stosunku do swoich wymagalnych wierzytelności MEVA-POL ma prawo wykorzystać wobec zamawiającego prawo zatrzymania jego własności aż do pełnej zapłaty długu.
9. Po przyjęciu dostawy zamawiający ma obowiązek należycie obejrzeć przedmiot umowy, ew. przetestować go. Ma on obowiązek bezzwłocznie reklamować stwierdzone wady oraz załączyć opis stwierdzonej wady. Reklamacja musi mieć formę pisemną wraz z podaniem numeru umowy dostawy dotyczącej przedmiotu reklamacji. Następnie jest on zobowiązany przetransportować reklamowany towar do dostawcy. Jeżeli wady nie będą reklamowane w należyty sposób, dostawy będą uznane za niemające wad a roszczenia wynikające z reklamacji ulegną przedawnieniu. Na dostawy, które mają charakter towarów konsumpcyjnych MEVA-POL udziela gwarancji charakterystycznej dla tego rodzaju towaru. Na pozostałe towary firma udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użycia czy niewłaściwego postępowania z przedmiotem umowy. Poza tym gwarancja nie rozciąga się na przedwczesne zużycie przedmiotu umowy wynikające z niestandardowego używania lub na przedmioty dostawy, które zostały dodatkowo zmodyfikowane. MEVA usunie uznane wady w pierwszej kolejności poprzez naprawę. Jeżeli uzna inaczej, załatwi reklamację poprzez dostawę przedmiotu umowy pozbawionego wad. Rekompensata szkody jest ograniczona zafakturowaną ceną reklamowanej części dostawy.
10. Jeżeli w przyszłości jakiekolwiek z postanowień tychże warunków okazałyby się nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy MEVA-POL 2005. Strony umowy zastąpią takie postanowienie nowym, które będzie odpowiadać w możliwie najpełniejszym stopniu nieważnemu postanowieniu.
11. Porozumienie w sprawie właściwości miejscowej do rozstrzygania sporów sądowych: spory powstałe na tle umów zawierających niniejsze Ogólne Warunki Dostaw MEVA-POL 2005 będą rozstrzygane w zależności od ich właściwości rzeczowej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.
12. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw MEVA-POL 2005 zostały zatwierdzone przez zarząd MEVA a.s. w dniu 01.01.2005, z ważnością od 01.01.2005. Ważność tychże warunków wygasa na mocy decyzji zarządu MEVA a.s. w sprawie wydania warunków, które je zastąpią, bądź na podstawie decyzji zarządu o ich anulowaniu.

PODŁĄCZANIE KUCHENKI DO BUTLI GAZOWEJ

Kuchenki niskociśnieniowe – wąż i złącza należy dokupić oddzielnie

Butla ciśnieniowa 10 kg
Typ: 316V

Reduktor ciśnienia
Typ: NP01008

ZESTAW Typ: NP01006

Opaska do węży
Typ: IM905

Węże
Typ: NP01022

Opaska do węży
Typ: IM905

Nakrętka 8 z gwintem G 1/4" L
Typ: NP01015

ZESTAW Typ: NP01007

Reduktor ciśnienia
Typ: NP01033

Wąż ze złączkami G 1/4"L
Typ: 4750 A,B,C,D

kuchenka niskociśnieniowa – podłączenie do butli 10 kg

Kuchenki niskociśnieniowe – wąż i złącza należy dokupić oddzielnie

Butla ciśnieniowa 2 kg
Typ: 316

Zawór jedno-kierunkowy
Typ: 2156UV

Reduktor ciśnienia
Typ: NP01008

ZESTAW Typ: NP01006

Opaska do węży
Typ: IM905

Węże
Typ: NP01022

Opaska do węży
Typ: IM905

Nakrętka 8 z gwintem G 1/4" L
Typ: NP01015

ZESTAW Typ: NP01007

ZESTAW Typ: NP13001

Zawór jedno-kierunkowy
Typ: 2156UV

Reduktor ciśnienia
Typ: NP01033

Wąż ze złączkami G 1/4"L
Typ: 4750 A,B,C,D

kuchenka niskociśnieniowa – podłączenie do butli 2 kg

Kuchenki wysokociśnieniowe – wąż i złącza są dostarczane razem z kuchenką

Butla ciśnieniowa 2 kg
Typ: 316

Zawór jedno-kierunkowy
Typ: 2157

Wąż ze złączkami M9 x 0,75
Typ: 4317, 4332, 4383



kuchenka wysokociśnieniowa – podłączenie do butli 2 kg

MEVA-POL Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5B
66-008 Świdnica k/ Zielonej Góry
Tel.: +48-68-322 78 40
gsm: +48-603 676 499
Fax: +48-68-451 88 58
E-mail: meva-pol@hot.pl
www.meva-pol.pl

01/2015