

# AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY



**Torino Typ: 3719**

- 1x zadní stěna, 2x boční stěna

**59 990,-**

Barevné provedení  
na přání



**Milano  
Typ: 3718**

**52 990,-**

- 1x zadní stěna, 1x boční stěna



**Roma  
Typ: 3720**

**71 990,-**

- 1x zadní stěna, 1x boční vitrína



**Napoli  
Typ: 3721**

**78 990,-**

- 1x zadní stěna, 1x boční stěna,  
1x vitrína

## Konstrukce:

- Sloupky ze zinkované oceli 80 x 80 mm, patky uzpůsobeny k montáži na základovou desku (spojovací materiál je součástí dodávky).
- Hloubka: 1560 mm, výška: 2680 mm, šířka: 2500 mm.

## Střecha:

- Rám střechy je složený z hliníkových profilů. Střecha je tvořena z průsvitného polykarbonátu s úpravou zamezující pronikání UV paprsků, tloušťka 6 mm. Na přední a zadní straně střechy je umístěn hliníkový okap.

## Stěny:

- Stěny z bezpečnostního skla tloušťky 8 mm. Skla opatřena bezpečnostními nálepkami. Upevnění skel pomocí svorek z litého hliníku pro snadnou výměnu v případě poškození.

## Vitrína oboustranná bez osvětlení:

- Usazena pomocí fixačních patek. Hliníkový rám, tloušťka 75 mm. Zaoblené rohy z hliníkové litiny. Výklopná dvířka s teleskopickým tlumičem, v případě poškození dvířek výměna bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná tabule z bezpečnostního skla, tloušťka 4 mm. Dva bezpečnostní zámky z každé strany se dvěma klíči na profilu dveří. Všechny spoje těsněné. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaného bílou barvou. Plocha pro vyvěšení (v x š) 1760 x 1210 mm.

## Vitrína pro jízdní řád:

- Všechny naše autobusové zastávky jsou dodány s vitrínou pro jízdní řád: Hliníkový rám s integrovaným závěsem, tloušťka 30 mm, (v x š) 750 x 550 mm. Křídlové dveře jsou vyměnitelné a oboustranné. V případě poškození dvířek snadná výměna bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná výplň z bezpečnostního skla, tloušťka 4 mm. Bezpečnostní zámek se dvěma klíči na profilu dveří. Všechny spoje těsněné. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaný bílou barvou.

## Povrchová úprava a montáž:

- Konečná povrchová úprava v odstínech dle vzorníku barev RAL. Autobusové zastávky jsou dodávány v rozloženém stavu. Snadná montáž dle přiloženého návodu.