

БУТИЛКИ ЗА ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ



**TÜV
GS**
10 години гаранция

Предпазни бутилки за леснозапалими вещества модел I.

- Стабилен стоманен съд. Повърхността е боядисана с прахова боя. Оборудван със самозаклучваща се капачка и двойно затваряне срещу преминаване на пламък, както и с предпазител в случай на повишаване на налягането в съда. Предпазителят се активира автоматично при налягане 0,2 - 0,35 bar, което осигурява не само спадане на налягането, но и понижаване на температурата.
- Ергономичната конструкция на бутилката осигурява оптимално разпределение на масата на съда при различни манипулации (пренасяне, пълнене, изпразване и др.). Съдовете са сертифицирани в САЩ съгласно изискванията за безопасност на труда и за манипулация със запалими вещества. (OSHA и NFPA), както и от институтите в САЩ и Канада съгласно нормите FM и UL.



| Тип | осн. размери (мм) | обем (л) | маса (кг) | сертификат | цена (лв) без ДДС | цена (лв) с ДДС |
|------|-------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 4775 | Ø 241 x 279 | 4 | 2 | FM, UL, ULC | 105,83 | 127,00 |
| 4776 | Ø 241 x 349 | 8 | 3 | FM, UL, ULC | 112,50 | 135,00 |
| 4777 | Ø 298 x 429 | 19 | 4 | FM, UL, ULC | 125,58 | 150,70 |

Предпазни бутилки за леснозапалими вещества модел II.

- Конструкцията на бутилките е същата като у модел I.
- Допълнително бутилките са оборудвани с гъвкав се маркуч за източване. Отварянето и затварянето на маркуча се регулира чрез предпазител, който се намира в горната част на съда в близост до дръжката.
- Комбинацията от маркуч за източване и затварящ предпазител осигурява удобно и сигурно дозиране на запалимите течности.



| Тип | осн. размери (мм) | обем (л) | маса (кг) | сертификат | цена (лв) без ДДС | цена (лв) с ДДС |
|------|-------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 4778 | Ø 241 x 267 | 4 | 3 | FM, UL, ULC | 231,83 | 278,20 |
| 4779 | Ø 241 x 337 | 8 | 3,5 | FM, UL, ULC | 231,50 | 277,80 |
| 4780 | Ø 298 x 445 | 19 | 5 | FM, UL, ULC | 236,83 | 284,20 |