



Помпи - комплект 4 "КОНЦЕНТРИРАНИ КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ"

Комплектът съдържа:

мотор MA5, помпа PVDF 41-L-DL-HC, 2 бр. връзки за маркуч PTFE 3/4", 2,5 м устойчив на химикали маркуч 3/4", източващ пистолет PVDF, 2 бр. скоби за маркуч 3/4", адаптер.

Предназначен за изпомпване на:

агресивни киселини и основи, сярна киселина, азотна киселина, флуороводородна киселина, хипохлорит и т.н. (При по-висока температура, концентрация

и вискозитет консултирайте с нас устойчивостта на материала).

Мощност: количество Q = 40 - 70 л/мин.
преносна височина H = 2 - 8 м.

Тип	описание	дължина (мм)	мотор (V)	диаметър (мм)	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	5 808,50	6 970,20
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	6 203,08	7 443,70



Помпи - комплект 5 "ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ВЕЩЕСТВА - РАЗТВОРИТЕЛИ"

Комплектът съдържа:

мотор ME3, помпа NIRO 41-L-DL-SS, 2 бр. връзки за маркуч MOSAZ DN 25, 2,5 м маркуч за леснозапалими вещества и разтворители, източващ пистолет MOSAZ/PTFE, заземяващ кабел, адаптер (без Ех-щепсел).

Предназначен за изпомпване на:

леснозапалими въглеводороди, спирт, бензин, бутанол, изопропанол, керосин, метанол, петролни производни и т.н. (При по-висока температура, концентрация и вискозитет консултирайте с нас устойчивостта на материала).

Мощност: количество Q = 40 - 70 л/мин.
преносна височина H = 2 - 8 м.

Тип	описание	дължина (мм)	мотор (V)	диаметър (мм)	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	6 959,75	8 351,70
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	7 217,42	8 660,90



Помпи - комплект 6 - изпомпване без остатък "ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ВЕЩЕСТВА - РАЗТВОРИТЕЛИ"

Комплектът съдържа:

мотор ME3, помпа RE-NIRO 41-L-GLRD-SS, 2 бр. връзки за маркуч MOSAZ DN 25, 2,5 м маркуч за леснозапалими вещества и разтворители 1", източващ пистолет MOSAZ/PTFE, заземяващ кабел, адаптер (без Ех-щепсел). Помпата осигурява пълно изпомпване на варела или резервоара и приключване на всмукването от смукателя.

Предназначен за изпомпване на:

леснозапалими въглеводороди, спирт, бензин, бутанол, изопропанол, керосин, метанол, петролни производни и т.н. (При по-висока температура, концентрация и вискозитет консултирайте с нас устойчивостта на материала).

Мощност: количество Q = 40 - 70 л/мин.
преносна височина H = 2 - 8 м.

Тип	описание	дължина (мм)	мотор (V)	диаметър (мм)	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
3093	ME3-RE-NIRO 41-L-GLRD-SS	1000	230	41	7 687,00	9 224,40
4898	ME3-RE-NIRO 41-L-GLRD-SS	1200	230	41	7 964,25	9 557,10