



Пневматична помпа за смазочни вещества

Тип: 4973, 4974, 4975, 6434

- Подходяща в случаи, в които се налага честа употреба на смазочни масла и материали – пълнеж 60 кг.
- Комплектът съдържа: количка, пневматична помпа, напорна мембрана, прахов капак, охранително тяло, почистващ със състен въздух механизъм, дълъг 4 м маркуч за източване под налягане, източващ пистолет с патронна връзка.
- Капацитет 1500 г/мин.
- Максимално налягане - 40 МРа.
- Комплектът се предлага без резервоар.
- Резервоарът може да се закупи допълнително.
- Комплектът е приложим към резервоари от 12 до 200 кг.

Тип	вътрешен диаметър на съда (мм)	обем на съда (кг)	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
4973	240-280	12-20	1 163,17	1 395,80
4974	260-300	12-30	1 182,83	1 425,40
6434	340-385	50-60	1 397,50	1 677,00
4975	550-600	180-200	1 832,67	2 199,20

Ръчна смазваща помпа (такаламит)

- Елементарно манипулиране.
- Вместимост 0,5 л.
- Подходяща за работа с всички видове грес и смазочни вещества.
- Максимално налягане - 400 Ва.
- Комплектът съдържа: лубризатор, напорна тръбичка 300 мм, патронна връзка.



37,83

с ДДС: 45,40

Тип: 6431

Смазочна преса Тип: 7513

Новата easy FILL 400 се справя без пружинен механизъм. Поставя се смазочният пълнител, слага се смазочното влачецо бутало и се пуска. Благодарение на вакуума в главата на смазващия елемент буталото се движи само гладко нагоре. Благодарение на променливия Stroke - принцип смазващият елемент се обслужва лесно с минимално движение на ръчката.



86,33

с ДДС: 103,60

Технически данни:

- Куплунг на смазочната преса на избутващата страна: М 10 х 1
- Обем на пълненето (см³): 400
- Възможност за пълнене: 400 г смазващ пълнител, DIN 1284 (12 511), (12 514)
- Изпомпващо налягане до (bar): 400
- Разкъсващо налягане система (bar): 900
- Разкъсващо налягане глава на смазочната преса (bar): 1200
- Дебелина на стената на тръбичката на смазочната преса (мм): 1

Спецификации:

- Смазващо маркуче М 10 х 1, дължина 300 мм
- Смазващ фитинг на патронника М 10 х 1
- Влачецо бутало, 10 бр.
- Ергономична дръжка, не се изплъзва, много добра трансмисионна система и ръчно повдигане
- Устройството обработва смазочни материали NLGI 2 при минимум 10 °С.
- Цилиндричната резба тръбичката на смазочната преса е устойчива срещу повреждане и дава възможност за бързо и лесно завинтване.
- Бързо обезвъздушаване чрез завъртане на тръбичката на смазочната преса на половин оборот.
- Конструирано за употреба в тежки условия.

Мобилна смазочна помпа

Тип: 4976



399,33

с ДДС: 479,20

- Дава възможност да се използват оригинални смазочни материали, независими от източника на енергия.
- Комплектът включва: смазочна преса, прахов капак, притискаща мембрана, маркуч под налягане 1,5 м, източващ накрайник.
- Подходяща за оригинални пълнители 15-20 кг, с вътрешен диаметър на съда 240-270 мм.

Мобилна смазваща помпа Тип: 6700

- Съоръжение, използвано за смазване.
- Съдържа ръчна помпа и дълъг 2,5 м маркуч за източване с накрайник.
- Резервоарът на съоръжението с вместимост 13 л се пълни ръчно.
- Колелцата улесняват манипулирането.

13 л

731,25

с ДДС: 877,50

