

# АБСОРБИРАЩИ СЕРПЕНТИНИ И АБСОРБИРАЩИ ВЪЗГЛАВНИЦИ, ОБОРУДВАНЕ ЗА АВАРИЙНИ КОМПЛЕКТИ



## ▲ Абсорбиращи серпентини и абсорбиращи възглавници

- Изключително ефективни сорбенти, предназначени предимно за промишлени помещения. Намират приложение при машини, работни повърхности и др. Бързо и ефективно решение при аварийно изтичане на химикали.

- Лесна и чиста работа, малки разходи за унищожаване.

- Три типа сорбенти:

**Почистващи** - за всякакъв тип неагресивни течни вещества.

**Маслени** - абсорбират само масла и течни вещества на петролна основа

**Химически** - подходящи за повечето химикали.

## ▼ Магнитно покривало за канализационна шахта

- Обикновено и сигурно средство за предпазване от нежелано изтичане на вещества в канализацията.

- Лесна манипулация, покривалото прилепва към всички стоманено-чугунени повърхности, почистени от механични нечистотии при температура -20 °C – +80 °C.

- Многократна употреба, лесна поддръжка и складиране.

- Сила на притискане 52 г/см<sup>2</sup>.



Тип	размер на сорбента (см)	брой в опаковка	абсорбиращ капацитет	предназначение	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
7044	Серпентина 120 см, Ø 8 см	20	90	Почистващ сорбент	137,08	164,50
4250	Серпентина 300 см, Ø 8 см	8	90	Почистващ сорбент	107,00	128,40
7040	Възглавница 35 x 30 x 5 см	20	90	Почистващ сорбент	178,50	214,20
4251	Серпентина 120 см, Ø 8 см	20	155	Маслен сорбент	182,83	219,40
4252	Серпентина 300 см, Ø 8 см	8	155	Маслен сорбент	182,83	219,40
4253	Възглавница 35 x 30 x 5 см	20	155	Маслен сорбент	278,42	334,10
4254	Серпентина 120 см, Ø 8 см	20	80	Химически сорбент	282,00	338,40
4255	Серпентина 300 см, Ø 8 см	8	80	Химически сорбент	214,17	257,00
4256	Възглавница 35 x 30 x 5 см	20	80	Химически сорбент	282,00	338,40



## ▲ Сгъваемо мембранно уплътнение

Тип: 7599

Универсално средство за бърза и лесна защита на решетки на водосточен канал. Изработено от здраво, еластично, химически устойчиво фолио, прикрепено на магнитна подложка. След като фолиото натези от течност, уплътнението приляга плътно върху решетката на канала и предотвратява влизането на течности.

- Подходящи за стоманени решетки.

- Може да се използва многократно върху почистени хоризонтални решетки и такива със странично оттичане.

- При употреба може и да се покрива.

- Устойчив на всички често срещани химикали.

- Температурни граници -20 до +60 °C.



1,9 кг



750 x 630 x 0,9 мм



650 x 340 x 10 мм (размер на опаковката (пакета))

**242,75**

с ДДС: 291,30

Тип	осн. размери (мм)	маса (кг)	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	137,00	164,40
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	212,00	254,40

