

СПЕЦИАЛНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

Подова скара

Тип: 4152

- Настилката не задържа вода – приложение във влажна среда – улеи за оттичане.
- Не задържат отпадъци.
- Улеснено изсъхване.
- Лесна поддръжка на помещението.
- Повишават усещането за чистота, естетичност и култура на обслужването.
- Опростено свързване и демонтаж, което прави настилката предпочитана.
- Топлоизолираща. Прави по-приятни помещения, в които се ходи бос.
- Изключва възможната поява на плесен, намалява опасността от разнасяне на отпадъци.
- Материал: LD; не задържа течности.
- Издържа на повечето често срещани химикали.
- Възможно приложение при душеве, в бани и басейни или в лаборатории.

Площ - 1 бр. 0,36 м²
 Материал. полиетилен
 Максимално натоварване 2,5 кг/см²
 Температурна устойчивост. -10 - +60 °С



Work Deck Tile Blue Тип: 6479, 6480, 6481

- Пластмасовите подови настилки са конструирани така, че покритата с тях повърхност да обезопасява краката и гръбначния стълб на работещия. С оглед на високата устойчивост на настилките, същите могат да бъдат прилагани по много различни начини. Модулите 1200 x 600 мм (височина 25мм) могат да бъдат съчленявани по избор. Отделните части се фиксират една към друга с помощта на интегриращи кукички, благодарение на които настилките могат да бъдат разглобени по всяко време за почистване, евент. преместване. Полегатите клинообразни краища и ъгли подпомагат безопасното преминаване.
- Настилките не могат да бъдат повредени от повечето видове масла, киселини и други химикали, както и от температурни промени в граници от -10 °С до +80 °С. Продуктът е безвреден за здравето. Рециклира се 100%.



Тип	наименование	размери (мм)	цвет	цена без ддс	цена с ддс
4152	Подова скара	600 x 600 x 15	бежова	24,58	29,50
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	син	88,48	106,10
6480	Полегат край	ш 600	син	16,42	19,70
6481	Полегат ъгъл	-	син	8,92	10,70

