



Тип: 3900

Намаляване на обема на приблизително 20%.

504,58

с ДДС: 605,50

Ръчна преса за метални кутии

- Пресата за метални кутии е предназначена за ръчно пресоване на кутии от боя, масла, разредители и др.
- Необходим е монтаж на стабилна конструкция – например на тухлена стена, бетон и т.н.
- Максимални размери на пресованите кутии: Цилиндрични – всички до Ø 230 мм и дължина 330 мм. Ръбести (ш x в x д) – 160 x 160 x 240 мм.
- Дължина на лоста: 770 мм.

- 31,5 кг
- 348 x 353 x 365/1008 мм



67,83
с ДДС: 81,40

Опаковъчни ленти Тип: 6656

- Изключителна здравина и устойчивост на атмосферни влияния.
- Подходящи и за двата типа преси.

Параметри:
 навивка 500 м
 широчина 8 мм
 вътрешен диаметър 75 мм
 здравина 2400 N

- В добавка улеснява опаковането на пресованите отпадъци в полиетиленови чували.



Пример от практиката – пресован материал.



Ekosack 40 Тип: 5256

- Използва се за пресоване на хартия, тъкани, пластмаси, тънкостенни ламаринени кутии и т. н.
- Отличен помощник в малки и средни предприятия, сблъскващи се с проблеми при складирането и преработването на отпадъците.
- Успоредно с пресата е възможно поръчване и на мобилни контейнери, с което да се улесни класифицирането и манипулирането с отпадъците.
- С намаляването на обема на отпадъците се намаляват и разходите за тяхното транспортиране.
- Отличава се с висока ефективност и лесно обслужване.
- Не изисква изграждане на самостоятелна платформа, достатъчна е само равна и стабилна повърхност.
- Проста електрическа инсталация.

Тип	име	размер (мм)	маса на пресата (кг)	размер на пакета (мм)	бърз. на пресоването	макс. пакетираща сила	спец. налягане	завд. блок при пресоване	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300-700)	2 м/мин.	4 т	165 кПа	1,1 кВт / 3x 400 В / 50 Гз	9 827,17	11 792,60
5139	Резервен самостоятелен мобилен контейнер								1 808,08	2 169,70

Преса с две пресовачни камери

- Пресата има здрава, стабилна конструкция на пресовачната камера, върху която е разположена подвижна пресовачна глава. Натискът се реализира с хидравличен валец с възможност за регулиране на силата на натиск, което гарантира дългосрочна надеждност при достигане на високо налягане. Пресовачната камера се пълни отгоре. Системата на предните врати и двойното отваряне на вратите дава възможност за лесно изваждане на пресования пакет от пресовачната камера. Конструкцията на камерата дава възможност за четворно и двойно завързани със РЕ завързваща лента или тел, пакети.
- Пресата е замислена с възможност за увеличаване броя на модулите (пресовачните камери) при една пресовачна единица (повишаване на капацитета на пресата с минимални разходи).

▼ Екораск 50.2 Тип: 3533

- Хидравлична пакетираща преса със сила на натиска 5 тона (1/2 палета), предназначена за магазини, центрове за складиране на отпадъци, пунктове за вторични суровини, супермаркети, складове, малки, средни и големи предприятия.

18 062,50

с ДДС: 21 675,00



Тип	3533
Външни размери (Д x Ш x В)	1950 x 950 x 1950 мм
Размери на пакета (Д x Ш x В)	750 x 550 x (300-700) мм
Маса на пакета	макс. 100 кг
Максимална сила на пресоване	5 t ± 5 %
Пресовачно налягане	1,3 кг/см ²
Размер на пресовачната камера (Ш x Д x В)	750 x 550 x 900 мм
Обем на камерата	0,371 м ³
Тип на пресовачната камера	отваряема
Брой на пресовачните камери	2
Брой на места за връзване	3
Време на пресовачния цикъл	25 s
Консумирана мощност / вибрации	1,1 kW / 3 x 380 V/ 50 Hz
Електро защита	IP 54
Задвижване на пресата	хидравлично
Маса на машината	630 кг