

# КОЛЕЛА ЗА УРЕДИ И АПАРАТУРА
















## Колела прикрепени с болтове

- Оферта за пластмасови колела с гумена облицовка.
- Колелцето е захванато от поцинкована стоманена вилка, осигурена е възможност да се закрепят с помощта на болтове.
- Колелцата се използват главно при апаратура и при оборудване на машини.

## Колела с изход за цапфа

- Пластмасови колела с гумена облицовка.
- Поцинкованата стоманена вилка, захващаща колелцето, завършва с изход за свързваща цапфа.
- Използва се най-често при апаратура и при оборудване на машини.






колела закрепени с болтове	Тип	 (мм)	 (мм)	 (кг)	 (мм)	 (мм)	 (мм)	 (мм)	варианти	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
	6370	50	19	40	700	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	без застопоряв.	4,33	5,20
	6371	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	без застопоряв.	7,42	8,90
	6372	50	19	40	70	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	със застопоряв.	5,50	6,60
	6373	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	със застопоряв.	10,00	12,00
	6604	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	без застопоряв.	11,42	13,70
	6605	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	без застопоряв.	28,33	34,00
	6606	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	със застопоряв.	12,08	14,50
6607	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	със застопоряв.	34,50	41,40	

колела с изход за цапфа	Тип	 (мм)	 (мм)	 (кг)	 (мм)	 (мм)	 (мм)	варианти	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
	6374	50	19	40	70	25	11	без застопоряв.	4,33	5,20
	6375	75	25	60	100	30,5	11	без застопоряв.	5,83	7,00
	6376	50	19	40	70	25	11	със застопоряв.	5,25	6,30
6377	75	25	60	100	30,5	11	със застопоряв.	8,83	10,60	



## Колело с изцяло пластмасова конструкция

- Вилците и колелетата са изработени от висококачествени синтетични материали, двойна облицовка във въртящата се глава. Основната част на колелото е изработена от полипропилен.
- Облицовка от термопластична, сива, не оставяща отпечатащи гума.
- Механизъм предпазващ от навиване на влакна.
- Сачмен лагер.
- Изход за цапфа.

Изцяло пластмасова конструкция	Тип	 (мм)	 (мм)	 дин./стат. (кг)	 (мм)	 (мм)	варианти	цена (лв) без ДДС	цена (лв) с ДДС
	3376	125	32	100/200	161	11	въртящи се	27,17	32,60
3377	125	32	100/200	161	11	въртящи се със спиралка	33,92	40,70	