

WĘŻE POCHŁANIAJĄCE PODUSZKI SORPCYJNE WYPOSAŻENIE ZESTAWÓW AWARYJNYCH



▲ Wężę pochłaniające poduszki sorpcyjne

- Bardzo użyteczne sorbenty stosowane przede wszystkim w przemyśle, liniach produkcyjnych i przy usuwaniu wycieków chemicznych.
- Łatwa i czysta manipulacja, niskie nakłady na likwidację wycieków.
- Trzy typy sorbentów:
 - Czyszczące** - do wszystkich nie agresywnych cieczy,
 - Olejowe** - pochłaniają tylko oleje i ropopochodne,
 - Chemiczne** - stosowane do większości chemikali.

▼ Magnetyczne maty kanalizacyjne

- Prosty i rzetelny sposób przed dostaniem się niepożądanych substancji do kanalizacji.
- Łatwa obsługa, mata przylega do podłoża.
- Do użycia na wszystkich powierzchniach, pozbawionych mechanicznych zanieczyszczeń, w temp. od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Można wielokrotnie używać, łatwe w konserwacji.
- Siła nacisku 52 g/cm^2 .



TYP	GŁ. WYMIARY (mm)	WAGA (kg)	CENA (zł)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	214,00
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	320,00



TYP	WYMIARY SORBENTU (cm)	SZT. W OPAK.	POJEMNOŚĆ POCHŁANIAJANIA (l)	PRZEZNACZENIA	CENA (zł)
7044	Wąż 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Sorbent czyszczący	204,00
4250	Wąż 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Sorbent czyszczący	172,00
7040	Poduszka 35 x 30 x 5 cm	20	90	Sorbent czyszczący	266,00
4251	Wąż 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Sorbent olejowy	288,00
4252	Wąż 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Sorbent olejowy	288,00
4253	Poduszka 35 x 30 x 5 cm	20	155	Sorbent olejowy	418,00
4254	Wąż 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Sorbent chemiczny	423,00
4255	Wąż 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Sorbent chemiczny	319,00
4256	Poduszka 35 x 30 x 5 cm	20	80	Sorbent chemiczny	423,00



▲ Składana uszczelka membranowa

Typ: 7599


Uniwersalny środek do szybkiej i łatwej ochrony wlotów. Wykonana z wytrzymałej i elastycznej folii odpornej na chemikalia, przymocowanej do podkładki magnetycznej. Po obciążeniu folii cieczą uszczelka doskonale przylega do profilu wlotu kanalizacji i uniemożliwia wpływanie cieczy.

- Odpowiednia do krat metalowych.
- Można używać wielokrotnie na oczyszczonych wlotach poziomych, również z odpływem bocznym.
- Podczas użycia można nakrywać.
- Odporna na wszystkie standardowe chemikalia.
- Zakres temperatur od -20 do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1,9 kg

750 x 630 x 0,9 mm

650 x 340 x 10 mm (wymiar opakowania)



360,00