

## Csavaros fedelű hordók

- Veszélyes szilárd és képlékeny anyagok tárolására és szállítására alkalmasak, Certifikáttal rendelkeznek, élelmiszerek tárolására is használhatók.
- Polietilénből készülnek, -20 °C és +80 °C között használhatók.
- Tömített, csavaros fedele plombázásra alkalmas. A hordók vízállóan zárhatók. A 42 l-es méretű hordó fűlekkel van ellátva.



4427 típus

4428 típus

4426 típus

4429 típus



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	Ø x MAGASSÁG (mm)	Ø NYÍLÁS (mm)	FÜLEK	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
4426	3,6	198 x 173	136	nem	1H2/X12/S	3 300,-
4427	15	274 x 328	204	nem	1H2/X22/S	7 300,-
4428	26	316 x 426	204	nem	1H2/X33/S	8 600,-
4429	42	410 x 416	282	igen	1H2/X51/S	12 100,-

## Antisztatikus műanyag hordók

- Alkalmasak a gyúlékony granulátum, tableta, ill. por szállítására.
- Csavarmentes tetejű hordó, szénbázisú, vezetőképes magas sűrűségű polietilénből kerülnek legyártásra.
- Használhatók robbanásveszélyes környezetben, ill. robbanásveszélyes anyag szállítására. Megfelelnek az adott edényekre vonatkozó előírásoknak.
- Engedélyezett a UN kóddal való jelölésük. Használhatók a veszélyes szilárd anyagok szállítására.



3244 típus



3246 típus

## 220 l-es antisztatikus hordó 4701 típus

- Nagyon gyúlékony folyadékok tárolására és szállítására alkalmas.
- A hordók alapanyaga kiküszöböli az elektromos kisülést.
- Y, Z csomagolóanyag-csoportokra bevizsgálva.
- A töltőanyag maximális sűrűsége 1,6.
- Töltése engedélyezve az 1-es és 2-es robbanásveszélyes zónákban, robbanékonysági osztály: IIA és IIB.



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	Ø x MAGASSÁG (mm)	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	22 100,-
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	54 700,-
4701	220	581 x 935	1H1/Y1,6/200/...	17 200,-

