



◀ Szivattyúkészlet 4 „KONCENTRÁLT LÚGOK ÉS SAVAK”

Készlet tartozékai:

Motor MA5, PVDF 41-L-DL-HC szivattyú, 2 db 3/4" tömlőcsatlakozó PTFE, 2,5 m 3/4" kémiai tömlő, PVDF töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

Szivattyúzhatók:

Nagyon agresszív savak és lúgok, sósav, salétomsav, hidrogén-fluorid sav, nátrium-hipoklorid, stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	755 500,-
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	785 300,-



◀ Szivattyúkészlet 5 „TŰZVESZÉLYES ANYAGOK - HIGÍTÓK”

Készlet tartozékai:

Motor ME3, NIRO 41-L-DL-SS szivattyú, 2 db tömlőcsatlakozó MOSAZ DN 25, 2,5 m 1" tűzveszélyes anyagok és hígítók szivattyúzására való tömlő, MOSAZ/PTFE töltőpisztoly, földelő kábel, hordóadapter, (Ex-konnectordugó nélkül).

Szivattyúzhatók:

Könnyen gyúlékony szénhidrogén, szesz, benzin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, petroleum stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	876 600,-
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	905 000,-



◀ Szivattyúkészlet 6 - maradéknélküli szivattyúzás „TŰZVESZÉLYES ANYAGOK - HIGÍTÓK”

Készlet tartozékai:

Motor ME3, RE-NIRO 41-L-GLRD-SS szivattyú, 2 x tömlőcsatlakozó MOSAZ DN 25, 2,5 m 1" tűzveszélyes anyagok és hígítók szivattyúzására való tömlő, MOSAZ/PTFE töltőpisztoly, földelő kábel, hordóadapter, (Ex-konnectordugó nélkül). A szivattyú lehetővé teszi a hordóban ill. tartályban lévő folyadék maradék nélküli szivattyúzását

Szivattyúzhatók:

Könnyen gyúlékony szénhidrogén, szesz, benzin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, petroleum stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3093	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1000	230	41	974 600,-
4898	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1200	230	41	1 013 600,-