

# KONTENERY MAGAZYNOWE



Wariant sześciometrowy.



Łatwa manipulacja.  
Wózkiem lub dźwigiem.

## OPIS:

- Kontener jest wykonany z ocynkowanej blachy trapezowej o grubości 0,75 mm.
- Profile nośne wykonano z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.
- Podłoga drewniana, 35 mm.
- Kontener jest wyposażony w dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem na ścianie czołowej.
- Otwór wejściowy przy otwartych drzwiach, 1930 x 1930 mm.
- Cały kontener można rozłożyć do transportu i w ten sposób obniżyć koszty transportu.
- Kontenery magazynowe można dostarczyć także z podłogą stalową (kontenery 2 m i 3 m), z kratkami wentylacyjnymi w bocznych ścianach, z oknami i okiennicami w tylnej lub bocznych ścianach, z dachem ze świetlikiem, z powierzchnią pokrytą farbą proszkową, z inaczej umieszczonymi lub dodatkowymi dwuskrzydłowymi i jednoskrzydłowymi drzwiami. Wyposażeniem dodatkowym kontenerów składowych są nogi do regałów, poprzeczki, półki z wanienkami, zestawy do łączenia kontenerów, zestawy wzmacniające dach, zestawy do manipulacji wózkiem widłowym, podjazdy i zasuwki do drzwi jedno i dwuskrzydłowych.

## MANIPULACJA:

- Zmontowany kontener można przemieszczać dźwigiem lub wózkiem widłowym.
- Dla ułatwienia zawieszania na dźwigu każdy róg kontenera jest zaopatrzony w uchwyt.
- Kontener jest dostarczany w stanie rozłożonym.

## MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE:

- Przy przenoszeniu dźwigiem - 1500 kg.
- Przy manipulacji wózkiem widłowym - 3000 kg.
- Obciążenie podłogi - 500 kg/m<sup>2</sup>.



TYP	WYMIARY ZEWN. (mm)	WYMIARY WEWN. (mm)	WYM. TRANSPORT. (mm)	WAGA (kg)	CENA (zł)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	4 474,00
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	5 024,00
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	6 548,00
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	8 297,00
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	10 017,00