


SZAFY CHEMICZNE

Zawias Piano

Zainstalowany zawias piano gwarantuje pewne zawieszenie drzwi. W przypadku pożaru redukuje dostęp powietrza do wnętrza szafy.



Potrójnie ryglowy system zamka

Trzy-ryglowy system zamka ze stali nierdzewnej wyraźnie zwiększa stopień zabezpieczenia.



Naklejki

Ostrzegawcze naklejki z trzema jaskrawymi napisami ostrzegającymi o składowanych niebezpiecznych łatwopalnych substancjach. Fotoluminescencyjne oznaczenie zwiększa widzialność w dymie.



Zamek

Ekskluzywny system patentowy - U.LOC™
Odblokowany zamek zmniejsza ryzyko skażenia. Umożliwia komfortowe otwierania i zamykanie drzwi. Dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa można dodatkowo uzupełnić kłódką. (nie jest częścią dostawy).



Powierzchnia
Powierzchnia malowana wytrzymałą mechanicznie i chemicznie farbą minimalizuje możliwość rdzewienia.

Typ: 4792



Wentylacja

Dwa otwory wentylacyjne z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwogniowym, umieszczone na jednej ścianie przy podłodze a na drugiej ścianie u stropu szafy.


Dwupłaszczowa konstrukcja

Wytrzymała dwupłaszczowa konstrukcja z izolacją powietrzną o grubości 38 mm. Do konstrukcji podwójnej ściany użyto stali - gr. 1 mm. Na tylnej ścianie jest umieszczony konektor do uziemienia szafy.




Zaokrąglone narożniki

Zaokrąglone narożniki zmniejszają możliwość skażenia rąk.



Wanna wychwytowa, półki

Szafy są wyposażone w przestawiane półki, co 76 mm. Są wykonane z wytrzymałej ocynkowanej stali. Nośność półki 159 kg. Konstrukcja półki umożliwi przedostanie się wyciekającej cieczy do szczelnej wanny wychwytowej na dnie szafy.



Regulowane stopki

Zabudowane regulowane stopki do wyrównania poziomu w przypadku nierównej podłogi zwiększa stabilność i bezpieczeństwo.

TYP	GL. WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	ILOŚĆ DRZWI	ILOŚĆ PÓLEK	WAGA (kg)	CENA (zł)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	3 512,00
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	4 321,00
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	3 645,00
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	5 212,00
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	6 539,00

Certyfikaty

Certyfikowane wg norm FM, OSHA i NFPA Kod 30, sekcja 6.3.3. Gwarancja do 10 lat!



10 lat gwarancji



Typ: 4791



Typ: 4813



Typ: 4814



Typ: 4815