

PALETOVÉ VOZÍKY

- Určený na manipuláciu s paletami v rozmeroch 1200 x 800 mm, prípadne 800 x 600 mm, ktoré majú naberáciu výšku (svetlosť) 100 mm.
- Robustný rám sa opiera na jednej strane o otočný podvozok, druhou stranou o malé pojazdné kolesá.
- Pohybom oje smerom dole a hore sa uvádza do činnosti hydraulika, ovládací ventil má tri polohy: 1. zdvihnutie, 2. nulová poloha, 3. spustenie.

Paletový vozík s polyuretánovými kolesami Typ: 5253-P

Polyuretánové kolesá nájdu uplatnenie predovšetkým tam, kde je vyžadovaná tichá a plynulá prevádzka pri dodržaní predpokladu vysokej odolnosti kolies. V miestach s ťažkou prevádzkou, v miestach, kde sú nežiadúce šmuhy na podlahe.



Riadiace kolesá Ø 200 mm

- Liatinový disk kolesa.
- Polyuretánová obruč zabezpečuje bezstopovú prevádzku.
- Vysoká odolnosť voči oteru.
- Tepelná odolnosť od -20 °C do +75 °C.



Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Obruče kolies z polyuretánu.
- Tandemové vidlicové kolesá umožňujú bezhlučný a bezproblémový prejazd na nerovnom povrchu.
- Vysoká tepelná odolnosť a stálosť voči ropným produktom.

309,00



Paletový vozík s gumovými kolesami Typ: 5253-G



Riadiace kolesá Ø 200 mm

- Liatinový disk kolesa.
- Gumová obruč zabezpečuje tichú prevádzku.
- Tepelná odolnosť od -10 °C do +60 °C.



Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Obruče kolies z polyuretánu.
- Tandemové vidlicové kolesá umožňujú bezhlučný a bezproblémový prejazd na nerovnom povrchu.
- Vysoká tepelná odolnosť a stálosť voči ropným produktom.

Gumové kolesá sú vhodné do prevádzok s menej rovným povrchom alebo prevádzok s dôrazom na tichý chod. Sú veľmi šetrné k podlahe a tlmia nárazy.



TYP	NÁZOV	RIADIACE KOLESÁ	ŠÍRKA/DĹŽKA VIDLÍC (mm)	ZDVIH VOZÍKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
5253-P	Ruč. níz. vozík	polyuretán	160/1150	85-200	67	2500	309,00
5253-G	Ruč. níz. vozík	guma	160/1150	85-200	67	2500	309,00