

ŠPECIÁLNE PALETOVÉ VOZÍKY

Paletové vozíky s atypickou dĺžkou lyžín ►

Typ: 3102 - dĺžka lyžín 800 mm, **Typ: 3103** - dĺžka lyžín 1500 mm

- Tak ako štandardný vozík je určený k manipulácii s najrôznejšími paletami.
- Vozík je na jednej strane vybavený otočným podvozkom, na druhej strane pojazdvými kolesami.
- Zdvíhacia hydraulika sa uvádza do činnosti pohybom oje smerom dole a hore.
- Vozíky sú štandardne dodávané s kolieskami z polyuretánu.
- Vozíky s vidlicami dlhými 800 mm nájdu uplatnenie predovšetkým v stiesnených priestoroch napr. na ložných plochách nákladných vozidiel a vagónov.
- Vidlice s dĺžkou 1500 mm uľahčia manipuláciu s nadmernými paletami.

dĺžka lyžín
800/1500 mm
nosnosť
2000/3000 kg

Nízkoprofilový ▼ paletový vozík

Typ: 4672

- Vozík je určený predovšetkým na manipuláciu s paletami, ktoré majú minimálnu pojazdovú svetlosť.
- Minimálna výška vidlice je 51 mm, maximálna 161 mm.
- Vozík je štandardne dodávaný s kolieskami z polyuretánu.



Paletový vozík s nosnosťou 3 tony ▲

Typ: 3104

- Od štandardného vozíka sa líši len zvýšenou nosnosťou na 3 tony.
- Ovládanie a vybavenie kolies je rovnaké ako pri predošlých typoch.

Paletový vozík štvorcestný ►

Typ: 3105

- Ide o ručne vedený nízkozdvížny vozík s ručným zdvihom určený na prepravu EURO paliet.
- Vozík je upravený pre pohyb v dvoch vzájomne kolmých smeroch. V rozmedzí zdvíhu vidlice zo základnej polohy do výšky 172 mm nad zemou (12 zdvihov oje) sa bude vozík pohybovať len v pozdĺžnom smere tj. dopredu a dozadu. Pri ďalšom zdvíhaní vidlice až do výšky 198 mm nad zem, dôjde pomocou mechanizmu pri podperných (zadných) kolieskach k zaradeniu bočného pojazdu a vyradeniu pojazdu pozdĺžneho.
- Ďalej obsluha natočí oj s riadiacimi kolesami o 90 ° v požadovanom smere a zaistí riadenie čapom, aby nedošlo k jeho voľnému otáčaniu. V tejto chvíli je vozík upravený pre pohyb priečnym smerom (kolmým na zadný pohyb) tj. doľava a doprava.
- Uplatnenie vozíka je veľmi široké, tak ako pri štandardnom nízkozdvížnom paletovom vozíku.

- Podmienkou pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sú pevné a rovné podlahy bez výtlkov a prekážok.
- Vozík je vybavený kompaktným ručným hydraulickým agregátom ovládaným pre zdvih ťažnou ojou (pohybom hore a dole) a pre spúšťanie ovládacou páčkou uloženou v ťažnej oji. Ovládaciu páčku okrem ovládania spúšťania je možné presunutím do inej polohy nastaviť na neutrál, kedy je možné ojou pohybovať bez toho aby dochádzalo ku zdvíhu vozíka alebo na režim zdvíhania kedy sa uvedie do prevádzky funkcia oje pre zdvíhanie.



TYP	NÁZOV	ŠÍRKA/DĹŽKA VIDLÍC (mm)	ŠÍRKA/ZDVIH VOZÍKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3102	Paletový vozík lyžiny 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	342,00
3103	Paletový vozík lyžiny 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	486,00
3104	Paletový vozík 3000 kg nosnosť	160/1150	540/85/200	89	3000	384,00
3105	Paletový vozík štvorcestný	160/1150	540/85/200	92	1500	579,00
4672	Nízkoprofilový paletový vozík	160/1150	540/85/200	86	1500	616,00