



TYP	STAVEBNÍ DÍL	CENA (Kč)
3722	Přístřešek o délce 2500 mm	74 990,-
3733	Přístřešek o délce 5000 mm	129 990,-

## ◀ Kuřácký přístřešek BERLIN

- Přístřešek, který v sobě spojuje funkčnost a elegantní vzhled. Tvoří rozsáhlý prostor, který chrání kuřáky před nepříznivým počasím.

### Konstrukce:

- Sloupky ze zinkované oceli 80 x 80 mm, patky uzpůsobeny k montáži k základové desce (spojovací materiál součástí dodávky).

- Hloubka: 1560 mm.

- Výška: 2680 mm.

- Šířka vstupu: 1000 mm.

- Celková šířka: 2500 nebo 5000 mm.

### Střecha:

- Rám střechy složený z hliníkových profilů.

Střecha je tvořena z průsvitného polykarbonátu s úpravou zamezující pronikání UV paprsků, tloušťka 6 mm.

### Boční stěny:

- Stěny z bezpečnostního skla tloušťky 8 mm.

Skla opatřena bezpečnostními nálepkami.

Upevnění skel pomocí svorek z litého hliníku pro snadnou výměnu v případě poškození.

Boční stěny ze 4 stran, z čelní strany vstup o šíři 1000 mm.

### Povrchová úprava a montáž:

- Konečná povrchová úprava přístřešku je tvořena vrchní barvou v černo šedém odstínu. Přístřešky jsou dodávány v rozloženém stavu. Snadná montáž dle přiloženého návodu.



## ◀ Ekonomický kuřácký přístřešek

### Typ: 3723

- Kuřácký přístřešek, který je jednoduchý, pevný a ekonomický. Umožňuje kuřákům krytý prostor, který je chrání před větrem a deštěm.

### Konstrukce:

- Hliníkové profily o Ø 50 mm. Stojny jsou ukončené patkami, vhodnými k montáži k základové desce (spojovací materiál součástí dodávky). Sestavení konstrukce pomocí přechodových trubek z hliníkové litiny, které se aretují pomocí nerez šroubů (součástí dodávky).

- Hloubka: 1861 mm.

- Délka: 2526 mm.

- Výška: 2175/2278 mm.

### Střecha a boční stěny:

- Střechu a stěny tvoří průsvitný polykarbonát o tloušťce 10 mm, s úpravou proti pronikání UV záření.

**46 990,-**