

INTERNÍ ČERPAČÍ STANICE PRO VÝDEJ NAFTY



◀ Mobilní čerpačí stanice na motorovou naftu 430 l, 900 l

- Čerpačí stanice jsou přenosné a dostatečně tuhé pro umístění na korbách většiny nákladních, nebo dodávkových vozidel, což umožňuje uživatelům bezpečnou a legální přepravu paliva v souladu s předpisy ADR pro Mezinárodní přepravu nebezpečného zboží.
- Nádrže jsou vyrobeny z UV-stabilizovaného polyetylénu střední hustoty, jsou stále barevné, nepraskají a jsou dodávány kompletní, připravené k okamžitému použití.



Standardní vybavení:

- 4 m hadice, pistole s uzavíracím ventilem, sací hadice s filtrem, 2" vtokové (plnicí) hrdlo s vnějším závitem.
- Digitální průtokoměr (přípustná odchylka měření $\pm 0,5\%$).
- Plovákový ukazatel hladiny paliva.
- Odvětrání zabezpečené proti rozlití v průběhu přepravy.
- Uzamykatelný kryt, který zabezpečuje výdejní jednotku proti nepříznivému počasí a přístupu neoprávněných osob.
- Mobilní čerpačí stanice lze dodat v provedení 12 V nebo 24 V s výkonem čerpadla 35 l/min., nebo 230 V výkonem čerpadla 56 l/min.

| OBJEM (l) | ROZMĚRY d x š x v (mm) | HMOTNOST (kg) | TYP (V) (Kč) | | |
|-----------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 430 | 1180 x 860 x 910 | 55 | 3344 (12 V) 40 090,- | 3345 (24 V) 45 990,- | 3346 (230 V) 41 990,- |
| 900 | 1410 x 1050 x 1210 | 98 | 3347 (12 V) 49 990,- | 3348 (24 V) 48 990,- | 3349 (230 V) 50 990,- |

Interní čerpačí stanice – FuelMaster ▼

- Nadzemní interní čerpačí stanice na výdej motorové nafty o objemu 2500, 5000 nebo 9000 litrů.
- Dvouplášťová konstrukce z vysoce kvalitního polyetylénu, odolného proti UV záření.
- Díky dvouplášťové konstrukci nepotřebují čerpačí stanice záchytnou vanu nebo jímku.
- Jednoduchá instalace na volné ploše bez dalších požadavků.

Standardní vybavení:

- Čerpadlo o výkonu 79 l/min.
- Digitální průtokoměr K600 B/3.
- Výdejní hadice o délce 6 m.
- Automatická výdejní pistole.
- Skleněný filtr s odlučovačem vody.
- Plnicí potrubí o velikosti 2" umístěné v plášti.
- Mechanická pojistka proti přeplnění (Spill-Stop).
- Čidlo hladiny kapaliny UNIRx (měřící v litrech).
- Čidlo úniku kapaliny do mezipláště.
- Čidlo maximální hladiny GOK.
- LED osvětlení s pohybovým čidlem.

V nabídce je i další volitelné vybavení po dohodě:

- Průtokoměr s možností evidence až 1500 uživatelů.
- Počítačový software, který umožňuje vytvářet podrobné zprávy o spotřebě paliva.
- Čerpadlo s výkonem až 100 l/min.
- Výdejní hadice 12 m.
- Ochranný ocelový rám a další ...



Typ: 3558



Typ: 3556



Typ: 3557

| TYP | OBJEM (l) | HL. ROZMĚRY š x h x v (mm) | HMOTNOST (kg) | VÝKON ČERPADLA (l/min) | DĚLKA VÝDEJNÍ HADICE (m) | CENA (Kč) |
|------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| 3556 | 2500 | 2460 x 1460 x 1850 | 250 | 79 | 6 | 86 990,- |
| 3557 | 5000 | 2850 x 2230 x 2340 | 320 | 79 | 6 | 141 990,- |
| 3558 | 9000 | 3250 x 2450 x 2950 | 490 | 79 | 6 | 199 990,- |