

ELEKTRICKÁ ČERPADLA

ČERPADLA NA NAFTU A LEHKÉ TOPNÉ OLEJE

Čerpadla najdou široké uplatnění v průmyslu, ve stavebnictví, v zemědělství, atd.



Typ: 6681
8 690,-

- Typ: 6681**
- Pohon - 230 V.
 - Sací hadice 1600 mm.
 - Viskozita 5–20 mPas.
 - Sací hadice umožňuje čerpání ze špatně přístupných míst.
 - Čerpadlo je dodáváno včetně sací hadice 1,6 m s filtrem a výdejní hadice 4 m, výdejní pistole, šroubení 2" pro instalaci na sud.
 - V čerpadle je integrováno ruční čerpadlo.

- 3,6 kg
- 36 l/min.

Digitální průtokoměr

Typ: 6682 6 990,-

- Dvouřádkový displej.
- Ukazatel aktuálního a celkového výdeje s pamětí.
- Určeno pro vnitropodnikový výdej.
- Garantovaná odchylka $\pm 1-2\%$ při odběru 5 - 90 l/min.



Typ: 6684
6 990,-

Typ: 6683
17 990,-

Typ: 6683

- Pohon - 230 V.
- Sací hadice 1600 mm.
- Viskozita 5–20 mPas.
- Sací hadice umožňuje čerpání ze špatně přístupných míst.
- Čerpadlo je dodáváno včetně sací hadice 1,6 m s filtrem a výdejní hadice 4 m, automatické výdejní pistole, šroubení 2" pro instalaci na sud.

- 7,3 kg
- 55 l/min.

Digitální průtokoměr

Typ: 6684

- Dvouřádkový displej.
- Ukazatel aktuálního a celkového výdeje.
- S pamětí.
- Určeno pro vnitropodnikový výdej.
- Garantovaná odchylka $\pm 1-2\%$ při odběru 5-90 l/min.

Typ: 6686
6 990,-



Typ: 6685
39 990,-

Typ: 6685

- Pohon - 230 V.
- Sací hadice 1600 mm.
- Viskozita 5–20 mPas.
- Sací hadice umožňuje čerpání ze špatně přístupných míst.
- Čerpadlo je dodáváno včetně sací hadice 1,6 m s filtrem a výdejní hadice 4 m, automatické výdejní pistole, šroubení 2" pro instalaci na sud.

- 12,5 kg
- 80 l/min.

Digitální průtokoměr Typ: 6686

- Dvouřádkový displej.
- Ukazatel aktuálního a celkového výdeje.
- S pamětí.
- Určeno pro vnitropodnikový výdej.
- Garantovaná odchylka $\pm 1\%$ při odběru 5–90 l/min.

Typ: 6688
12 990,-



Typ: 6687
24 990,-

Typ: 6687

- Pohon - 230 V.
- Sací trubka 840 mm.
- Možnost čerpání olejů do viskozity 200–2000 mPas.
- Čerpadlo je dodáváno včetně sací trubky 840 mm, výdejní hadice 4 m, výdejní pistole a šroubení 2" pro instalaci na sud nebo kontejner.
- Není vhodné pro čerpání nafty.

- 13,5 kg
- 25 l/min.

Digitální průtokoměr

Typ: 6688

- Dvouřádkový displej.
- Ukazatel aktuálního a celkového výdeje.
- Určeno pro vnitropodnikový výdej.
- Garantovaná odchylka $\pm 1\%$ při odběru 5–25 l/min.

Čerpadlo pro viskózní oleje Visconet II

Čerpadlo pro vysoko-viskózní oleje SAE 50/80