

DÍLENSKÉ VOZÍKY

- Vhodné především do opravárenských dílen.
- Kolečka umožní jednoduchou manipulaci po dílně.
- Pomocí dvou brzděných kol je možné vozík zajistit proti samovolnému pohybu.
- Povrchová úprava zajištěna kvalitní práškovou barvou.



Provedení s roštěm.
Typ: 6416



Provedení bez roštu.
Typ: 6417

TYP	ROZMĚR LOŽNÉ PLOCHY (mm)	VÝŠKA PATER / VÝŠKA MADLA	Ø KOLA (mm)	HMOTNOST (kg)	CENA (Kč)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	7 990,-
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	7 590,-



Uzavřený vozík ▶


- Vozík vhodný pro manipulaci s drobným materiálem.
- Konstrukce z ocelových profilů zajišťuje dostatečnou pevnost.
- Povrchová úprava je zajištěna kvalitní práškovou barvou.
- Vozík je vybaven dvěma pevnými koly a dvěma otočnými koly s brzdou.
- Na kratší straně je opatřen manipul. madlem.



Provedení s víkem.
Typ: 6418



Provedení bez víka.
Typ: 6419



Oj plošiny
Typ: 5247



Pojízdná plošina
Typ: 5246

TYP	HLAVNÍ ROZMĚRY d x š x v (mm)	HMOTNOST	NOSNOST (kg)	Ø KOLA (mm)	CENA (Kč)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	11 490,-
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	9 690,-

TYP	NÁZEV	HLAVNÍ ROZMĚRY d x š x v (mm)	HMOTNOST (kg)	NOSNOST (kg)	CENA (Kč)
5246	Poj. plošina	1248 x 842 x 280	35	400	3 790,-
5247	Oj plošiny	1300 x 325	9	400	2 790,-

Pojízdná plošina s ojí ▲

Typy: 5246, 5247

- Praxí ověřená konstrukce pojízdny plošiny, která je spojená s ojí tvoří poměrně lehce pohyblivý vozík s širokým využitím při manipulaci s materiálem.
- Jednu ojí lze použít pro více pojízdnych plošin, po ukončení manipulace s vozíkem je třeba ojí od plošiny odpojit.