

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁDRŽE NA DEŠTOVOU VODU

- Volitelné příslušenství pro nádrže na sběr dešťové vody.
- Nabídka různých velikostí a použití.
- Různé druhy filtrace pro oddělení nečistot od dešťové vody.
- Vhodné pro průměr potrubí od 70 až do 100 mm.
- Vybaveno velkou škálou druhů připojení pro všechny druhy nádrží.
- Provedení filtrů pro rozlohu střechy od 50 do 200 m<sup>2</sup>.

## Sběrač dešťové vody s filtrem Typ: 7703 ►

- Zachytávač dešťové vody Regendieb Pro pro střechy o ploše max. 200 m<sup>2</sup>.

- Technická specifikace:

Výška .....	255 mm
Průměr .....	130 mm
Max. plocha střechy .....	200 m <sup>2</sup>
Připojení .....	DN 50 / 32 mm (1 ¼")
Pro potrubí o průměru .....	70 / 80 / 100 mm

- Nový design filtru se 75% větší plochou filtrace.
- Disponuje štíhlou konstrukcí.
- Otočné tělo pro flexibilní umístění.
- Vhodné pro potrubí o průměru 70 / 80 / 100 mm.
- Určeno pro plnění nádrže na dešťovou vodu a zabránění jejímu přeplnění.
- Snadné přepnutí z letního provozu do zimního pomocí páčky.



## Sběrač dešťové vody s filtrem – rychlomontáž Typ: 7704 ►

- Zachytávač dešťové vody Speedy pro střechy o ploše max. 80 m<sup>2</sup>.

- Technická specifikace:

Výška .....	90 mm
Průměr .....	60 mm
Max. plocha střechy .....	80 m <sup>2</sup>
Připojení .....	32 mm (1 ¼")
Pro potrubí o průměru .....	70–100 mm

- Bez nutnosti odstranění okapového potrubí.
- Vzdálenost mezi okapovým potrubím a zdí je nepodstatná.
- Vybaveno filtrem a ochranou proti přeplnění.
- Letní i zimní provoz.
- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.
- Kompletní sada obsahující korunkový vrták, těsnění připojení a ohebnou trubici – 400 mm.



## Sběrač dešťové vody – rychlomontáž Typ: 7705 ►

- Zachytávač dešťové vody Rapido® pro střechy o ploše max. 80 m<sup>2</sup>.

- Technická specifikace:

Výška .....	83 mm
Průměr .....	60 mm
Max. plocha střechy .....	80 m <sup>2</sup>
Připojení .....	32 mm (1 ¼")
Pro potrubí o průměru .....	70–100 mm

- Rychlá a jednoduchá montáž.
- Vybaveno funkcí proti přeplnění.
- Letní i zimní provoz.
- Kompletní sada obsahující korunkový vrták, těsnění připojení a ohebnou trubici – 400 mm.
- Boční odtok pro připojení – 32 mm (1 ¼").
- Vhodné pro potrubí o průměru 70–100 mm.



TYP	PRŮMĚR POTRUBÍ (mm)	FUNKCE PROTI PŘETEČENÍ	ROZLOHA STŘECHY (max. m <sup>2</sup> )	OTVOR PRO PŘIPOJENÍ	VZDÁLENOST OD STĚNY (mm)	LETNÍ / ZIMNÍ POUŽITÍ	FILTRAČNÍ SÍTO	CENA (Kč)
7703	70 / 80 / 100	ANO	200	DN 50, 32 mm (1 ¼")	16	ANO	Nerezová ocel	1 590,-
7704	70–100	ANO	80	32 mm (1 ¼")	–	ANO	Plast	1 090,-
7705	70–100	ANO	80	32 mm (1 ¼")	–	ANO	–	769,-
7706	70–100	ANO	50	25 mm (1")	16	ANO	Plast	429,-
7707	70 / 80 / 100	ANO	80	32 mm (1 ¼")	25	ANO	Plast	569,-
7708	70–100	ANO	80	DN 70/DN 50, 32 mm (1 ¼")	25	ANO	Nerezová ocel	1 499,-
7709	70–100	–	80	–	5	ANO	Plast	1 199,-