

KANYSTRY NA HOŘLAVINY



**TÜV
GS**
10 let záruka

Bezpečnostní kanystry na hořlaviny typ I.

- Robustní ocelová nádoba povrchově upravena práškovou barvou. Vybavena samozavíracím víčkem a dvojitou uzávěrou proti prošlehnutí plamene. Stejně tak tlakovou pojistkou pro případ zvýšeného tlaku v nádobě. Pojistka se automaticky aktivuje při tlaku 0,2–0,35 barů, což zajistí nejen snížení tlaku, ale též snížení teploty.
- Ergonomická konstrukce nádob zajišťuje optimální rozložení hmotnosti nádoby při veškeré manipulaci (přenášení, plnění, vyprazdňování, atd.). Nádoby jsou certifikovány v USA dle předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o manipulaci s hořlavinami (OSHA a NFPA). Dále certifikovány v USA a Kanadě instituty dle norem FM a UL.



| TYP | HL. ROZMĚRY průměr x výška (mm) | OBJEM (l) | HMOTNOST (kg) | CERTIFIKÁT UN | CENA (Kč) |
|------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| 4775 | Ø 241 x 279 | 4 | 2 | FM, UL, ULC | 1 290,- |
| 4776 | Ø 241 x 349 | 8 | 3 | FM, UL, ULC | 1 390,- |
| 4777 | Ø 298 x 429 | 19 | 4 | FM, UL, ULC | 1 490,- |

Vhodné pro skladování
a manipulaci s hořlavými
látkami.

Bezpečnostní kanystry na hořlaviny typ II.

- Konstrukce nádob je stejná jako u nádob typu I.
- Navíc jsou nádoby vybaveny ohebnou výpustní hadicí. Otvírání a uzavírání výstupní hadice je ovládáno pojistkou, která se nachází v horní části nádoby vedle držadla.
- Kombinace výpustní hadice a zavírací pojistky zajišťuje pohodlné a bezpečné dávkování hořlavých kapalin.



| TYP | HL. ROZMĚRY průměr x výška (mm) | OBJEM (l) | HMOTNOST (kg) | CERTIFIKÁT UN | CENA (Kč) |
|------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| 4778 | Ø 241 x 267 | 4 | 3 | FM, UL, ULC | 2 690,- |
| 4779 | Ø 241 x 337 | 8 | 3,5 | FM, UL, ULC | 2 690,- |
| 4780 | Ø 298 x 445 | 19 | 5 | FM, UL, ULC | 2 790,- |

