Typ: 4781

Typ: 4782

Typ: 4783

Typ: 4784

Vlhčící nádoby na hořlavé kapaliny ▲

- Nádoby umožňují rychlé, snadné a bezpečné navlhčení čistících hadrů. Tento systém redukuje nejen riziko manipulace s hořlavými kapalinami, ale též snižuje spotřebu hořlavých kapalin. Speciální vnitřní pumpa přivádí kapalinu k namáčecímu talíři. Namáčecí talíř je umístěn na pružině a nadbytečná kapalina je díky zvýšeným okrajům odváděna zpět do nádoby. Vnitřní pumpa umožňuje vyprázdnit téměř veškerou kapalinu z nádoby. Systém je vybaven pojistkou proti prošlehnutí plamene.
- Nádoby jsou certifikovány dle norem FM.

TYP	HL. ROZMĚRY průměr x výška (mm)	Ø PRAC. TALÍŘE (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CERTIFIKÁT	MATERIÁL	CENA (Kč)
4781	Ø 184 x 143	128	1	1	FM	ocel	1 590,-
4782	Ø 184 x 200	128	2	2	FM	ocel	1 590,-
4783	Ø 184 x 267	128	4	2	FM	ocel	1 790,-
4784	Ø 140 x 210	128	1	1	FM	polyetylen	1 890,-

Odpadkový koš na zaolejované, hořlavé odpady ▶

- Speciálně vyvinutý odpadkový koš na sběr zaolejovaných hadrů, puzvole, utěrek, atd. Samouzavíratelné víko je ovládáno nožním pedálem. Nádoba je vybavena držadlem pro snadnou manipulaci.
- Odpadkové koše jsou vyrobeny z kvalitní zinkované oceli. Zvýšené dno zajišťuje cikulaci vzduchu pod dnem a tím redukuje teplotu uvnitř nádoby. Samouzavíratelné víko nádoby zamezuje přístupu vzduchu a tím zabraňuje rozšíření případného vzplanutí odpadu. Dodáváno ve 4 velikostech.
- Nádoby jsou testovány dle norem FM, UL.
- Zvýšená záruka v délce 10 let.

Typ: 4785 Typ: 4786 Typ: 4787 Typ: 4788

TYP	HL. ROZMĚRY průměr x výška (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOST (kg)	CERTIFIKÁT UN	CENA (Kč)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	1 990,-
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	2 290,-
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	2 490,-
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	3 790,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.