

ÜBERDACHUNGEN FÜR RAUCHERECKEN



TYP	BAUTEIL
3722	Überdachung in einer Länge von 2500 mm
3733	Überdachung in einer Länge von 5000 mm

◀ Überdachung für Raucherecken BERLIN

- Eine Überdachung, die Funktionalität und elegantes Aussehen in sich vereint. Bietet Rauchern einen gedeckten Aussenraum, welcher sie vor Wind und Wetter schützt.

Konstruktion:

- Pfosten aus verzinktem Stahl 80 x 80mm, Füße für die Montage auf den Boden angepasst (Verbindungsmaterial ist Bestandteil der Lieferung).
- Tiefe: 1560 mm, Höhe: 2680 mm.
- Eingangsbreite: 1000 mm.
- Gesamtbreite: 2500 oder 5000 mm.

Dach:

- Der Rahmen des Daches ist aus Aluminiumprofilen. Das Dach besteht aus transparentem Polykarbonat mit UV-Schutz-Zusatz, Dicke 6 mm.

Seitenwände:

- Die Wände bestehen aus Sicherheitsglas mit einer Dicke von 8 mm. Die Scheiben sind mit Sicherheitsaufklebern versehen. Befestigung der Scheiben mittels Klammern aus Aluminiumguss zum einfachen Wechseln im Falle ihrer Beschädigung. Seitenwände an 4 Seiten, an der Frontseite Eingang mit einer Breite von 1000 mm.

Oberflächenbehandlung und Montage:

- Die Stahlpfosten und Aluprofile sind in schwarzgrauer Farbe gestrichen. Die Überdachungen werden im zerlegten Zustand geliefert. Einfache Montage nach beiliegender Anleitung.



◀ Wirtschaftliche Überdachung von Raucherecken

Typ: 3723

- Überdachung für Raucherecken, die einfach, stabil und wirtschaftlich ist. Bietet den Rauchern einen überdachten, wind- und wettergeschützten Raum.

Konstruktion:

- Aluminiumprofil mit einem Ø von 50 mm. Pfosten werden mit Füßen abgeschlossen, die zur Montage auf den Boden geeignet sind (Verbindungsmaterial ist Bestandteil der Lieferung). Zusammenbau der Konstruktion mittels Übergangsstücken aus Aluminiumprofil, die mit rostfreien Schrauben (Bestandteil der Lieferung) arretiert werden.

- Tiefe: 1861 mm.
- Länge: 2526 mm.
- Höhe: 2175/2278 mm.

Dach und Seitenwände:

- Dach und Seitenwände bestehen aus transparentem Polykarbonat mit UV-Schutz-Zusatz mit einer Stärke von 10 mm.