

# DIESELTANKANLAGE UNI MOBILE PUMPSTATIONEN UND KANISTER



## ◀ Tankstelle UNI Typ: 4275-AP

- Behälter aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, mit Füllstandsanzeige, optischer Leckageanzeige, integrierten Traggriffen.
- Station auf Metallpalette für den Umgang mit Palettenwagen oder Gabelstapler.
- Die Tankstelle ist für die Platzierung in geschlossenen Räumen zertifiziert.
- Bitte beachten Sie die kantonalen Aufstellbedingungen.
- Ausstattung: Elektrische Pumpe 230 V (Kapazität ca. 30 l/Min.) automatische Zapfpistole, Schlauch 6 m (4,5 m Ausgabeschlauch, 1,5 m Ansaugschlauch), Pegelstandsmesser, integrierte Halterungen.

- 📦 92 kg
- 📏 770 x 1280 x 1420 mm
- 🗑️ 1000 l
- 🔧 30 l/min



## Elektrischer Durchlaufmesser K 24

Typ: 4276

- Kann für die Tankstelle dazubestellt werden.



## ◀ Dieseltankanlage UNI

- Ermöglicht eine Lagerkapazität von bis zu 4500 l zu schaffen.
- Es gibt die Möglichkeit einen Behälter 1500 l zu liefern oder eine Einheit von zwei oder drei Behältern.
- Einheit wird mit Verbindungssatz geliefert.
- Die Behälter bestehen aus Polyäthylen und haben einen zweiten, verzinkten Mantel, der als Auffangwanne dient.
- Die Tankstellen-Einheiten sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen zertifiziert.
- Ausgestattet mit einer Pumpe 230 V mit einem Durchlauf von 50 l/Min, Ausgabeschlauch 4 m, automatische Ausgabepistole mit Halterung, digitalem Durchlaufmesser und Befüllstutzen für die Befüllung aus einem Tankwagen.
- Bitte beachten Sie die kantonalen Aufstellbedingungen.

Typ	Anzahl Tanks	Gesamtvolumen (l)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
7295	1	1500	2010 x 770 x 2020	176
7296	2	3000	2010 x 1570 x 2020	330
7297	3	4500	2010 x 2370 x 2020	480

## ▼ Mobile Pumpanlage für die Ausgabe von Dieselkraftstoff

- Genehmigt für den Transport zum sofortigen Verbrauch laut ADR.
- Behälter aus Polyäthylen mit integriertem Griff und Halterungen.
- Ausgestattet mit Luft befüllten Reifen mit einem Durchmesser von 30mm, Befüllstutzen mit Entlüftung, Wellenbrecher, Pistolenhalterung und Sicken zur Befestigung von Gurten während des Transports.

Typ: 7212

Selbstansaugende Elektropumpe 12 V, 30 l/Min. mit automatischer Ausgabepistole mit 3 m langem Schlauch und 4 m langem Elektrokabel.

Typ: 7213

Handpumpe 25 l/Min., 3 m langer Schlauch mit Zapfventil.



- 📦 19/20 kg
- 📏 1000 x 590 x 430 mm
- 🗑️ 100 l

## ▶ Kunststoff Kanister für Kraftstoff (Benzin, Diesel) mit Befüllsystem

- Der Kunststoff Kanister für Kraftstoffe besteht aus HDPE.
- Kanister des Typs 3979 mit einem Volumen von 25 l ist schon im Standard mit einem Ausgabeschlauch 1,5m mit Handpumpe mit einer Leistung von 7,5 l/min., Entlüftungsventil und Halterung der Ausgabepistole, ausgestattet.
- Solange der Vorrat reicht.



Typ: 3979

- 📦 2,1 kg
- 📏 360 x 240 x 430 mm
- 🗑️ 25 l



## ▶ Mobile Pumpstation für Benzin und Dieselkraftstoffe Typ: 3911

- Wird für die mobile Betankung mit Benzin und Dieselkraftstoff für kleine Garten- und Forsttechnik verwendet.
- Der Behälter besteht aus widerstandsfähigem Plast HDPE.
- Integrierte Pumpe mit Ausgabepistole.
- 3m Ausgabeschlauch.
- 2 Ventile für die einfache Demontage des Schlauchs.

- 📦 9 kg
- 📏 870 x 420 x 330 mm
- 🗑️ 53 l
- 🔧 7,5 l/min