

PUMPEN FÜR DIESEL 12 V, 24 V UND 230 V

Pumpgarnitur für Diesel

- Preisgünstige und Anwenderfreundliche Lösung.
- Rotationspumpe mit geringem Verbrauch.
- Selbstansaugende Tauchpumpe am Boden des Tanks.
- Kompakte, leichte Konstruktion
- Bestimmt für Diesel und leichte Heizöle.
- 4m Ausgabeschlauch mit automatischer Ausgabepistole.
- Leistung 25 l/min.



TYP	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (mm)	EINSPEISUNG	AUSGABE
7388	Pumpe CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	Automat
7389			12V / (Netzadapter für 230 V)	Automat

Pumpgarnituren

- Diese Garnituren sind eine moderne und sparsame Lösung für die interne Ausgabe von Dieseldieselkraftstoff.
- Die Garnitur setzt sich aus der elektrischen Pumpe, dem Saugrohr, dem Ausgabeschlauch 4 m, der Ausgabepistole, der Verschraubung für das Fass und dem Anschlusskabel zusammen.
- Sie werden am häufigsten zum Pumpen von Dieseldieselkraftstoff und leichter Heizöle aus einem 200 Liter Fass verwendet.
- Auf Wunsch des Kunden kann die Pumpe mit einem Durchlaufmesser ausgestattet werden.



Ausführung 230 V mit Ausgabepistole mit automatischer Abschaltung



Ausführung 12 V mit Ausgabepistole

Analoger Durchlaufmesser - K44

Typ: 6491 ▼

- Vierstelliger Durchlaufmesser mit Nullrückstellung.
- Erfassung der aktuellen als auch Gesamtausgabe.
- Anschluss 1" G.
- Geeignet nur für interne Messung.
- Kalibrierung mittels Kalibrierschraube.



Für alle Garniturarten



Elektrischer Durchlaufmesser ▶

Typ: 8299

Kann zur Pumpstation hinzubestellt werden.

SONDERPREIS

BEZEICHNUNG	LEISTUNG (l/min)	TYP MIT AUSGABEPISTOLE	TYP MIT AUTOMAT. AUSGABEPISTOLE
Pumpgarnitur für 12 V	50	8256	8256-AP
Pumpgarnitur für 24 V	50	8257	8257-AP
Pumpgarnitur für 230 V	56	8258	8258-AP