KIPPCONTAINER

- Einer der am meisten verwendeten Kippcontainer in Europa.
- Der robuste Kippmechanismus stellt eine lange Lebensdauer sicher.
- Der Kippprozess wird mittels Seilzug vom Fahrerplatz des Gabelstaplers ausgelöst.
- Hochwertige Oberflächenbehandlung in blauer Farbe.
- Die Container finden ihre Anwendung für die verschiedensten Abfälle oder Halbfabrikate wie Reste von Blechen, Profilen oder Spänen. Sie eignen sich auch für von Ölen und Emulsionen, verschmutzte Materialien oder Schüttgut und pastenförmige Stoffe.

Möglichkeit des Auskippens vom Fahrerplatz

Arretierung des Kippmechanismus. Sicherungen.



Abstand der Schienen (X) in Tabelle angeführt.



A - max. Tiefe
B - max. Breite
C - max. Höhe

Die Höhe (C) wird angegeben ohne Räder/mit Räder.

Kippcontainer „PROFI“

- Basis und meistverkaufte Ausführung des Containers.

TYP	ABMESSUNGEN A x B x C (mm)	X (mm)	GEWICHT (kg)	VOLUMEN (l)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)
6502	1650 x 1060 x 815/1055	800	175	600	800
6503	1650 x 1570 x 815/1055	800	200	900	1000
6504	2210 x 1060 x 1090/1330	800	250	1200	1200
6505	2210 x 1570 x 1090/1330	800	280	1700	1200

Maschen – Kippcontainer

- Maschenvariante des Profi Containers – einfache Kontrolle des Inhalts.
- Größe der Maschen 50 x 50 mm.
- Der Kippprozess wird mittels Seilzügen vom Platz des Gabelstaplerfahrers verwirklicht.
- Sicherung des Kastens gegen selbstständiges Kippen.
- Auf Wunsch kann er in einem anderen Farbton oder in verzinkter Ausführung geliefert werden.

POLYAMID - Geeignet für glatte Oberflächen.



300 kg

Typ: 6369 **Typ: 6359**

GUMMI - Geeignet für unebene Oberflächen.

400 kg

Typ: 6587 **Typ: 6581**

Diese und weitere Räder finden Sie in der Sektion TRANSPORT- UND GERÄTERÄDER.

TYP	VOLUMEN (l)	ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600