



▲ **SW 200**
Typ: 7183

- Der Wagen hat eine Kapazität des Vorratsbehälters von 200 l.
- Räder mit Reifen aus Gummi 16 x 6,5 cm mit Winterprofil sind in Lagerbuchsen gelagert.
- Möglichkeit der Regulierung der Menge und Breite zusammen mit der Möglichkeit der Einstellung der Höhe der Deichsel.
- Die Beleuchtung wird über einen 7 poligen Stecker angeschlossen.
- Maximalgeschwindigkeit 6 km/h.

Streuanhänger SW 130 und SW 200

- Werden für die Applikation verschiedener Schüttgüter auf mittelgroßen und großen Flächen verwendet. Sie sind schnell und einfach montierbar und anzuhängen.
- Der Polyäthylen – Vorratsbehälter ist korrosionsbeständig. Die robuste, lackierte Konstruktion besteht aus einem Rohrprofil. Gummireifen mit Winter – Lauffläche. Die Zahnräder der Welle sind in einem Aluminiumgehäuse gelagert. Alle Teile, die mit dem Schüttgut in Kontakt kommen, bestehen aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff.
- Menge und Richtung des Schüttgutes kann angepasst werden.
- Antrieb kann abgekoppelt werden (unterbrochenes Streuen).

SW 130 ▶
Typ: 7182

Der Wagen hat eine Kapazität des Vorratsbehälters von 130 l.



◀ **Getragener Streuer SA 260**
Typ: 7184

- Volumen des Vorratsbehälters 260 l.
- Werden für die Applikation von Schüttgut auf großen Flächen verwendet.
- Der untere Teil des Streuers besteht aus verzinktem Stahl und der obere Teil des Vorratsbehälters besteht aus Kunststoff.
- Starker Stahlrohrrahmen aufgehängt auf einem Dreipunktaufhänger der Kategorie 0+1.
- Streuteller angetrieben durch Welle, die Bestandteil der Lieferung ist.

