

PALETTENWAGEN SPEZIALPALETTENWAGEN

- Bestimmt für den Umgang mit Paletten der Abmessungen 1200 x 800 mm, ggf. 800 x 600 mm, die eine Aufnahmehöhe (lichte Höhe) von 100 mm haben.
- Durch Bewegung der Deichsel nach oben und unten wird die Hydraulik betätigt. Das Steuerventil hat drei Positionen: 1 Heben, 2 neutrale Lage, 3 Absenken.

Palettenwagen mit Polyurethanrädern



Lenkräder Ø 200 mm

- Radscheibe aus Gusseisen mit Gummifelge.
- Für Temperaturen von -20 °C bis +75 °C.



Gabelräder Ø 80 mm

- Tandem-Gabelräder für geräuschlos und problemlosen Betrieb auf unebenen Oberflächen.



Typ: 5253-P

Palettenwagen mit Gummirädern



Lenkräder Ø 200 mm

- Radscheibe aus Gusseisen mit Polyurethanfelge.
- Für Temperaturen von -10 °C bis +60 °C.



Gabelräder Ø 80 mm

- Tandem-Gabelräder für geräuschlos und problemlosen Betrieb auf unebenen Oberflächen.



Typ: 5253-G

TYP	BEZEICHNUNG	STEUERRÄDER	BAUBREITE / LÄNGE GABEL (mm)	HUBGABEL (mm)	GEWICHT (kg)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)
5253-P	Palettenwagen	Polyurethan	160/1150	85-200	67	2500
5253-G	Palettenwagen	Gummi	160/1150	85-200	67	2500

Niedrigprofiliger Palettenwagen ▼

Typ: 4672

- Der Wagen ist vor allem für den Umgang mit Paletten bestimmt, die eine minimale Fahrhöhe haben.
- Minimale Höhe der Gabel 51 mm, maximum 161 mm.
- Der Wagen wird standardgemäß mit Rädern aus Polyurethan geliefert.



Länge der Schienen 800/1500 mm,
Tragfähigkeit 2000/3000 kg

Typ: 3102, 3103, 3104

Vierwege-Palettenwagen ▼

Typ: 3105

- Niederhubwagen zur Handhabung von EUR-Paletten mit der Möglichkeit der Bewegung in zwei zueinander senkrechten Richtungen.
- Der Wagen ist mit einem Hydraulikaggregat zum Heben von Lasten ausgestattet.



Palettenwagen mit atypischer Schienenlänge ▲

Typ: 3102 – Schienenlänge 800 mm,
Typ: 3103 – Schienenlänge 1500 mm

- Lange Gabel zur Handhabung von übergroßen Paletten.
- Kurze Gabel zur Handhabung von Paletten in engen Räumen.
- Standardmäßig mit Polyurethanrädern geliefert.

▲ Palettenwagen mit einer Tragfähigkeit von 3 Tonnen Typ: 3104

- Von den Standardwagen unterscheidet er sich nur durch die erhöhte Tragfähigkeit von bis zu 3 Tonnen.
- Die Bedienung und Ausstattung der Räder ist gleich wie bei den vorangegangenen Typen.

TYP	BEZEICHNUNG	BAUBREITE / LÄNGE GABEL (mm)	BREITE / HUB WAGENS (mm)	GEWICHT (kg)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)
3102	Palettenwagen, Schienen 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000
3103	Palettenwagen Schienen 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000
3104	Palettenwagen 3000 kg Tragfähigkeit	160/1150	540/85/200	89	3000
3105	Vierwege - Palettenwagen	160/1150	540/85/200	92	1500
4672	Niedrigprofiliger Palettenwagen	160/1150	540/85/200	86	1500