

Räder mit einer Tragfähigkeit von 600 kg

- Polyamidrad mit Gleitlagerung.
- Geeignet vor allem für die Lebensmittelindustrie.

| | TYP | (mm) | (mm) | kg (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Preis |
|-----------------------|------|------|------|------------|------|----------|-----------|------|-------|
| FEST | 6598 | 200 | 46 | 600 | 240 | 105 x 80 | 137 x 115 | 11 | - |
| DREHBAR | 6599 | 200 | 46 | 600 | 240 | 105 x 80 | 137 x 105 | 11 | - |
| DREHBAR MIT BREMSE | 6600 | 200 | 46 | 600 | 240 | 105 x 80 | 137 x 105 | 11 | - |



Räder für schwere Lasten mit einer Tragkraft von 1000 kg

- Gussfelge, Polyurethanreifen, Kugellager.
- Anwendung vor allem dort, wo eine extreme Anforderung an die Tragfähigkeit besteht.

| | TYP | (mm) | (mm) | kg (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Preis |
|-----------------------|------|------|------|------------|------|-------------|-----------|------|-------|
| FEST | 6601 | 200 | 50 | 1200 | 245 | 105 x 80/75 | 135 x 110 | 11 | - |
| | | | | | | | | | |
| DREHBAR | 6602 | 200 | 50 | 1200 | 245 | 105 x 80/75 | 135 x 110 | 11 | - |
| | | | | | | | | | |
| DREHBAR MIT BREMSE | 6603 | 200 | 50 | 1200 | 245 | 105 x 80/75 | 135 x 110 | 11 | - |
| A F | | | | | | | | | |