- Geeignet vor allem für Reparaturwerkstätten.
- Die Räder ermöglichen einen einfachen Umgang in der Werkstatt.
- Mit Hilfe zweier gebremster Räder kann der Wagen gegen selbstständige Bewegungen gesichert werden.
- Die Oberfläche ist mit hochwertigem Pulverlack versehen.

Ausführung mit Rost
Typ: 6416

Ausführung ohne Rost
Typ: 6417

TYP	ABMESSUNGEN DER LADEFLÄCHE (mm)	HÖHE DER ETAGEN/ HÖHE GRIFF	Ø RÄDER (mm)	GEWICHT (kg)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56

Ausführung mit Verschluss
Typ: 6418

Ausführung ohne Verschluss
Typ: 6419

Geschlossener Wagen ▶

- Der Wagen ist für den Umgang mit Kleinmaterial geeignet.
- Die Konstruktion aus Stahlprofilen sichert eine ausreichende Festigkeit ab.
- Die Oberflächenbehandlung ist durch hochwertigen Pulverlack sichergestellt.
- Der Wagen ist mit zwei feststehenden und zwei drehbaren, gebremsten Rädern ausgestattet.
- An der kürzeren Seite ist er mit einem Griff ausgestattet.

TYP	ABMESSUNGEN L x B x H (mm)	GEWICHT (kg)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)	Ø RÄDER (mm)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200

Deichsel der Bühne
Typ: 5247

Fahrbare Bühne
Typ: 5246

Fahrbare Bühne mit Deichsel ▲

Typen: 5246, 5247

- Eine praxisbewährte Konstruktion einer fahrbaren Bühne, welche mit einer Deichsel verbunden ist und somit einen leichten Umgang mit dem Material garantiert.
- Eine Deichsel kann für mehrere fahrbare Bühnen verwendet werden, nach dem Umgang mit dem Wagen muss die Deichsel vom Wagen entkoppelt werden.

TYP	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN L x B x H (mm)	GEWICHT (kg)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)
5246	Fahrbare Bühne	1248 x 842 x 280	35	400
5247	Deichsel der Bühne	1300 x 325	9	400