

# ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ



## ◀ Mozgatható szivattyúállomás 430 I, 900 I

- A benzinkutak elég hordozhatóak és merevek ahhoz, hogy a legtöbb teherautó vagy kisteherautó karosszériájára helyezték őket, ami lehetővé teszi a felhasználók számára az üzemanyag biztonságos és legális szállítását a veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ADR-elírásoknak megfelelően.

- A tartályok közepes sűrűségű, UV-stabilizált polietilénből készülnek, állandó színűek, nem repednek meg és üzemkész állapotban kerülnek kiszállításra.



### Szabványos felszerelés:

- 4 méteres tömlő, pisztolyzáró szeleppel, szívótömlő filterrel. 2"-os befolyó (töltő) fej, külső csavarmenettel.
- Digitális átfolyás mérő ( $\pm 0,5\%$  túrésí határ).
- Úszó üzemanyagszint-mérő.
- Szellőzés, biztosítva a szállítás során való kifolyás ellen.
- Zárható fedő, amely biztosítja a kiadóegységet a rossz időjárás és a jogosulatlan személyek hozzáféréseivel szemben.
- A mobil töltőállomás szállítható 12 V-os vagy 24 V-os változatban, 35 l/perces szivattyú-teljesítménnyel vagy 230 V-os változatban, 56 l/perc teljesítménnyel.

ÚRTARTALOM (l)	MÉRETEK h x sz x m (mm)	TÖMEG (kg)	TÍPUS (V) (Ft)					
430	1180 x 860 x 910	55	3344 (12 V)	588 600,-	3345 (24 V)	669 100,-	3346 (230 V)	602 100,-
900	1410 x 1050 x 1210	98	3347 (12 V)	722 100,-	3348 (24 V)	708 900,-	3349 (230 V)	748 900,-

## Üzemi töltőállomás – FuelMaster ▼

- Földfeletti üzemi töltőállomás gázolaj töltéséhez, 2500, 5000 vagy 9000 literes úrtartalommal.
- Kettősfalú szerkezet kiemelkedő minőségű UV sugárzásnak ellenálló polietilénből.
- A kettősfalú szerkezetnek köszönhetően nincs szükség gyűjtőkádra vagy tartályra.
- Szabad terepen egyszerűen üzembe helyezhető minden további követelmény nélkül.

### Alapfelszerelés:

- 79 l/perc teljesítményű szivattyú.
- Digitális átfolyás mérő K600 B / 3.
- 6 m hosszú adagolótömlő.
- Automatikus adagoló pisztoly.
- Üvegszűrő vízelválasztóval.
- 2 "-os töltőcső a házban.
- Mechanikus túltöltés elleni védelem (kiömlés-leállítás).
- UNIRx folyadékszint-érzékelő (litermérő).
- Folyadék szivárgásérzékelő a közbenső házban.
- GOK maximális szintérzékelő.
- LED világítás mozgásérzékelővel.

### További felszereltségi változatok:

- Átfolyásmérő akár 1500 felhasználó rekordjainak elmentésével.
- Számítógépes szoftver az üzemanyag fogyasztás részletes jelentéseire.
- Szivattyú 100 l/perc teljesítménnyel.
- 12 m adagoló tömlő.
- Védő acél vázkeret.



3558 típus



3556 típus



3557 típus

TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE (l/perc)	TÖLTŐTÖMLŐ HOSSZA (m)	ÁR (Ft)
3556	2500	2460 x 1460 x 1850	250	79	6	1 279 600,-
3557	5000	2850 x 2230 x 2340	320	79	6	2 107 400,-
3558	9000	3250 x 2450 x 2950	490	79	6	3 020 600,-