

LASSÍTÓ KÜSZÖBÖK, ÚTPADKÁK




◀ Lassító küszöb

- A lassító küszöb az úttesten helyezhető el. Az elhelyezéséből adódó magassági különbözet a járművek sebesség csökkentését eredményezi.
- A lassító küszöb összeállítható a szélső és középső elemekből. Minden elem fényvisszaverő részeket tartalmaz. Az elemek újrahasznosított anyagból készülnek.
- Lassító küszöb a tiplik segítségével rögzíthető az úttestre.
- Tartozékai: horganyzott csavarok, tiplik és merevítő rudak.



TÍPUS	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Elem típusa	Részelem sárga	Záró elem sárga	Részelem sárga	Záró elem sárga	Részelem sárga	Záró elem sárga
Ár (Ft)	11 200,-	3 900,-	15 700,-	5 800,-	16 800,-	6 400,-
TÍPUS	4356	4358	4360	4362	4364	4366
Elem típusa	Részelem fekete	Záró elem fekete	Részelem fekete	Záró elem fekete	Részelem fekete	Záró elem fekete
Ár (Ft)	9 900,-	3 400,-	13 300,-	5 000,-	14 500,-	5 600,-
Ajánlott sebesség (km/óra)	30	30	20	20	10	10
Fő méretek (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Súly (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7



12 300,-


◀ Kábelhíd betéttel 4367 típus

- Az úttestre helyezett kábelek, ill. tömlők védelmére használható a kábelhíd.
- Részei: ívelt részelem és betét (a termék betét nélkül is használható). A kábelhíd rögzítés nélkül úttestre helyezhető.

Kábelhíd (ívelt részelem)  24,6 kg

 800 x 600 x 80 mm

Kábelhíd - betét  4,8 kg

 800 x 170 x 50 mm