

SZERVÍZKOCSI KEREK



Csavar rögzítésű szervíz-kocsi

- Gumiabroncsos műanyag kerek ajánlata.
- A kerék csavarok segítségével rögzíthető, horganyzott acélvillákkal van felszerelve.
- A kerek elsősorban szervíz-kocsik és gépberendezésekhez alkalmazhatók.

Csapra rögzíthető szervíz-kocsi

- Gumiabroncsos műanyag kerek.
- A kerék horganyzott acél villája csapra szerelhetően végződik.
- Leggyakrabban szervíz-kocsik és gépberendezésekhez alkalmazzák.

Csavar rögzítésű szervíz-kocsi	TÍPUS	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	6370	50	19	40	700	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fék nélkül	800,-
	6371	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fék nélkül	1 100,-
	6372	50	19	40	70	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fékkel	900,-
	6373	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fékkel	1 400,-
	6604	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fék nélkül	1 800,-
	6605	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fék nélkül	3 800,-
	6606	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fékkel	1 900,-
6607	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fékkel	4 700,-	

Csapra rögzíthető szervíz-kocsi	TÍPUS	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)	
	6374	50	19	40	70	25	11	fék nélkül	800,-
	6375	75	25	60	100	30,5	11	fék nélkül	1 000,-
	6376	50	19	40	70	25	11	fékkel	900,-
	6377	75	25	60	100	30,5	11	fékkel	1 300,-



Műanyag szerkezetű kerék

- A kerék és a villája kiváló minőségű szintetikus anyagból készült, kettős csapágyment a forgófejben. A kerék közepe polipropilénből készül.
- Az abroncs termoplasztikus szürke nyomot nem hagyó gumból készül.
- Védelem a fonálfelcsavarodással szemben.
- Szilárd golyóscsapágy.
- Nyílás a csap számára.

Tömör műanyag szerkezet	TÍPUS	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	3376	125	32	100/200	161	11		Forgó
3377	125	32	100/200	161	11		Forgó, fékkel	5 300,-