

WEWNĘTRZNY DYSTRYBUTOR PALIW DO OLEJU NAPĘDOWEGO



◀ Przewoźny dystrybutor do ON 430 I, 900 I

- Stacje paliw są przenośne i na tyle solidne, że można je umieścić na nadwoziach większości samochodów ciężarowych lub dostawczych, co umożliwia użytkownikom bezpieczny i legalny transport paliwa zgodnie z przepisami ADR dotyczącymi międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych.

- Zbiorniki są wykonane z polietylenu o średniej gęstości stabilizowanego UV, są trwale zabarwione, nie pękają i dostarczane są w stanie kompletnym, gotowe do natychmiastowego użycia.



Standardowe wyposażenie:

- Wąż 4 m, pistolet z zaworem zamykającym.
- Wąż ssący z filtrem.
- Króciec tankujący 2" z gwintem zewnętrznym.
- Licznik cyfrowy (dopuszczalna odchyłka pomiaru $\pm 0,5\%$).
- Pływakowy wskaźnik ilości paliwa.
- Zabezpieczenie przed rozlaniem w trakcie transportu.
- Zamykana pokrywa, która zabezpiecza pompę przed niekorzystnymi warunkami i dostępem osób nieuprawnionych.
- Przewoźny dystrybutor dostarcza się w wersji 12 V lub 24 V z wydajnością pompy 35 l/min., lub 230 V z wydajnością pompy 56 l/min.

POJEMNOŚĆ (l)	WYMIARY dł x szer x wys (mm)	WAGA (kg)	TYP (V) (zł)		
430	1180 x 860 x 910	55	3344 (12 V) 7 123,00	3345 (24 V) 8 096,00	3346 (230 V) 7 286,00
900	1410 x 1050 x 1210	98	3347 (12 V) 8 743,00	3348 (24 V) 8 582,00	3349 (230 V) 9 067,00

Wewnętrzny dystrybutor - FuelMaster ▼

- Naziemny dystrybutor do zastosowania wewnętrznego o pojemności 2500, 5000 lub 9000 litrów.
- Dwupłaszczowa konstrukcja z wysokiej jakości polietylenu, odporna na działanie promieni UV.
- Dzięki dwupłaszczowej konstrukcji nie jest konieczne stosowanie wanny wychwytovej pod zbiornik.
- Prosta instalacja na wolnej powierzchni bez dodatkowych przygotowań.

Standardowe wyposażenie:

- Pompa o wydajności 79 l / min.
- Przepływomierz cyfrowy K600 B/3.
- Wąż dozujący o długości 6 m.
- Automatyczny pistolet dozujący.
- Filtr szklany z separatorem wody.
- Rura napełniająca 2 "umieszczona w obudowie.
- Mechaniczna ochrona przed przepełnieniem (Stop-Stop).
- Czujnik poziomu płynu UNIRx (pomiar w litrach).
- Czujnik wycieku cieczy w obudowie pośredniej.
- Czujnik maksymalnego poziomu GOK.
- Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu.

W ofercie znajduje się również wyposażenie opcjonalne do uzgodnienia:

- Przepływomierz z możliwością ewidencji od 1500 użytkowników.
- Oprogramowanie komputerowe do tworzenia szczegółowych raportów zużycia paliwa.
- Pompa o mocy do 100 l/min.
- Wąż 12 m.
- Ochronna rama stalowa i inne ...



Typ: 3558



Typ: 3556



Typ: 3557

TYP	POJEMNOŚĆ (l)	GL. WYMIARY s x g x w (mm)	WAGA (kg)	WYD. POMPY (l/min)	DŁUGOŚĆ WĘŻA (m)	CENA (zł)
3556	2500	2460 x 1460 x 1850	250	79	6	15 299,00
3557	5000	2850 x 2230 x 2340	320	79	6	25 294,00
3558	9000	3250 x 2450 x 2950	490	79	6	36 013,00