

WÓZKI DO POSYPEK



▲ **SW 200**
Typ: 7183 **12 682,00**

- Pojemność zbiornika wózka wynosi 200 litrów.
- Koła z oponami gumowymi 16 x 6,5 cm z bieżnikiem zimowym są umieszczone w tulejach łożyskowych.
- Możliwość regulacji ilości i szerokości łącznie z możliwością ustawienia wysokości dyszla.
- Oświetlenie podłącza się złączem 7-bolcowym.
- Prędkość maksymalna 6 km/godz.

Wózki do posypek ciągnięte SW 130 i SW 200

- Używane do aplikowania różnego rodzaju materiałów na średnich i dużych powierzchniach. Szybki, łatwy montaż i podłączenie.
- Zbiornik polietylenowy jest odporny na korozję. Solidna lakierowana konstrukcja z profili rurkowych. Opony gumowe z bieżnikiem zimowym. Koła zębate wału są umieszczone w aluminiowej tulei. Wszystkie części, które mają kontakt z materiałem posypki, są wykonane ze stali nierdzewnej lub z plastiku.
- Ilość i kierunek materiału do posypki można modyfikować.
- Możliwość odłączenia napędu (przerwania posypki).

SW 130 ▶
Typ: 7182

- Pojemność zbiornika wózka wynosi 130 litrów.

7 148,00



7 033,00

◀ Maszyna do posypek noszona SA 260

Typ: 7184

- Pojemność zbiornika 260 l.
- Używana do aplikacji materiałów na dużych powierzchniach.
- Dolna część zbiornika jest wykonana ze stali ocynkowanej, a górna część z plastiku.
- Gruba rama z rurek stalowych zawieszona na zawieszce trzypunktowej kategorii 0+1.
- Talerz rozprowadzający napędzany napędem wału, który wchodzi w skład zestawu.

