

# WĘŻE POCHŁANIAJĄCE PODUSZKI SORPCYJNE WYPOSAŻENIE ZESTAWÓW AWARYJNYCH



## Węże pochłaniające poduszki sorpcyjne

- Bardzo użyteczne sorbenty stosowane przede wszystkim w przemyśle, liniach produkcyjnych i przy usuwaniu wycieków chemicznych.
- Łatwa i czysta manipulacja, niskie nakłady na likwidację wycieków.
- Trzy typy sorbentów:
  - Czyszczące** - do wszystkich nie agresywnych cieczy,
  - Olejowe** - pochłaniają tylko oleje i ropopochodne,
  - Chemiczne** - stosowane do większości chemikali.

## Magnetyczne maty kanalizacyjne

- Prosty i rzetelny sposób przed dostaniem się niepożądanych substancji do kanalizacji.
- Łatwa obsługa, mata przylega do podłoża.
- Do użycia na wszystkich powierzchniach, pozbawionych mechanicznych zanieczyszczeń, w temp. od  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  –  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Można wielokrotnie używać, łatwe w konserwacji.
- Siła nacisku  $52\text{ g/cm}^2$ .



TYP	GŁ. WYMIARY (mm)	WAGA (kg)	CENA (zł)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	240,00
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	359,00



TYP	WYMIARY SORBENTU (cm)	SZT. W OPAK.	POJEMNOŚĆ POCHŁANIAJĄCIA (l)	PRZEZNACZENIA	CENA (zł)
7044	Wąż 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Sorbent czyszczący	257,00
4250	Wąż 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Sorbent czyszczący	242,00
7040	Poduszka 35 x 30 x 5 cm	20	90	Sorbent czyszczący	335,00
4251	Wąż 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Sorbent olejowy	363,00
4252	Wąż 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Sorbent olejowy	363,00
4253	Poduszka 35 x 30 x 5 cm	20	155	Sorbent olejowy	527,00
4254	Wąż 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Sorbent chemiczny	534,00
4255	Wąż 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Sorbent chemiczny	499,00
4256	Poduszka 35 x 30 x 5 cm	20	80	Sorbent chemiczny	534,00



## Składana uszczelka membranowa

Typ: 7599

Uniwersalny środek do szybkiej i łatwej ochrony wlotów. Wykonana z wytrzymałej i elastycznej folii odpornej na chemikalia, przymocowanej do podkładki magnetycznej. Po obciążeniu folii cieczą uszczelka doskonale przylega do profilu wlotu kanalizacji i uniemożliwia wpływanie cieczy.

- Odpowiednia do krat metalowych.
- Można używać wielokrotnie na oczyszczonych wlotach poziomych, również z odpływem bocznym.
- Podczas użycia można nakrywać.
- Odporna na wszystkie standardowe chemikalia.
- Zakres temperatur od  $-20$  do  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

- ☞ 1,9 kg
- ☞ 750 x 630 x 0,9 mm
- ☞ 650 x 340 x 10 mm (wymiar opakowania)



525,00