Ręczna zgniatarka na puszki

- Zgniatarka służy do ręcznego zgniatania puszek po farbach, olejach, rozpuszczalnikach i tym podobnych. Należy stawiać na stałej, równej powierzchni. Instalować przy ścianie z pełnej cegły, betonu itp. Pod prasę proponujemy umieścić wannę przechwytującą na wycieki ze zgniatanych opakować, np. wannę typ 7051.
- Max. wymiary zgniatanych opakowań:
- Walce wszystkie do średnicy 230 mm i wys. 330 mm
- Prostokątne (sz x w x gł): 160 x 160 x 240 mm
- Długość uchwytu: 770 mm

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm

1 033,00

Taśmy spinające **Typ: 6656**

- Gwarantują wytrzymałość, odporne mechanicznie, łatwe w wiązaniu.
- Nadają się do obu typów prasy.

Parametry:

Szpula . . . . . 500 m
Szerokość . . . . . 9 mm
Wewnętrzna średnica . . . . . 75 mm
Wytrzymałość . . . . . 2400 N

Umożliwia dodatkowo pakowanie prasowanego odpadu do polietylenowych worków.

Przykład sprasowanego odpadu.

Ekosack 40 **Typ: 5256**

- Używa się do prasowania papieru, plastików, cienkościennych puszek itd.
- Wygodny pomocnik dla małych i wielkich zakładów, gdzie istnieje problem składowania i prasowania odpadów.
- Z prasą można zamówić więcej ruchomych kontenerów, tak aby ułatwić sortowanie i manipulację odpadami.
- Zmniejszenie objętości wpływa znacznie na obniżenie nakładów na składowanie i transport odpadów.
- Wysoka jakość wykonania i łatwa obsługa.
- Nie trzeba budować samodzielnych zakładów, wystarczy równa i płaska powierzchnia.
- Pojedyncza instalacja elektryczna.

TYP	NAZWA	GŁ. WYMIARY (mm)	WAGA (kg)	ROZMIAR PAKIETU (mm)	PRĘDKOŚĆ PRASOWANIA	MAX. SIŁA NACISKU	CIŚNIENIE TŁOKA	MOC	CENA (zł)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300–700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW / 3x 400 V / 50 Hz	**20 884,00**
5139	Dodatkowy, ruchomy kontener								**4 923,00**

Prasa dwukomorowa

- Prasa ma mocną, stabilną konstrukcję komór, na które nasuwa się głowicę prasującą. Prasowanie odbywa się za pomocą cylindra hydraulicznego z możliwością regulacji siły prasowania, co gwarantuje długą żywotność a jednocześnie wysoką wydajność.
- Komory są ładowane od góry. System przednich drzwi umożliwia łatwe opróżnianie sprasowanego pakietu z komory prasującej. Konstrukcja komory umożliwia dwu lub czterokrotne związanie pakietu paskami lub drutem.
- Konstrukcja prasy umożliwia rozszerzenie ilości modułów (komór prasujących) dla jednej jednostki prasującej (zwiększenie wydajności prasy i zmniejszenie kosztów).

39 954,00

Ekopack 50.2 **Typ: 3533**

- Hydrauliczna prasa pakietowa z naciskiem 5 ton (1/2 palety), przeznaczona dla dużych sklepów, skupów makulatury, punktów zbioru odpadów, supermarketów, magazynów, itp.

TYP	3533
Wymiary zewnętrzne	1950 x 950 x 1950 mm
Wymiary pakietu	750 x 550 x (300-700) mm
Waga pakietu	maks. 100 kg
Maks. nacisk	5 t ± 5 %
Ciśnienie	1,3 kg/cm^2
Wymiary komory prasującej	750 x 550 x 900 mm
Pojemność komory	0,371 m^3
Typ komory	otwierana
Ilość komór	2
Ilość szczelin do wiązania	3
Czas cyklu	25 s
Moc / zasilanie	1,1 kW / 3 x 380 V/ 50 Hz
Bezp. elektryczne	IP 54
Mechanizm prasy	hydrauliczny
Waga prasy	630 kg