

WÓZKI PALETOWE SPECJALNE WÓZKI PALETOWE

- Przeznaczony do obsługi palet o rozmiarach 1200 x 800 mm, 800 x 600 mm, które mają prześwit 100 mm.
- Masywna rama opiera się z jednej strony na rolkach, a z drugiej na wózku z teleskopem.
- Poruszając dźwignią w górę i w dół załącza się hydrauliczny mechanizm podnoszenia. Zawór sterujący posiada trzy położenia: 1 podnoszenie, 2 zerowe, 3 opuszczanie.

Wózek paletowy z poliuretanowymi kołami



Koła główne Ø 200 mm

- Tarcza żeliwna z obręczą poliuretanową.
- Dla temperatur od -20 °C do +75 °C.



Rolki Ø 80 mm

- Tandemowe rolki zapewniają cichą i bezawaryjną pracę na nierównych powierzchniach.



Typ: 5253-P

Wózek paletowy z gumowymi kołami



Koła główne Ø 200 mm

- Tarcza żeliwna z gumową obręczą.
- Dla temperatur od -10 °C do +60 °C.



Rolki Ø 80 mm

- Tandemowe rolki zapewniają cichą i bezawaryjną pracę na nierównych powierzchniach.



Typ: 5253-G

TYP	NAZWA	KOŁA GŁÓWNE	SZER./DŁ. WIDEŁ (mm)	DŁ. WÓZKA (mm)	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	CENA (zł)
5253-P	Ręcz. wózek	polyuretan	160/1150	85-200	67	2500	1 890,00
5253-G	Ręcz. wózek	guma	160/1150	85-200	67	2500	1 890,00

Niskoprofilowy wózek paletowy ▼

Typ: 4672

- Wózek jest polecany przede wszystkim do pracy z paletami, które mają minimalną wysokość nad podłożem.
- Minimalna wysokość wideł to 51 mm, maksymalna 161 mm.
- Wózek jest standardowo dostarczany z kółkami z poliuretanu.



**Długość wideł 800/1500 mm,
nośność 2000/3000 kg**

Typ: 3102, 3103, 3104

Wózek paletowy ▼ czterokierunkowy

Typ: 3105

- Wózek paletowy niski unoszący do obsługi palet EURO z możliwością ruchu w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach.
- Wózek wyposażony jest w agregat hydrauliczny.



Wózki paletowe o nietypowej długości wideł ▲

Typ: 3102 – długość szyny 800 mm,

Typ: 3103 – długość szyny 1500 mm

- Długie wideł do obsługi palet ponadgabarytowych.
- Krótkie wideł do przenoszenia palet w ciasnych przestrzeniach.
- Dostarczany z kółkami poliuretanowymi w standardzie.

▲ Wózek paletowy o nośności 3 tony

Typ: 3104

- Od standardowego wózka różni się tylko zwiększoną nośnością do 3 ton.
- Sterowanie i wyposażenie kołowe jak w poprzednich typach.

TYP	NAZWA	SZER./DŁ. WIDEŁ (mm)	SZER./UNOSZENIE WÓZKA (mm)	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	CENA (zł)
3102	Wózek paletowy - wideł 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	1 839,00
3103	Wózek paletowy - wideł 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	2 715,00
3104	Wózek paletowy - nośność 3000 kg	160/1150	540/85/200	89	3000	1 975,00
3105	Wózek paletowy czterokierunkowy	160/1150	540/85/200	92	1500	3 131,00
4672	Niskoprofilowy wózek paletowy	160/1150	540/85/200	86	1500	3 103,00