

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ NAFTY



◀ Mobilná čerpacia stanica na motorovú naftu 430 l, 900 l

- Čerpacie stanice sú prenosné a dostatočne pevné pre umiestnenie na korbách väčšiny nákladných alebo dodávkových vozidiel, čo umožňuje užívateľom bezpečnú a legálnu prepravu paliva v súlade s predpismi ADR pre Medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru.
- Nádrže sú vyrobené z UV - stabilizovaného polyetylénu strednej hustoty, sú stálofarebné, nepraskajú a sú dodávané kompletne, pripravené na okamžité použitie.



Štandardné vybavenie

- 4 m hadica s pištoľou s uzatváracím ventilom, sacia hadica s filtrom, 2" plniace hrdlo s vonkajším závitom.
- Digitálny prietokomer (prípustná odchýlka merania $\pm 0,5\%$).
- Plavákový ukazovateľ hladiny paliva.
- Odvetrávanie zabezpečené proti rozliatiu v priebehu prepravy.
- Uzamykateľný kryt, ktorý zabezpečuje výdajnú jednotku proti nepriaznivému počasiu a prístupu neoprávnených osôb.
- Mobilnú čerpaciu stanicu je možné dodať v prevedení 12 V alebo 24 V s výkonom čerpadla 35 l/min. alebo 230 V s výkonom čerpadla 56 l/min.

OBJEM (l)	ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	TYP (V)	CENA (EUR)
430	1180 x 860 x 910	55	3344 (12 V)	1 690,00
900	1410 x 1050 x 1210	98	3347 (12 V)	2 160,00
			3345 (24 V)	2 010,00
			3348 (24 V)	2 130,00
			3346 (230 V)	1 800,00
			3349 (230 V)	2 140,00

Interné čerpacie stanice – FuelMaster ▼

- Nadzemné interné čerpacie stanice na výdaj motorovej nafty s objemom 2500, 5000 alebo 9000 litrov.
- Dvojitá konštrukcia z vysoko kvalitného polyetylénu, odolného voči UV žiareniu.
- Vďaka dvojitá konštrukcii nepotrebujú čerpacie stanice záchytnú vaňu alebo nádrž.
- Jednoduchá inštalácia na voľnej ploche bez ďalších požiadaviek.

Štandardné vybavenie:

- Čerpadlo s výkonom 79 l/min.
- Digitálny prietokomer K600 B/3.
- Výdajná hadica s dĺžkou 6 m.
- Automatická výdajná pištoľ.
- Sklenený filter s odlučovačom vody.
- Plniace potrubie s veľkosťou 2" umiestnené v plášti.
- Mechanická poistka proti preplneniu (Spill-Stop).
- Snímač hladiny kvapaliny UNIRx (merané v litroch).
- Snímač úniku kvapaliny do medziplášťa.
- Snímač maximálnej hladiny GOK.
- LED osvetlenie s pohybovým snímačom.

V ponuke je aj ďalšie voliteľné vybavenie po dohode:

- Prietokomer s možnosťou evidencie až 1500 užívateľov.
- Počítačový softvér, ktorý umožňuje vytvárať podrobné správy o spotrebe paliva.
- Čerpadlo s výkonom až 100 l/min.
- Výdajná hadica 12 m.
- Ochranný oceľový rám a ďalšie...



Typ: 3558



Typ: 3556



Typ: 3557

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝKON ČERPADLA (l/min)	DĹŽKA VÝDAJNEJ HADICE (m)	CENA (EUR)
3556	2500	2460 x 1460 x 1850	250	79	6	3 780,00
3557	5000	2850 x 2230 x 2340	320	79	6	5 940,00
3558	9000	3250 x 2450 x 2950	490	79	6	8 470,00