


# PNEUMATICKÉ ČERPADLÁ

- Výkonné a vysoko spoľahlivé pneumatické čerpadlá s dlhou životnosťou.
- Jednoduchá údržba.
- Malé rozmery a nízka hmotnosť.
- Na želanie zákazníka možno dovýbaviť: čistiacou jednotkou, výdajnou hadicou, pištoľou, prietokomerom atď.



Typ: 6422



## ◀ Olejové pneumatické čerpadlo

291,00

Typ: 6421

- Určené na čerpanie olejov, mazadiel a podobných kvapalín z 200 l sudov.
- Na želanie je možné dodať aj čerpadlo do 1000 l kontajnerov, konštrukcia čerpadla je z hliníka a uhlíkovej ocele, tesnenie NBR.

Pripojenie vzduchu F 1/4" G

Pripojenie pre výstup kvapaliny F 1/2" G

Parametre:

Maximálny výkon 20 l/min., maximálny tlak 2,0 MPa

Spotreba stlačeného vzduchu: 350 l/min.

Typ: 6422 – odporúčaná zostava

668,00

Čerpadlo 3:1 (6421), výdajná pištoľ, výdajná hadica 4 m, hadica na pripojenie vzduchu 6 m, uchytenie na sud.

## ◀ Chemické pneumatické čerpadlo

625,00

Typ: 6714

- Určené na čerpanie nemrznúcej zmesi a zmesi do ostrekovačov, vhodné na čerpanie z 200 l sudov.
- Konštrukcia čerpadla je z nerezovej ocele s tesnením VITON.

Pripojenie vzduchu F 1/4" G

Pripojenie pre výstup kvapaliny F 1/2" G

Parametre:

Maximálny výkon: 25 l/min., maximálny tlak 0,6 MPa

Spotreba stlačeného vzduchu: 370 l/min.

Typ: 6715 – odporúčaná zostava

1 260,00

Čerpadlo 1:1 nerez (6714), výdajná pištoľ, výdajná hadica 4 m, hadica na pripojenie vzduchu 6 m, uchytenie na sud.

Odporúčané príslušenstvo k zostavam

### Prietokomer

Typ: 7534

- Určený na zabudovanie do potrubia alebo na výdajnú pištoľ.
- Kvapaliny: olej, brzdová kvapalina a iné.
- Ciachovateľný.

Parametre:

Pripojenie: 1/2" BSP

Rozsah prietoku: 1–10 l/min.

Rozsah teploty: –10 až +50 °C

Presnosť: 0,3 %

242,00



### Úpravná jednotka vzduchu

Typ: 7535

- Určená na reguláciu stlačeného vzduchu v rozpätí od 0 do 12 barov, na oddelenie kondenzátu a hrubých nečistôt z rozvodu stlačeného vzduchu, na premazávanie pneumatického zariadenia.
- Chráni pneumatické zariadenia pred poškodením a predlžuje ich životnosť.
- Pomocou regulačnej skrutky je možné regulovať množstvo mazacieho oleja podľa potreby.

Parametre:

Max. vstupný tlak: 12 barov

Nastavenie: od 0 do 12 barov

Prietok: 1800 NI/min., pri 6 baroch

Filter: 10 MIC

Vstupný závit: 1/4" vnútorný

63,00



### Pneumatiká mobilná plnička oleja ▼

Typ: 6429

- Výkonné, spoľahlivé pneumatické čerpadlo s dlhou životnosťou.
- Určené na výdaj olejov (SAE 130).
- Jednoduchá údržba.
- Zariadenie obsahuje: čerpadlo 3:1, max. prietok 20 l/min., vozík, výdajnú pištoľ s prietokomerom, výdajnú hadicu 4 m.
- Dodávané bez suda.

Parametre:

Max. výkon: 20 l/min.

Max. tlak: 2,4 MPa

Spotreba vzduchu: 350 l/min.

820,00

