


SKLADOVÉ KONTAJNERY



Šesťmetrový variant.



Lahká manipulácia s vozíkom alebo žeriavom.

Popis:

- Kontajner je vyrobený z trapézového pozinkovaného plechu hrúbky 0,75 mm.
- Nosné plochy sú z pozinkovaného plechu hrúbky 2 mm.
- Podlaha je z dreva hrúbky 35 mm (pero – drážka).
- Kontajner je vybavený dvojkrídlovými dverami s kľučkou a zámkom v čelnej stene.
- Vstupný profil pri otvorených dverách je 1930 x 1930 mm.
- Celý kontajner je možné rozložiť do prepravnej polohy a tak znížiť prepravné náklady.
- Skladové kontajnery je možné dodať aj s oceľovou podlahou (kontajnery 2 m a 3 m), s ventilačnými mriežkami v bočných stenách, s oknami s okenicami v zadnej alebo bočných stenách, so strechou s priesvitným pruhom, s povrchovou úpravou práškovou farbou a inak umiestnenými resp. ďalšími dvojkrídlovými alebo jednokrídlovými dverami. Príslušenstvom skladových kontajnerov sú regálové stojany, regálové nosníky, záchytné police, sady na pozdĺžne spojenie 2 kontajnerov, sady na vystuženie strechy, sady vedenia vidlic vysokozdvížneho vozíka, nájazdy a bezpečnostné závary pre dvojkrídlové a jednokrídlové dvere.

Manipulácia:

- Zostavený kontajner je možné prenášať žeriavom aj vysokozdvížnym vozíkom.
- Pre účely zavesenia na žeriav je každý roh kontajnera vybavený žeriavovými úchytkami.
- Kontajnery sú dodávané v rozloženom stave.

Maximálne zaťaženie:

- Pri manipulácii so žeriavom – 1500 kg.
- Pri manipulácii s vozíkom – 3000 kg.
- Plošné zaťaženie dna – 500 kg/m².



Typ	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	PREPRÁVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	2 020,00
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	2 380,00
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	2 930,00
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	4 030,00
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	4 460,00