



Typ: 3900

Redukcia objemu  
na cca 20 %

## Ručný lis na plechovky

- Určený na ručné lisovanie plechoviek od farby, oleja, riedidiel a podobne.
- Nutná montáž na stenu z plných tehál, betónu atď. Pod lis odporúčame umiestniť záchytnú vaňu na zvyšky z obalov, napr. Typ: 7051.

- Max. rozmery lisovaných plechoviek:  
Valcové: do Ø 230 mm a dĺžky 330 mm  
Hrnaté (š x v x h): 160 x 160 x 240 mm.  
Dĺžka rúčky: 770 mm.

**256,00**

- 31,5 kg
- 348 x 353 x 365/1008 mm



**14,00**

## Viazacia páska Typ: 6656

- Vynikajúca pevnosť, odolné voči vonkajším vplyvom.
- Vhodné k obom typom lisov.

### Parametre:

návin ..... 500 m  
šírka ..... 9 mm  
vnútorný priemer ..... 75 mm  
pevnosť ..... 2400 N.

Navše umožňuje balenie zlisovaného odpadu do polyetylénových vriec.



Praktická ukážka zlisovaného materiálu.



## Ekosack 40 Typ: 5256

- Používa sa na lisovanie papiera, látok, plastov, tenkostenných plechoviek atď.
- Výkonný pomocník pre malé a stredné podniky stretávajúce sa s problémom skladovania a spracovania odpadov.
- Pri lise je možnosť objednania viac mobilných kontajnerov a tým uľahčiť triedenie a manipuláciu s odpadom.
- Zmenšením objemu odpadu vzniknú úspory nákladov na jeho odvoz.
- Vyniká vysokým výkonom a jednoduchou obsluhou.
- Nevyžaduje vybudovanie samostatného základu, stačí len rovná spevnená plocha.
- Jednoduchá elektrická inštalácia.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ STROJA (kg)	ROZMER PAKETU (mm)	RÝCHLOSŤ LISOVANIA	MAX. LISOVACIA SILA	MERNÝ LIS. TLAK	POHONNÁ JEDNOTKA	CENA (EUR)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300-700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW / 3x 400 V / 50 Hz	4 050,00
5139	Samostatný mobilný kontajner náhradný								825,00

## Lis s dvomi lisovacími komorami

- Lis má pevnú, stabilnú konštrukciu lisovacej komory, na ktorej je posuvne uložená lisovacia hlavica. Prítlak je realizovaný hydraulickým valcom s možnosťou regulácie prítlačnej sily, čo zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého merného tlaku.
- Lisovací priestor je plnený z vrchu. Systém predných dvier a vyklápanie balíka umožňuje jednoduché vyberanie zlisovaného balíka z lisovacej komory. Konštrukcia komory umožňuje 4 a 2 x zviazanie balíka viazacou PE páskou alebo drôtom.
- Lis je koncipovaný pre možnosť rozšírenia počtu modulov (lisovacích komôr) pri jednej lisovacej jednotke (zvýšenie kapacity lisu s min. obstarávacími nákladmi).



**6 250,00**

## Ekopack 50.2 Typ: 3533

- Hydraulický paketovací lis s prítlačnou silou 5 ton (1/2 paleta), určený pre obchodné domy, zberné centrá, výkupne druhotných surovín, supermarket, sklady, malé, stredné a veľké podniky.

TYP	3533
Vonkajšie rozmery (d x š x v)	1950 x 950 x 1950 mm
Rozmery balíka (d x š x v)	750 x 550 x (300-700) mm
Hmotnosť balíka	max. 100 kg
Max. lisovacia sila	5 t ± 5 %
Lisovací tlak	1,3 kg/cm <sup>2</sup>
Rozmer lisovacej komory (š x h x v)	750 x 550 x 900 mm
Objem komory	0,371 m <sup>3</sup>
Typ lisovacej komory	vyklapná
Počet lisovacích komôr	2
Počet viazacích miest	3
Čas lisovacieho cyklu	25 s
Príkon / napätie	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Elektrické krytie	IP 54
Pohon lisu	hydraulický
Hmotnosť stroja	630 kg