

# PROPÁN-BUTÁNOVÉ SPOTREBIČE

## 11. KATALÓG VÝROBKOV



Tradičný český výrobca



VARIČE A LAMPY



HORÁKY



OHRIEVAČE



GRILY



OUTDOOR KEMPING



**MEVA-SK s.r.o. Rožňava**

Krátka 574

049 51 Brzotín časť Bak

Tel./fax: 058/73 27 483, 73 26 597

+421 915 916 629

E-mail: [gavaller.martin@meva.eu](mailto:gavaller.martin@meva.eu)

[meva.sk@meva.eu](mailto:meva.sk@meva.eu)

E-shop: [www.meva.sk](http://www.meva.sk)



Vážení obchodní partneri, zákazníci,

dovoľte nám predstaviť katalóg propán-butánových výrobkov spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava pre rok 2018.

Štandardne sa u nás môžete spoľahnúť na rýchlu reakciu na Vaše prania a potreby. Veľkou výhodou MEVA-SK s.r.o. Rožňava je vlastné servisné zázemie, kde sme schopní všetky výrobky servisovať.


**Ponúkame:**

- viac ako 140 položiek v tomto katalógu
- vlastné servisné stredisko
- spoľahlivosť / garanciu
- prehľadný e-shop: [www.meva.sk](http://www.meva.sk)
- nová produktová stránka: [www.mevagasproducts.com](http://www.mevagasproducts.com)

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a poskytne Vám ucelenú predstavu sortimentnej ponuky propán-butánových spotrebičov.

Obchodný tím **MEVA-SK s.r.o. Rožňava**

Zastúpenie v Európe:



[www.mevagasproducts.com](http://www.mevagasproducts.com)

[www.meva.sk](http://www.meva.sk)






## MEVA – TRADIČNÝ STROJÁRENSKÝ PODNIK S DLHOU HISTÓRIOU

*Sto rokov v dejinách ľudstva nie je zase tak dlhá doba, ale viac ako 120 rokov trvania strojárenského podniku, to je výročie, ktoré naozaj zaslúži pripomenutie.*

*Založením Roudnického závodu Na Urbance v roku 1898 začala dlhá história strojárenskej výroby spoločnosti Meva v Roudnici nad Labem. V začiatku široký výrobný sortiment tvorili podnosy, svietniky, mlynčeky na mäso, kuchynské potreby... Mnoho výrobkov zmizlo v prepadlisku času a zostali len vo forme grafických návrhov, ale niektoré z nich prešli dlhým vývojom a sú v sortimente dodnes.*

*Medzi najznámejšie výrobky, ktoré sa stali symbolom strojárskej výroby v Meve, patrili napríklad legendárne petrolejové lampy, plynové variče alebo kovové smetné nádoby.*

*Dlhá tradícia, technický rozvoj a dôraz na kvalitu, to je záruka spokojnosti zákazníkov a ďalšej budúcnosti značky Meva.*



# OBSAH

## 3-8 VARIČE A LAMPY – stolové variče a lampy



## 9-20 HORÁKY – hobby horáky – profi horáky – špeciálne horáky



## 21-26 OHRIEVAČE – záhradné vykurovacie telesá – teplogenerátory, teplomety – bytové vykurovacie telesá



## 27-30 GRILY – profi grily, záhradné grily – priemyselné variče



## 31-41 OUTDOOR KEMPING – variče, lampy – teplomety – kempingové riady



## 42-47 PRÍSLUŠENSTVO – kartuše a tlakové fľaše – hadice – ostatné príslušenstvo



## 48 OBCHODNÉ PODMIENKY SCHÉMA PRIPOJENIA VARIČA K PROPÁN-BUTÁNOVEJ FĽAŠI

### Vysvetlivky



výkon (kW)



hmotnosť (kg)



piezoelektrické zapalovanie



predpokladaná výdrž (hod, min.)  
pri použití PB fľaše: 2 kg, 5 kg, 10 kg,  
príp. výdrž pri použití kartuše (podľa gramáže)



rozmery (mm)  
š x h x v




spotreba (g/hod)

Chyby v tlači sú vyhradené.





# VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg PB fľaše

 2 kg – 20 h





Typ: 2153

## Varič SOLO

Kempingový varič SOLO na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

 1,2 kW	 150 x 110 x 150 mm
 0,4 kg	 100 g/hod

 2 kg – 10 h



Typ: 2137

## Varič TÁBORÁK

Kempingový dvojvarič TÁBORÁK na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

 2,4 kW	 420 x 120 x 150 mm
 1,3 kg	 200 g/hod

 2 kg – 10 h




Typ: 2136

## Varič PICAMP

Kempingový dvojvarič PICAMP na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

 2,4 kW	 420 x 120 x 150 mm
 1,3 kg	 200 g/hod

 2 kg – 40 h



Typ: 2017D

## Lampa BRILANT


Lampa na propán-bután je určená ako osvetľovacie teleso pre vonkajšie použitie. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

 0,12 kW	 200 x 200 x 270 mm
 1 kg	 50 g/hod

## Výhody

vysokotlakových varičov  
SOLO, TÁBORÁK, PICAMP:

- overená konštrukcia
- najpredávanejšie variče
- bezporuchovosť



 predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg



Vratná tlaková fľaša 2 kg  
pre propán-butánové  
spotrebiče. Typ: 316



Sklo k lampe Brilant  
Typ: 4238A



Punčošky  
viď strana 47




Univerzálne sady príslušenstva  
k PB výrobkom  
Typ: 4760 Kemping variče  
Typ: 4761 Lampy





# VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg PB fľaše

 2 kg – 26 h




Typ: 2338

## Varič RIGA 1

Stolový varič RIGA 1 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 1 kW  300 x 290 x 65 mm  
 2,5 kg  75 g/hod

 2 kg – 13 h




Typ: 2337

## Varič RIGA 2

Stolový dvojvarič RIGA 2 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 2 kW  460 x 290 x 65 mm  
 3 kg  150 g/hod

 2 kg – 26 h





Typ: 2341

## Varič RIO 1

Stolový varič RIO 1 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 1 kW  300 x 290 x 65 mm  
 2,5 kg  75 g/hod

 2 kg – 13 h



Typ: 2340

## Varič RIO 2

Stolový dvojvarič RIO 2 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 2 kW  460 x 290 x 65 mm  
 3 kg  150 g/hod


Vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg fľaši.

Praktické veko slúžiace na zakrytie a ochranu horákov

Detail vysokotlakového horáku variča

## Výhody vysokotlakových varičov:

- nižšia obstarávacia cena
- príslušenstvo v cene
- odolný proti sfúknutiu plameňa




Vstupný závit je v prostriedku



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: 316




Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.



Kolienko s maticou M9 x 0,75 Typ: 4372C



Univerzálne sady príslušenstva k PB výrobkom Typ: 4760 Kemping variče


 predpokladaná výdrž PB fľaša: 2 kg


variče a lampy



5

# VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg PB fľaše


 2 kg – 24 h




Typ: 2311


## Varič VÍKEND MINI


Kempingový varič VÍKEND MINI na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 1,2 kW

 250 x 285 x 70 mm

 0,9 kg

 85 g/hod


 2 kg – 12 h




Typ: 2319

## Varič ORLÍK

Kempingový dvojvarič ORLÍK na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 2,4 kW

 500 x 310 x 75 mm

 2 kg

 170 g/hod


 2 kg – 12 h




Typ: 2319B (bez víka)


## Varič ORLÍK


Kempingový dvojvarič ORLÍK na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 2,4 kW

 500 x 310 x 75 mm

 1,8 kg

 170 g/hod



Odnímateľný rošt umožňuje ľahké čistenie

Detail vysokotlakového horáku variča

Vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg fľaši.


Skladný dvojvarič – plnohodnotný obed za chvíľočku!



Vstupný závit je v prostriedku – varič VÍKEND MINI



Vstupný závit je vľavo – varič ORLÍK

 predpokladaná výdrž PB fľaša: 2 kg

6



variče a lampy



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: 316



Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.



Kolienko s maticou M9 x 0,75 Typ: 4372C



Univerzálna sada príslušenstva k PB výrobkom Typ: 4760 Kemping variče



# NÍZKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE

2 kg – 19 h  
5 kg – 48 h  
10 kg – 96 h



Typ: 2323 (s termoel. poistkou)  
Typ: 2323B (bez termoel. poistky)

## Varič RIGA 1

Stolový varič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

1,5 kW

305 x 270 x 80 mm

1,9 kg

104 g/hod

2 kg – 10 h  
5 kg – 25 h  
10 kg – 50 h



Typ: 2325 (s termoel. poistkou)  
Typ: 2325B (bez termoel. poistky)

## Varič RIGA 2

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW

460 x 300 x 80 mm

3,4 kg

208 g/hod

Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pro  
propán-butanové  
spotrebiče.  
Typ: 316

Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butanové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Typ: NP01007  
– set hadica + spony  
+ regulátor tlaku  
Typ: NP01015  
– nátrubok 8

Jednocočný  
ventil  
Typ: 2156UV

Nátrubok 8  
s maticou G 1/4" L s odbočkou 90°  
Typ: 4352

predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

variče a lampy




7



# NÍZKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE

2 kg – 10 h  
5 kg – 25 h  
10 kg – 50 h



Typ: 2329 (s termoel. poistkou)  
Typ: 2329B (bez termoel. poistky)

## Varič RIO 2

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW  
2,5 kg  
460 x 270 x 80 mm  
208 g/hod

2 kg – 10 h  
5 kg – 25 h  
10 kg – 50 h




Typ: 2316 (s termoel. poistkou)  
Typ: 2317 (bez termoel. poistky)

## Varič ORLÍK

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW  
2 kg  
500 x 310 x 75 mm  
208 g/hod

2 kg – 10 h  
5 kg – 25 h  
10 kg – 50 h



Typ: 2316B (bez veka, s termoel. poistkou)  
Typ: 2317B (bez veka, bez termoel. poistky)

## Varič ORLÍK

Stolový dvojvarič – varianta bez veka – na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW  
1,8 kg  
500 x 310 x 75 mm  
208 g/hod

## Výhody

nízkotlakových varičov:

- je možné pripojiť ku všetkým typom fľaš (2 kg, 5 kg, 10 kg)
- tichý chod
- bezpečná prevádzka vďaka použitiu regulátora

Detail nízkotlakového horáku variča

Voliteľné:  
Termoelektrická poistka uzavrie prívod plynu, ak zhasne plameň (napr. pri prívane).



Vstupný závit je v prostriedku

Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

Schéma pripojenia na str. 49

predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

8



variče a lampy



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propán-butánové spotřebiče.  
Typ: 316




Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.  
Typ: 316V



Typ: NP01007  
– set hadica + spony + regulátor tlaku  
Typ: NP01015  
– nátrubok 8



Jednocestný ventil  
Typ: 2156UV



Nátrubok 8 s maticou G 1/4" L s odbočkou 90°  
Typ: 4352



- hobby horáky
- profi horáky
- špeciálne horáky



# KARTUŠOVÉ HORÁKY HOBBY



Typ: KP01080P (piezo)



190 g – 1 h 30 min

## Spájkovacia súprava TYPHOON

Spájkovacia súprava s piezoelektrickým zapalovaním. Určená pre domácich majstrov a remeselníkov. Odolný kovový obal kartuše. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001). Orientačná teplota plameňa 1400 – 1600 °C.

1,8 kW

230 x 110 x 160 mm

0,6 kg

127 g/hod



Hobby horáky sú svojím výkonom dostatočujúce pre väčšinu remeselných prác malého rozsahu



Výhodný set



Typ: KP18004

## UNI horák + 4 kartuše

Univerzálny horák s piezoelektrickým zapalovaním. Určený pre kutilov a remeselníkov. Po 20 sekundovom predhriatí je možné pracovať s horákom v akejkoľvek polohe. Používa kartuše 227 g, typ. č. KP02002. Orientačná teplota plameňa 1400 – 1600 °C.

1,6 kW

330 x 210 x 72 mm

1,3 kg

120 g/hod



predpokladaná výdrž kartuš – g



Kartuš 227 g na bután  
Typ: KP02002



Kartuš 190 g Bután (prepichovacia)  
Typ: KP02001





# KARTUŠOVÉ HORÁKY HOBBY



**P** 190 g – 1 h 45 min

Typ: KP01001P

## Spájkovacia súprava Pool piezo

Horák s piezoelektrickým zapalovaním. Určený pre domácich majstrov a remeselníkov. S horákom je možné vykonávať spájkovanie cínom, rôzne druhy ohrevu, opalovanie starých náterov alebo vykonávanie drobných izolátorských prác. Používa jednorazové prepichovacie kartuše KP02001. Kartúša nie je súčasťou výrobku.

1,5 kW

200 x 105 x 200 mm

0,6 kg

110 g/hod



Široké využitie  
pre remeselníkov



**P**

227 g – 2 h 50 min

Typ: KP01006

## UNI horák 1 kW

Široké použitie od spájkovania medených trubiek až po podpálenia v krbe. Jednoduchá manipulácia. Piezo zapalovanie – nenarušuje plameň! Používa kartúše KP02002. Orientačná teplota plameňa 1000 – 1200 °C.

1 kW

140 x 50 x 20 mm

0,5 kg

80 g/hod



Kartuš 227 g  
na bután  
Typ: KP02002



Kartuš 190 g  
Bután (prepichovacia)  
Typ: KP02001

predpokladaná výdrž  
kartuš – g


horáky



11



# PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – HOBBY


 2 kg – 18 h



Typ: 2196

## Opalovacia súprava 1,5 kW


Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: 4450.

 1,5 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,8 kg

 112 g/hod


 2 kg – 25 h




Typ: 2197


## Opalovacia súprava 1,2 kW


Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: 4452.

 1,2 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,9 kg

 80 g/hod


 2 kg – 8 h 30 min




Typ: 2198

## Opalovacia súprava 3,5 kW

Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: 4453.

 3,5 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,9 kg

 238 g/hod



 predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Príslušenstvo  
pre pripojenie  
je súčasťou  
balenia.



Univerzálne sady  
príslušenstva  
k PB výrobkom  
Typ: 4762 Hobby horáky



# PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – HOBBY



Vylepšená  
konštrukcia horáku  
Typ: 4452

Typ: 2192

Balené v textilnej taške

## Spájkovacia súprava

Propán butánová spájkovacia a opalovacia súprava je určená pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cínom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

- podľa použitého horáka 200 x 270 x 45 mm
- 1,9 kg podľa použitého horáka



Vylepšená  
konštrukcia horáku  
Typ: 4452

Typ: 2192A

Balené v kufríku

## Spájkovacia súprava

Propán butánová spájkovacia a opalovacia súprava je určená pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cínom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

- podľa použitého horáka 320 x 320 x 85 mm
- 1,9 kg podľa použitého horáka



- 0,8 kW
- 30 g/hod

Typ: 4451



## Horák 0,8 kW



- 1,2 kW
- 80 g/hod

Typ: 4452

Vylepšená  
konštrukcia horáku  
Typ: 4452



## Horák 1,2 kW



- 1,5 kW
- 112 g/hod

Typ: 4450



## Horák 1,5 kW



- 3,5 kW
- 238 g/hod

Typ: 4453



## Horák 3,5 kW



Typ: 4429

## Rukoväť

Univerzálna rukoväť pre všetky typy horákov. Jednoduché zapojenie. Vstupný závit: M9 x 0,75 (pravý) a výstupný závit M14 x 1 (pravý).

- 0,3 kg
- 195 x 65 x 35 mm



Typ: 4441A

## Spájkovací set

Spájka – set k horáku (Typ: 4452). Dodáva sa s krytom, držiakom spájkovačky a spájkovačky.

- 0,4 kg
- 100 x 60 x 150 mm



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Príslušenstvo  
pre pripojenie  
je súčasťou  
balenia.



Univerzálne sady  
príslušenstva  
k PB výrobkom  
Typ: 4762 Hobby horáky



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg

horáky



13

# PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – PROFI

2 kg – 14 h  
5 kg – 36 h  
10 kg – 72 h




Typ: 2300

## Spájkovacia súprava TURBO 1

Súprava horáka TURBO 20, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátárske a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opalovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 4471.

2 kW 420 x 265 x 40 mm  
1 kg 140 g/hod

2 kg – 20 h  
5 kg – 50 h  
10 kg – 100 h




Typ: 2302

## Spájkovacia súprava TEPLOVZDUŠNÁ

Súprava teplovzdušného horáka, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná napríklad pre opalovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 4473.

1,4 kW 420 x 265 x 40 mm  
1,1 kg 100 g/hod

2 kg – 8 h  
5 kg – 20 h  
10 kg – 40 h



Typ: 2301

## Spájkovacia súprava TURBO 2

Súprava horáka TURBO 26, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátárske a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opalovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 4472.

3,7 kW 420 x 265 x 40 mm  
1 kg 260 g/hod

2 kg – 8 h  
5 kg – 20 h  
10 kg – 40 h



Typ: 2303

## Spájkovacia súprava KLIEŠTE

Súprava horáka Kliešte, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátárske a remeselné práce vo vonkajšom prostredí. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 4474.


3,7 kW 420 x 265 x 40 mm  
1 kg 260 g/hod

## Teplotné rozsahy horákov




2 kW Typ: 4471

140 g/hod



3,7 kW Typ: 4472

260 g/hod



1,4 kW Typ: 4473

100 g/hod



3,7 kW Typ: 4474

260 g/hod

Nástroje  
pre profesionálnu  
prácu



Zostavte si  
svoju vlastnú  
kombináciu  
horákov

predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316

Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V

Ventil –  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

Regulátor –  
Typ: 4498

Regulátor –  
Typ: NP01011





# PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – PROFI

5 kg – 5 h 30 min  
10 kg – 11 h



Typ: 2272

## Horákový komplet 11 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 266 mm, rukoväť bez šetriča a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 2258.

- 11 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 900 g/hod

5 kg – 2 h 30 min  
10 kg – 5 h




Typ: 2273

## Horákový komplet 25 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 2259.

- 25 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 2000 g/hod




Typ: 2274

## Horákový komplet 65 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 2260.

- 65 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 5200 g/hod



Typ: 2275

## Horákový komplet 120 kW


Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 2261.

- 120 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 9500 g/hod


## Teplotné rozsahy horákov



- 11 kW
- 900 g/hod




- 25 kW
- 2000 g/hod



- 65 kW
- 5200 g/hod



- 120 kW
- 9500 g/hod



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

horáky



15

# PROPÁN-BUTÁNOVÉ ŠPECIÁLNE HORÁKY




Je pripojený cez redukčný ventil k propán-butárovej fľaši, prípadne aj k pevnému rozvodu.



Pišťol BTS 783 je prenosné zariadenie na propán-bután určené k ohrevu zmršťovacích fólií pri paletizácii. Je nezávislá na plyno- alebo elektro-rozvodnej sieti a preto umožňuje prácu v halách aj na voľných priestranstvách.



Sú nezávislé –  
nepotrebný iný zdroj  
energie



Horák  
o výkone 70 kW  
alebo 50 kW

Typ: 2265 (70 kW)



5 kg – 55 min  
10 kg – 1 h 50 min

Typ: 2265A (50 kW)



5 kg – 1 h 15 min  
10 kg – 2 h 30 min


## Špirálový horák

Jedná sa o špeciálny horák s veľmi vysokým výkonom, vybavený elektromagnetickým poistným ventilom. Je možné ho montovať do uzavretých zariadení.

70 kW alebo 50 kW 380 x 345 mm

1 kg

5400 g/hod (Typ: 2265 – 70 kW)  
3850 g/hod (Typ: 2265A – 50 kW)



Typ: 2172

Typ: 2172/A bez RV

Typ: 2172/B bez RV a hadice



2 kg – 1 h 20 min  
5 kg – 3 h 20 min  
10 kg – 6 h 40 min

## Pišťol BTS 783


Pišťol je prenosné zariadenie na propán-bután určené na ohrev zmršťovacích fólií pri paletizácii. Je pripojená hadicou cez redukčný ventil k propán-butárovej fľaši.

17 kW

3,1 kg

360 x 160 x 135 mm

1550 g/hod



Vhodný nástroj pre  
remeselníkov, ktorí pracujú  
s izoláciami, na strechách  
a vodorovných konštrukciách.

Možnosť uzavretia prívodu  
propán-butánu do polovice horáka  
= voľba menšie šírky ohrevu

Dvojitý rozvod

Praktický  
stojan



5 kg – 30 min  
10 kg – 1 h

Typ: 2270

## Kombajnový horák

Vysoko účinný horák pre stavebné práce so šiestimi horákmi 25 kW. Možnosť regulácie a uzavretia ľavej a pravej polovice kombajnu. Dĺžka pripojovacej hadice 20 m.

6 x 25 kW

7,7 kg

990 x 790 mm


10300 g/hod



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Regulátor –  
Typ: 4498



Regulátor –  
Typ: NP01011



# PROPÁN-BUTÁNOVÉ SPÁJKOVACIE A OPAĽOVACIE HORÁKY IGI – HOBBY

2 kg – 14 h 20 min  
5 kg – 35 h 40 min  
10 kg – 71 h



Typ: I004

## Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväť. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

2,10 kW

350 x 60 x 30 mm

0,90 kg

140 g/hod

Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316

Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V

Ventil –  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

Nátrubok – Typ: I410



Regulátor – Typ: I210



2 kg – 20/17/13 h  
5 kg – 50/42/33 h  
10 kg – 100/84/66 h



Typ: I006

## Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväť. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

1,4 + 1,7 + 2,1 kW

350 x 60 x 30 mm

0,60 kg

100/120/150 g/hod

2 kg – 8/5/1 h  
5 kg – 19/11/2,5 h  
10 kg – 38/22/5 h



Typ: I008L

## Izolaterska Hobby súprava

Súprava 3 horákov a rukoväť so šetričom, určená na izolaterské a opaľovacie práce v stavebníctve menšieho rozsahu.

3,7/6,3/28 kW

420 x 80 x 30 mm

1,00 kg

265/450/2000 g/hod

horáky



17



# PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY IGI – HOBBY

5 kg – 2 h 30 min  
10 kg – 5 h



Typ: I070L

## Horák stavebný 28 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW  
0,80 kg  
660 x 80 x 30 mm  
2000 g/hod

5 kg – 2 h 30 min  
10 kg – 5 h



Typ: I070LK

## Horák stavebný 28 kW + hadica

Stavebný horák s hadicou 5 m s koncovkami 2 x G3/8" L. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW  
2,40 kg  
660 x 80 x 30 mm  
2000 g/hod

5 kg – 2 h  
10 kg – 4 h



Typ: I071L

## Horák stavebný 35 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW  
0,80 kg  
660 x 80 x 30 mm  
2500 g/hod

predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316

Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V

Ventil –  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

Nátrubok – Typ: I410

Regulátor – Typ: I210



# PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY IGI – HOBBY

5 kg – 2 h  
10 kg – 4 h



Typ: I071LK

## Horák stavebný 35 kW + hadica

Stavebný horák s 5 m hadicou s koncovkami 2 x G3/8" L. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW

660 x 80 x 30 mm

2,40 kg

2500 g/hod



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316

Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V

Ventil –  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

Nátrubok – Typ: I410

Regulátor – Typ: I210

horáky



19

# PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY IGI – HOBBY

5 kg – 2 h  
10 kg – 4 h



Typ: I071LP

## Horák stavebný 35 kW + piezo

Stavebný horák s piezo zapalovaním. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW  
1,00 kg  
660 x 80 x 30 mm  
2500 g/hod

5 kg – 1 h 20 min  
10 kg – 2 h 40 min



Typ: I072L

## Horák stavebný 54 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW  
1,00 kg  
660 x 80 x 30 mm  
3850 g/hod

5 kg – 1 h 20 min  
10 kg – 2 h 40 min



Typ: I072LK

## Horák stavebný 54 kW + hadica

Stavebný horák s 5 m hadicou s koncovkami 2x G3/8" L. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW  
2,60 kg  
660 x 80 x 30 mm  
3850 g/hod

predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V

Nátrubok – Typ: I410



Regulátor – Typ: I210





- záhradné vykurovacie telesá
- teplogenerátory, teplomety
- bytové vykurovacie telesá



# ZÁHRADNÉ VYKUROVACIE TELESÁ



Ideálne pre tých, ktorým sa klasický dvojmetrový záhradný ohrievač nezmestí pod strechu altánku.

Typ: TZ16003

**Ochranný obal**



Typ: TZ16002



10 kg – 12 h

## Záhradný ohrievač VESUV

Propán-butánový záhradný ohrievač je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných vnútorných priestoroch.

11 kW

460 x 460 x 1360 mm

12 kg

800 g/hod



2 kg – 2 h 30 min  
5 kg – 6 h  
10 kg – 12 h



Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene

Typ: TZ02002  
nerez

## Záhradné hobby teleso ETNA – nerez

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Telesá sú vybavené poistným ventilom, ktorý pri páde uzavrie prívod plynu.

13 kW

2200 x 800 mm

22,8 kg

870 g/hod



2 kg – 2 h 30 min  
5 kg – 6 h  
10 kg – 12 h

**NOVINKA**

Typ: TZ17002

**Ochranný obal**



**NOVINKA**

Typ: TZ17003

**Stolík**

Ø 400 mm

3 kg



Typ: TZ02001  
lakov. prevedenie  
biela farba

## Záhradné hobby teleso ETNA

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Telesá sú vybavené poistným ventilom, ktorý pri páde uzavrie prívod plynu.

13 kW

2200 x 800 mm

22,8 kg

870 g/hod

Typ: TZ02001-C  
lakov. prevedenie  
čierna farba



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Ventil  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)





# ZÁHRADNÉ VYKUROVACIE TELESÁ

5 kg – 5 h 30 min  
10 kg – 11 h

5 kg – 5 h 30 min  
10 kg – 11 h



Príslušenstvo  
pre pripojenie  
k 5 kg  
a 10 kg  
fľaši  
v cene

NOVINKA



Typ: TZ18002

Ochranný obal

NOVINKA



Typ: TZ18001

Stolík

865 x 865 mm

11 kg

Typ: TZ02003  
nerez

**Záhradný ohrievač PYRAMIDA – nerez**

Záhradný ohrievač na propán-bután. Ohrievač je vybavený plynulou reguláciou výkonu, piezozapaľovaním, pádovou poistkou a kolieskami pre ľahký transport.

13 kW

2270 x 730 x 730 mm

26 kg

945 g/hod

Typ: TZ02004  
lakované prevedenie  
čierna farba

**Záhradný ohrievač PYRAMIDA – čierna**

Záhradný ohrievač na propán-bután. Ohrievač je vybavený plynulou reguláciou výkonu, piezozapaľovaním, pádovou poistkou a kolieskami pre ľahký transport.

13 kW

2270 x 730 x 730 mm

26 kg

945 g/hod



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

ohrievače



23





# STOLOVÉ OHRIEVAČE



Typ: TZ16001  
nerez

## Stolový ohrievač PYRAMIDA– mini

Propán-butánový stolný ohrievač PYRAMIDA mini je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných priestoroch (záhradných reštauráciách, trhoviskách, záhradách, terasách a pod.).

- 3 kW
- 300 x 300 x 890 mm
- 5 kg
- 218 g/hod



Príslušenstvo pre pripojenie  
k 5 kg a 10 kg fľaši v cene



Kartuš 450 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02007



Kartuš 230 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02006

Regulátor tlaku na kartuši  
Typ: NP15001



2 kg – 9 h  
10 kg – 45 h  
Kartuš 450 g – 2 h  
Kartuš 230 g – 1 h



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Ventil  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)



Jednocestný ventil  
s výstupom do boku  
Typ: 2156UVB  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)

## Vylepšená konštrukcia



2 kg – 5 h 30 min  
5 kg – 14 h  
10 kg – 28 h



Príslušenstvo  
pre pripojenie  
k 5 kg a 10 kg  
fľaši v cene



Typ: TZ02005

## Stolový ohrievač ETNA – mini

Stolový záhradný ohrievač poskytne dostatok tepla u Vášho stola pri chladných večeroch. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene.

- 4 kW
- 8,5 kg

- 880 x 535 x 535 mm
- 290 g/hod



# TEPLOMETY, TEPOLOGENERÁTORY

2 kg – 23 h



Typ: 2171

## Teplomet ARDENT

Teplomet je určený pre nárazové zvýšenie teploty v miestnosti. Nie je určený pre dlhodobé vykurovanie. Je pripojený priamo k propán-butárovej fľaši.

1,1 kW

225 x 140 x 225 mm

0,8 kg

85 g/hod

5 kg – 6 h 45 min  
10 kg – 13 h 30 min

**NOVINKA**



Typ: TP17001

## Teplogenerátor 5–10 kW

Teplogenerátor v čiernom prevedení. Piezo zapalovanie, termopoisťka, poisťka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia. Výhrevnosť: 520 m³.

5–10 kW

390 x 200 x 330 mm

4,25 kg

355–740 g/hod

5 kg – 2 h 15 min  
10 kg – 4 h 30 min

**NOVINKA**



Typ: TP17002

## Teplogenerátor 9–30 kW

Teplogenerátor v čiernom prevedení. Piezo zapalovanie, termopoisťka, poisťka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia. Výhrevnosť: 1100 m³.

9–30 kW

505 x 215 x 380 mm

6,4 kg


645–2200 g/hod



Nutný prívod el. energie



Príslušenstvo  
pre pripojenie  
k 5 kg a 10 kg  
fľaši v cene



Nastaviteľný smer tepla



Praktické držadlo  
pre pohodlnú manipuláciu



Ochranná mriežka

Piezoelektrické  
zapalovanie

**Vysoká  
bezpečnosť**



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Ventil  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

**ohrievače**



**25**

# TEPLOMETY, BYTOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ

2 kg – 8 h  
5 kg – 20 h  
10 kg – 40 h

Typ: TB01005

## Vykurovacie teleso BRI


Teplomet s keramickým horákom. Vhodné použitie pre vykurovanie pracovných priestorov. Nastaviteľný viacúčelový držiak. Bezpečnostná poistka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

3,45 kW

280 x 100 x 240 mm

2,2 kg

250 g/hod



2 kg – 8 h  
5 kg – 20 h  
10 kg – 40 h

Typ: TB01005P

– piezo

## Vykurovacie teleso BRI


Teplomet s keramickým horákom. Vhodné použitie pre vykurovanie pracovných priestorov. Nastaviteľný viacúčelový držiak. Bezpečnostná poistka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

3,45 kW

280 x 100 x 240 mm

2,2 kg

250 g/hod



P



P

5 kg – 16 h 30 min  
10 kg – 33 h

Typ: TB02007

## Plynová pec RELAX

Najpredávanejší model. Výbava: kontrola spalín, termopoistka, tri polohy výkonu, kolieska, piezo zapalovanie. Infračervené bytové vykurovacie teleso. Určená pre dočasné vykurovanie miestností (kde je zaručené dostatočné vetranie), napr. chat, rekreačných chalúp, kancelárií, čakární a pod., alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia.

4,2 kW

430 x 520 x 720 mm

9,5 kg

305 g/hod



Príslušenstvo  
pre pripojenie  
k 5 kg a 10 kg fľaši  
v cene



P

5 kg – 16 h 30 min  
10 kg – 33 h

Typ: TB15001

## Plynová pec RELAX PLUS

Plynová pec Relax plus je kombinovaná s elektrickým napájaním. Zdrojom je bežná 10 kg PB fľaša, alebo elektrická sieť 230 V ktorá zefektívni vykurovanie miestností aj vďaka vstavanému ventilátoru. Pec je vybavená: strážcom spalín, termopoistkou, pádovou poistkou, tri polohy výkonu plynu a dve polohy výkonu elektrického napájania, kolieska, piezozapalovanie.

LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW

400 x 410 x 720 mm

14 kg

305 g/hod



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Ventil  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)





- profi grily, záhradné grily
- priemyselné variče



5 kg – 6 h 50 min  
10 kg – 13 h 40 min



Typ: GP15001

## Profi gril PELVIS (so smaltovanou panvicou)

Brúsená nerez, termopoistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

10 kW 700 x 560 x 258 mm  
19,5 kg 728 g/hod



5 kg – 6 h 50 min  
10 kg – 13 h 40 min



Typ: GP15002

## Profi gril RASCAL (s roštom)

Brúsená nerez, termopoistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

10 kW 700 x 560 x 258 mm  
20,5 kg 728 g/hod



Vnútorný rozmer panvice  
(š x h x v): 580 x 460 x 50 mm

Typ: GD15001

## Panvica (ku grilom PELVIS a RASCAL)



Typ: GD15002

- 3-dielny set:
- rošt
  - krycí plech horáka
  - odkvapkávací plech

## Rošt (ku grilom PELVIS a RASCAL)



Typ: GD15003

Výška nôh: 580 mm

## Nohy (ku grilom PELVIS a RASCAL)

predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Ventil  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)







⌚ 5 kg – 11 h 30 min  
10 kg – 23 h 30 min



Typ: GP16001

## Gril BASIC

Plynový gril s dvoma horákmi, určený k tepelnej príprave pokrmov. Veľkosť grilovacej plochy 45 x 40 cm. Pohodlné regulovanie teploty vďaka vstavanému teplomeru. Gril je vybavený kolieskami pre jednoduchú prepravu, piezo-zapaľovaním, prídavným ohrievacím roštom.

⚡ 6 kW

📏 1080 x 560 x 1100 mm

📦 21 kg

🔥 428 g/hod



⌚ 5 kg – 5 h 45 min  
10 kg – 11 h 30 min



Typ: GP16002

## Gril MASTER

Plynový gril so štyrmi horákmi, určený k tepelnej príprave pokrmov. Veľkosť grilovacej plochy 67 x 40 cm. Pohodlné regulovanie teploty vďaka vstavanému teplomeru. Gril je vybavený 4 kolieskami pre jednoduchú manipuláciu a zabrzdenie, piezo-zapaľovaním, prídavným ohrievacím roštom.

⚡ 12 kW

📏 1300 x 560 x 1140 mm

📦 31 kg

🔥 857 g/hod



Príslušenstvo  
pre pripojenie  
k 5 kg a 10 kg fľaši  
v cene



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Ventil  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

grily



29



# PRIEMYSELNÉ VARIČE

2 kg – 4 h  
5 kg – 10 h  
10 kg – 20 h



Vylepšená  
konštrukcia  
variča

Typ: 2102

## Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabijacky, prípravu pokrmov a pod.

7 kW

400 x 400 x 180 mm

7 kg

505 g/hod

2 kg – 4 h  
5 kg – 10 h  
10 kg – 20 h



Vylepšená  
konštrukcia  
variča

Typ: 2102TP – s termopoistkou  
a piezo zapáľovaním

## Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabijacky, prípravu pokrmov a pod.

7 kW

400 x 400 x 180 mm

7 kg

505 g/hod

2 kg – 4 h  
5 kg – 10 h  
10 kg – 20 h



Typ: 2101

## Varič TRINO

Priemyselný varič je určený pre veľkokapacitný ohrev vyrobený z kvalitnej liatiny.

7 kW

580 x 380 x 170 mm

6,2 kg

505 g/hod



Priemyselné variče sa dodávajú  
vrátane príslušenstva  
pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši



predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316



Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Jednocostrý ventil  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)



Jednocostrý ventil  
s výstupom do boku  
Typ: 2156UVB  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)





- variče, lampy
- teplomety
- kempingové riady







Inovácia

⌚ 230 g – 1 h 48 min  
450 g – 3 h 36 min



Typ: KP06011

## Varič ATOS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

⚡ 1,8 kW	⬇ 120 x 100 x 110 mm
📦 0,33 kg	⚡ 127 g/hod

⌚ 190 g – 1 h 52 min



Typ: KP06010

## Varič FOCUS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001).

⚡ 1,4 kW	⬇ 110 x 110 x 205 mm
📦 0,5 kg	⚡ 102 g/hod

⌚ 230 g – 1 h 48 min  
450 g – 3 h 36 min



Typ: KP06011P (piezo)

## Varič ATOS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

⚡ 1,8 kW	⬇ 120 x 100 x 110 mm
📦 0,4 kg	⚡ 127 g/hod

⌚ 190 g – 1 h 52 min



Typ: KP06010P (piezo)

## Varič FOCUS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001).

⚡ 1,4 kW	⬇ 110 x 110 x 205 mm
📦 0,6 kg	⚡ 102 g/hod

⌚ predpokladaná výdrž  
kartuší – g



Kartuš 450 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02007



Kartuš 230 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02006



Kartuš 100 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02008



Kartuš 190 g  
Bután (prepichovacia)  
Typ: KP02001







**NOVINKA**

Typ: KP17001 (piezo)

## Varič SPIDER PRO

Varič SPIDER PRO je vybavený funkciou predhrievanie plynu, ktorá zvyšuje účinnosť pri jeho použití za nižších teplôt alebo vo vyšších nadmorských výškach. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

3 kW

210 g

105 x 95 x 60 mm

215 g/hod



230 g – 1 h 4 min.  
450 g – 2 h 8 min.

Čas do bodu varu 1 l vody  
– 2 min 40 sec



Kartuš 450 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02007



Kartuš 230 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02006



Kartuš 100 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02008



230 g – 1 h 4 min.  
450 g – 2 h 8 min

Čas do bodu varu 1 l vody  
– 2 min 40 sec

Typ: KP14002

## Varič SPIDER

Varič SPIDER je vďaka svojej konštrukcii veľmi stabilný, maximálne zaťaženie roštu je 10 kg. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

3 kW

190 g

80 x 80 x 70 mm


215 g/hod



predpokladaná výdrž  
kartuš – g






 predpokladaná výdrž  
kartuší – g



Skladný



 230 g – 1 h 14 min  
450 g – 2 h 28 min  
Čas do bodu varu 1 l vody  
– 3 min 40 sec


Typ: KP14001

## Varič SPARK

Varič SPARK je najskladnejší varičom z našej ponuky. Varič je dodávaný v praktickom cestovnom puzdre. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

 2,6 kW

 80 g

 45 x 45 x 70 mm (zložený)

 186 g/hod



Kartuš 450 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02007



Kartuš 230 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02006



Kartuš 100 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02008




Rozkladacia platnička – vynikajúca  
stabilita.  
Vďaka nej tiež varič nezaberá veľa  
miesta v batohu.



Malé rozmery  
Nízka hmotnosť



 230 g – 1 h 20 min  
450 g – 2 h 8 min  
Čas do bodu varu 1 l vody  
– 2 min 50 sec


Typ: KP14003

## Varič HIKER

Varič HIKER je najľahším varičom z našej ponuky. Varič je stabilný vďaka rozkladacie platničke. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

 2,4 kW

 70 g

 55 x 55 x 82 mm (zložený)

 172 g/hod



# OUTDOOR KEMPING

⌚ 230 g – 1 h 14 min  
450 g – 2 h 28 min  
Čas do bodu varu 1 l vody  
– 3 min 40 sec



**NOVINKA**



Typ: KP18001

## Outdoor set (Spark, kartuš 230 g, kresadlo)

Outdoor set s varičom SPARK. Použitie na kartuš 230 g, ktorá je súčasťou balenia. Kresadlo z magnézieovej zliatiny umožní urobiť oheň kedykoľvek, bez obáv o zvlhnutiu zápaliek, alebo nefunkčného zapalovača.

- ⚡ 2,6 kW (varič)
- ⚡ 140 x 200 x 100 mm
- 📦 360 g
- ⚡ 186 g/hod (varič)



Kartuš 450 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02007



Kartuš 230 g  
Kartuš propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02006

⌚ 230 g – 1 h 4 min  
450 g – 2 h 8 min  
Čas do bodu varu 1 l vody  
– 2 min 40 sec



**NOVINKA**



Typ: KP18002

## Outdoor set (Spider, kartuš 230 g, kresadlo)

Outdoor set s varičom Spider. Použitie na kartuš 230 g, ktorá je súčasťou balenia. Kresadlo z magnézieovej zliatiny umožní urobiť oheň kedykoľvek, bez obáv o zvlhnutiu zápaliek, alebo nefunkčného zapalovača.

- ⚡ 3 kW (varič)
- ⚡ 140 x 200 x 100 mm
- 📦 470 g
- ⚡ 215 g/hod (varič)

⌚ 230 g – 1 h 20 min  
450 g – 2 h 8 min  
Čas do bodu varu 1 l vody  
– 2 min 50 sec



**NOVINKA**



Typ: KP18003

## Outdoor set (Hiker, kartuš 230 g, kresadlo)

Outdoor set s varičom Hiker. Použitie na kartuš 230 g, ktorá je súčasťou balenia. Kresadlo z magnézieovej zliatiny umožní urobiť oheň kedykoľvek, bez obáv o zvlhnutiu zápaliek, alebo nefunkčného zapalovača.

- ⚡ 2,4 kW (varič)
- ⚡ 140 x 200 x 100 mm
- 📦 350 g
- ⚡ 172 g/hod (varič)



predpokladaná výdrž  
kartuš – g

outdoor kemping



35





Typ: KP15001

## Outdoor set 2

Outdoor set 5 v 1. V hlavnej úlohe varič HIKER, ktorý je najľahším varičom z našej ponuky. Varič je stabilný vďaka rozkladacej platničke. Použitie na kartúš 230 g, ktorá je súčasťou balenia. Kresadlo z magnézieovej zliatiny umožní urobiť oheň kedykoľvek, bez obáv o zvlhnutiu zápaliek, alebo nefunkčného zapalovača. Praktická lyžička / vidlička a sada campingového riadu s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou s objemom 800 + 300 ml.

Celý outdoorový set možno zabaliť do riadu.



230 g – 1 h 20 min  
450 g – 2 h 8 min  
Čas do bodu varu 1 l vody  
– 2 min 50 sec

Varič HIKER je najľahším varičom z našej ponuky. Varič je stabilný vďaka rozkladacej platničke. Používa kartúše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

Rozložený dvojdielny  
riad 300 ml + 800 ml



Cenovo  
výhodný  
set



Riad v zloženom stave



Typ: GD14001

## Kresadlo

Kresadlo z magnézieovej zliatiny. Umožní urobiť oheň kedykoľvek, bez obáv o zvlhnutiu zápaliek alebo nefunkčnosti zapalovača.

50 g

90 x 25 x 15 mm



predpokladaná výdrž  
kartúš – g



# OUTDOOR KEMPING

## Absorpčná chladnička – neobmedzená nezávislosť pre všetkých outdoorových nadšencov.

Chladničku je možné pripojiť k el. sieti 230 V, batériu 12 V alebo LPG fľaši plnenej propánom, butánom alebo ich zmesí.

Maximálny komfort pre chaty, stany a záhradné domčeky.

Moderné absorpčné technológie chladí ticho a nevyžaduje údržbu.

Spolehlivé chladenie aj pri vysokých vonkajších teplotách.

– voliteľná prevádzka – LPG, AC 230 V, DC 12 V a 230 V

– tichá a bezúdržbová prevádzka vďaka absorpčnej technológii

– vysoký chladiaci výkon pri veľmi nízkej spotrebe

– jednoduché ovládanie

– ochladí o 28 stupňov oproti vonkajšej teplote



**OBJEM 62 l**



**NOVINKA**

Typ: LE18001

### Absorpčná chladnička XC-62G

0,2 kW

490 x 485 x 655 mm

24 kg

18 g/hod

2 kg – 111 h  
5 kg – 278 h  
10 kg – 556 h



Typ: LE13001

### Absorpčná chladnička XC-42G

Je určená pre udržanie potravín v chladnom stave pri dlhšom pobyte mimo domova. Pripojenie k el. sieti: AC (striedavý prúd) 230 V / 50 Hz / 90 W / 0,39 A.

Pripojenie k batérii: DC (jednosmerný prúd) 12 V / 90 W / 7,5 A.

0,18 kW

500 x 490 x 445 mm

18 kg

13 g/hod



Voliteľné možnosti zapojenia - LE13001.



Voliteľné možnosti zapojenia - LE18001.



Príslušenstvo  
pre pripojenie  
k 5 kg a 10 kg  
fľaši v cene

Vratná tlaková  
fľaša 2 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316

Vratná tlaková  
fľaša 10 kg pre  
propán-butánové  
spotrebiče.  
Typ: 316V



Ventil  
Typ: 2156UV  
(pre pripojenie  
k 2 kg fľaši)

predpokladaná výdrž  
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

outdoor kemping



37



Ako zdroj paliva  
používa suché  
vetvičky alebo  
šišky

0,9 kg


150 x 150 x 80 mm

Typ: 1920

## Outdoorový varič WOOD

Varič je určený pre použitie vo vonkajšom prostredí k tepelnej príprave pokrmov k opekaníu. Funkcia variča je založená na jednoduchom princípe vŕhania vzduchu do ohniska.

Ako palivo možno použiť drevo, kôru, šišky a iné prírodné horľavé materiály. Zdroj energie pre rozduchovanie je 1,5 V monočlánok.



Priestor pre  
umiestnenie šišiek,  
ihličia, vetvičiek.



Naozajstný hit! Počas veľmi krátkej chvíle silný žiar uvarí vodu na čaj alebo polievku.



Nasávaný vzduch je vŕhaný pod  
horiace vetvičky, alebo šišky  
a rozducháva oheň. Behom  
chvilky sa vytvorí silný žiar,  
pomocou ktorého sa bude variť  
veľmi rýchlo.



Balené v textilnom vrecúsku.

Priestor pre monočlánok 1,5 V  
– vŕhanie vzduchu do ohniska.



Typ: NA14001

## Príbor

Outdoorový príbor z nerezovej ocele,  
ktorého výhodou je výborná skladnosť.

150 g

90 x 50 x 10 mm



Typ: NA14002

## Hrňček

Hrňček z nerezovej ocele s uškom  
v podobe karabíny.

82 g

Ø 75 mm, objem 270 ml



Typ: LV14001

## Liehový varič – set

Liehový varič s jedálenskou miskou a hrncom s eloxovanou  
ohňovzdornou povrchovou úpravou. Hrniec 900 ml, miska 345 ml.

0,4 kg

165 x 105 x 165 mm





# OUTDOOR KEMPING



Inovatívny

Typ: NA17001

## Konvička

Outdoorová konvička o objeme 900 ml vyrobená z tvrdého hliníka s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou. Konvička má na spodnej časti tepelný výmenník, ktorý skráti dobu ohrevu o 50 %.

 200 g

 140 x 140 x 104 mm



Komplet  
pre  
dve osoby

Typ: NA14003

## Kempingové riady – set

Sada kempingového riadu s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou. Sada obsahuje: 1x hlboký hrniec s objemom 1700 ml, 2x tanier, 2x hrnček s objemom 170 ml, 1x plytký hrniec.

 0,8 kg

 200 x 115 x 200 mm



# OUTDOOR KEMPING

## NOVINKA

⌚ 227 g – 1 h 20 min



Typ: KP06001 **P**

### Kempingový varič THUNDER

Prenosný varič určený pre vonkajšie použitie v praktickom cestovnom kufriku, vyrobený podľa nových sprísnených bezpečnostných požiadaviek. Používa jednorazové ventilové kartuše (KP02002).

⚡ 2,2 kW

📏 370 x 130 x 290 mm

📦 2 kg

🔥 160 g/hod



## NOVINKA

⌚ 227 g – 1 h 20 min



Typ: KP17002 **P**

### Kempingový varič THUNDER 2

Prenosný dvoj platničkový varič určený pre vonkajšie použitie v praktickom cestovnom kufriku, vyrobený podľa nových sprísnených bezpečnostných požiadaviek. Používa jednorazové ventilové kartuše (KP02002).

⚡ 4,4 kW

📏 670 x 130 x 290 mm

📦 4 kg

🔥 320 g/hod



## NOVINKA

Typ: GP18001

### Grilovací rošt 2

Grilovacia doska na dvojhorákoví varič s teflónovým povrchom.

📦 1 kg

📏 440 x 240 mm



Typ: GP09003

### Grilovací rošt

Rýchla príprava chutných grilovaných pokrmov. Teflónový povrch.

📦 0,6 kg

📏 320 x 320 x 40 mm



⌚ 227 g – 1 h 20 min



Typ: KP16001

### Teplomet SUN

Doplnok k varičom. Vhodný doplnok pre tepelnú pohodu za chladných dní v prírode. Používa jednorazové ventilové kartuše (KP02002).

⚡ 2 kW

📏 120 x 120 x 160 mm

📦 0,6 kg

🔥 150 g/hod



⌚ 227 g – 2 h 37 min



Typ: KP16002

### Mobilní teplomet RA

Ľahko prenosný plynový ohrievač s piezo elektrickým zapalovaním. Smerová regulácia sálania tepla. Ohrievač je vhodný pre všetkých, ktorých poteší teplo aj za nepriaznivého počasia napr. rybári, poľovníci Používa jednorazové ventilové kartuše (KP02002).

⚡ 1,15 kW

📏 300 x 220 x 310 mm

📦 3,3 kg

🔥 84 g/hod

⌚ predpokladaná výdrž kartuš – g



Kartuša 450 g  
Kartuša propán-bután  
s ventilom a závitom  
Typ: KP02007







Pohodlné varenie  
za každého  
počasí



Typ: GD15004

## Závětří

Ľahké a skladné závetrie slúži na ochranu plameňa variča pred vetrom.

205 g


215 x 87 mm (zložený stav)  
 215 x 660 mm (rozložený stav)



Hrnček s uchom  
súčasťou balenia



Detail nádoby na vodu s filtrom



Typ: GD14002

## Kávovar

Kávovar s eloxovanou povrchovou úpravou. Kávovar je vhodný pre uvarenie kávy vo vonkajších podmienkach a pojme 350 ml vody. Šálku, ktorý je súčasťou kávovaru, má objem 150 ml.

532 g

120 x 120 x 170 mm (zložený)



Ukážky použitia kávovaru s rôznymi typmi varičov





## PRÍSLUŠENSTVO

- kartuše a tlakové fľaše
- hadice
- ostatné príslušenstvo



# KARTUŠE A TLAKOVÉ FĽAŠE

NOVINKA



Typ: KP02008

## Kartuš 100 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16. Zloženie plynu: bután 3% + propan 25% + isobutan 72%.

100 g 70 x Ø 110 mm



Typ: KP02006

## Kartuš 230 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16. Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

230 g 90 x Ø 110 mm



Typ: KP02007

## Kartuš 450 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16. Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

450 g 150 x Ø 110 mm



Typ: KP02001

## Kartuš 190 g – prepichovacia, bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután.

190 g 90 x Ø 90 mm

Kartuš obsahuje vnútorné zariadenie na obmedzenie úniku plynu (STOP GAS).



Typ: KP02002

## Kartuš 227 g – ventil, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután 60% + propan 3% + isobutan 37%.

227 g 200 x Ø 68 mm



Typ: NP01022

Hadicu s vnútornou svetlosťou 8 mm (NP01022) možno zakúpiť len v 50 m baleniach.

Hadice s koncovkami majú vnútornú svetlosť 4 mm a možno ich vyrobiť na zákazku v akejkolvek dĺžke.

Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8" L	x	x	x	x	x	x	4575A	x	4575	4574A	4574
2 x G 1/4" L	4750	4750D	4750A	-	4750B	-	4750C	-	-	-	-
2 x M9 x 0,75	x	x	x	4317	x	4432	x	4383	4424A	x	4579A



Typ: 316 (bez náplne)

## Tlaková fľaša 2 kg

2,5 kg 210 mm x Ø 200 mm



Typ: 316V (bez náplne)

## Tlaková fľaša 10 kg

10,5 kg 600 mm x Ø 300 mm









Typ: NP01006

## Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony)

0,3 kg

225 x 40 x 225 mm



## Hadica s koncovkami G 3/8" L



Široká ponuka  
príslušenstva




Typ: NP01007

## Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)

0,6 kg

225 x 40 x 315 mm



## Hadica s koncovkami G 1/4" L




Typ: NP13001

Set: hadica 1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku NP01008, nátrubok NP01015, jednocestný ventil 2156UV.

## Set

0,8 kg

225 x 40 x 225 mm



## Hadica s koncovkami M9 x 0,75



Typ: NP15001

## Regulátor tlaku na kartuš 7/16

0,14 kg

120 x 65 x 50 mm

S regulátorom tlaku na kartuš 7/16 pripojíte nízkotlakové zariadenia ako sú variče, grily, ohrievače, absorpčné boxy atď. Na všetky plynové kartuše so závitom 7/16 podľa normy EN417.

Urobte nízkotlakové spotrebiče mobilnejšími.



Prietok plynu: 1 kg/hod., výstupný závit: 7/16, výstupný závit: G 1/4" L




Typ: NP01008  
30 mbar



Typ: NP01034  
50 mbar

## Regulátor tlaku – trň



0,3 kg



110 x 65 x 30 mm

Prietok plynu: 1,5 kg/hod.



Typ: NP01033  
30 mbar



Typ: NP01035  
50 mbar



## Regulátor tlaku – závit



0,3 kg




110 x 65 x 30 mm

Prietok plynu: 1,5 kg/hod., výstupný závit: G 1/4" L

Typ: NP01017



## Nátrubok 8 s maticou G 3/8" L



0,02 kg




40 x 20 mm

Typ: 4372C



## Kolienko s maticou M9 x 0,75




0,02 kg



22 x 29 x 13 mm



Typ: NP01011



## Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)




0,35 kg



105 x 60 x 75 mm

Prietok plynu: 14 kg/hod.



Typ: I210

## Redukčný ventil (od 0,1 do 4 bar)



0,40 kg



110 x 110 x 50 mm

Prietok plynu: 6 kg/hod., výstupný závit: G 3/8" L

Typ: NP01015



## Nátrubok 8 s maticou G 1/4" L



0,02 kg



40 x 20 mm

Typ: 4352



## Nátrubok 8 s maticou G 1/4" L s odbočkou 90°



0,02 kg



40 x 33 x 20 mm



Typ: 4498

Výstupný závit: G 3/8" L



## Redukčný ventil (od 0,5 do 4 bar)



0,8 kg



85 x 100 x 160 mm

Prietok plynu: 14 kg/hod.



Typ: I410

## Nátrubok D 8 mm maticou W21,8LH



0,10 kg



40 x 25 x 25 mm

Typ: 4317D1



## Nátrubok s maticou M9 x 0,75



0,02 kg



13 x 37 mm

Typ: NP01106



## Hadicová rozdvojka




0,02 kg



80 x 5 mm





Typ: 2156A

## Jednocestný ventil

0,15 kg


70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom G 3/8" L.



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom M9 x 0,75.




Typ: 2157

## Jednocestný ventil

0,1 kg

70 x 50 mm



Typ: 2156UVB

## Jednocestný ventil s výstupom do boku

0,2 kg


70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupom do boku W 21,8 L.



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom W 21,8 L.




Typ: 2156UV

## Jednocestný ventil

0,15 kg

70 x 55 mm



Typ: 4441

## Spájka

1,4 kg

200 x 60 x 150 mm

vstupný závit G3/8L (ľavý)  
výstupný závit G3/8P (pravý)



Typ: 2253

## Ovládač s rýchloreguláciou

0,3 kg

195 x 70 mm



Typ: 2262

## Predlžovacia rúrka 266 mm

0,2 kg

266 mm



Typ: 2263

## Predlžovacia rúrka 465 mm

0,3 kg

465 mm





# VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

## 1) Všeobecné podmienky

Objednávka zaslaná na našu firmu je pre kupujúceho záväzná. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Pri vyplňovaní objednávky je nutné s maximálnou starostlivosťou vyplniť typ a názov výrobku. Na výrobky z katalógu poskytujeme záruku podľa Občianskeho zákonníka.

## 2) Dodacie podmienky

Viac ako polovica sortimentu výrobkov je neustále držaná na sklade. Pokiaľ výrobok nie je na sklade, pohybuje sa dodacia lehota spravidla od 2 do 4 týždňov. Pokiaľ nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodáciu lehotu dodržať, je zákazník okamžite po objednaní informovaný. Po vzájomnom avíze je možné tovar odobrať na adresu našej firmy. Po vzájomnej dohode dodáme tovar na Vami určené miesto (cena dopravy nie je zakalkulovaná v cene výrobku). V prípade zaslania tovaru na dobierku platí zákazník uvedenú cenu prepravcovi.

## 3) Ceny

Ceny v katalógu nie sú uvedené. Ku katalógu zasielame cenník na vyžiadanie. Ceny v cenníku sú uvedené bez dopravy.

## 4) Platobné podmienky

Vyžadujeme platbu vopred alebo platbu v hotovosti (na dobierku). Iný spôsob platby len po vzájomnej dohode. Tovar zostáva vlastníctvom našej firmy až do úplného zaplatenia.

## 5) Reklamačný poriadok


V prípade, že na dodacom liste nie je uvedené inak, poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Reklamáciu uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou. Odberateľ je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav. Každá zistená záhada musí byť uvedená na prepravnom alebo dodacom liste a potvrdená prepravcom. Reklamáciu je nutné uplatniť najneskôr do jedného týždňa od doručenia tovaru. Odberateľ nemá popri nárokoch z väd tovaru nárok na náhradu škody, hlavne nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku zlej dodávky.

# PRIPOJENIE VARIČA K PROPÁN-BUTÁNOVEJ FĽAŠI

## Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG fľaša 10 kg  
Typ: 316V




**nízkotlaký varič**  
– pripojenie na 10 kg fľašu

## Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG fľaša 2 kg  
Typ: 316



**nízkotlaký varič**  
– pripojenie na 2 kg fľašu

## Vysokotlaké variče – príslušenstvo je v cene výrobku




LPG fľaša 2 kg  
Typ: 316



**Jednocestný ventil**  
Typ: 2157



**Hadice s koncovkami M9 x 0,75**  
Typ: 4317, 4432, 4383



**vysokotlaký varič**  
– pripojenie na 2 kg fľašu

# MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574

049 51 Brzotín časť Bak

Tel./fax: 058/73 27 483, 73 26 597, +421 915 916 629

E-mail: [gavaller.martin@meva.eu](mailto:gavaller.martin@meva.eu)

[meva.sk@meva.eu](mailto:meva.sk@meva.eu)

[www.mevagasproducts.com](http://www.mevagasproducts.com)

[www.meva.sk](http://www.meva.sk)

