



- A
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
  - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
  - GEOTEXTILIE
  - PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
  - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm 150 mm
  - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
  - ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
  - PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
  - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa

Legenda šrafů

- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PRVKY
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE

SESTAVA 3 KS  
POLOZAPUŠTĚNÝCH  
KONTEJNERŮ 5 m<sup>3</sup>

