



- (A)
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
  - KLADEČÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 0–4 mm 40 mm
  - GEOTEXILIE
  - PODLOŽÍ – STABILIZAČNÍ – ŠTĚRKODRŤ 8–16 mm 100 mm
  - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 16–32 mm 150 mm
  - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
  - ZÁSYP KAMENIVEM 16–32 mm 550 mm
  - PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0–16 mm 50 mm
  - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ – 45 MPa

#### Legenda šrafů

- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ – KAMENIVO
- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PRVKY
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE

### SESTAVA 3 KS POLOZAPUŠTĚNÝCH KONTEJNERŮ 3x MolokDomino Global 5 m<sup>3</sup>

