

PROPÁN-BUTÁNOVÉ SPOTREBIČE

10. KATALÓG VÝROBKOV



VARIČE A LAMPY



HORÁKY



OHRIEVAČE



GRILY



OUTDOOR KEMPING

Tradičný český výrobca

OBSAH

3–10 VARIČE A LAMPY



- stolové variče a lampy
- priemyselné variče



11–22 HORÁKY



- hobby horáky
- profi horáky
- špeciálne horáky



23–28 OHRIEVAČE



- záhradné vykurovacie telesá
- teplogenerátory, teplomety
- bytové vykurovacie telesá



29–31 GRILY



- profi grily
- záhradné grily



32–41 OUTDOOR KEMPING



- variče
- lampy
- teplomety



42–47 PRÍSLUŠENSTVO



- kartuše a tlakové fľaše
- hadice
- ostatné príslušenstvo



48 OBCHODNÉ PODMIENKY

49 SCHÉMA PRIPOJENIA VARIČA K PROPÁN-BUTÁNOVEJ FĽAŠI

Vysvetlivky



výkon (kW)



hmotnosť (kg)



piezoelektrické zapalovanie



predpokladaná výdrž (hod, min.)
pri použití PB fľaše: 2 kg, 5 kg, 10 kg,
príp. výdrž pri použití kartuše (podľa gramáže)



rozmery (mm)
š x h x v



spotreba (g/hod)

Chyby v tlači sú vyhradené.

- stolové variče a lampy
- priemyselné variče



VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg LPG fľaše

🕒 2 kg – 20 h



Typ: 2153

Varič SOLO

Kempingový varič SOLO na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

🔧 1,2 kW	📏 150 x 110 x 150 mm
📦 0,4 kg	🔥 100 g/hod

🕒 2 kg – 40 h



Typ: 2017D

Lampa BRILANT

Lampa na propán-bután je určená na osvetlenie rekreačných chat a miest bez rozvodu elektrickej energie. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

🔧 0,12 kW	📏 200 x 200 x 270 mm
📦 1 kg	🔥 50 g/hod

🕒 2 kg – 10 h



Typ: 2137

Varič TÁBORÁK

Kempingový dvojvarič TÁBORÁK na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

🔧 2,4 kW	📏 420 x 120 x 150 mm
📦 1,3 kg	🔥 200 g/hod

🕒 2 kg – 28 h



Typ: 2030

Lampa JUGO 2

Lampa na propán-bután je určená na osvetlenie rekreačných chat a miest bez rozvodu elektrickej energie. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

🔧 0,15 kW	📏 200 x 200 x 270 mm
📦 1,1 kg	🔥 70 g/hod

🕒 2 kg – 10 h



Typ: 2136

Varič PICAMP

Kempingový dvojvarič PICAMP na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

🔧 2,4 kW	📏 420 x 120 x 150 mm
📦 1,3 kg	🔥 200 g/hod

🕒 2 kg – 13 h



Typ: 2140P

Varič MAGNUM

Kempingový varič Magnum na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: 316) nie je súčasťou dodávky.

🔧 2,10 kW	📏 210 x 120 x 210 mm
📦 0,60 kg	🔥 152 g/hod

🕒 predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg



Vratná tlaková fľaša 2 kg
pre propán-butánové
spotrebiče. Typ: 316



Sklo k lampe Brilant
Typ: 4238A



Sklo k lampe Jugo 2
Typ: 4738




Punčošky
viď strana 47



Univerzálne sady príslušenstva
k PB výrobkom
Typ: 4760 Kemping variče
Typ: 4761 Lampy



VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg LPG fľaše

 2 kg – 26 h




Typ: 2338

Varič RIGA 1

Stolový varič RIGA 1 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k propán-butánovej fľaši (Typ: 316).

 1 kW  300 x 290 x 65 mm
 2,5 kg  75 g/hod

 2 kg – 13 h



Typ: 2337

Varič RIGA 2

Stolový dvojvarič RIGA 2 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k propán-butánovej fľaši (Typ: 316).

 2 kW  460 x 290 x 65 mm
 3 kg  150 g/hod


Praktické veko slúžiace
na zakrytie a ochranu horákov


Výhody

vysokotlakových varičov:

- nižšia obstarávacia cena
- príslušenstvo v cene
- odolný proti sfúknutiu plameňa

Detail vysokotlakového
horáku variča



 2 kg – 20 h



Typ: 2176A

Varič ŠPORT

Stolový dvojvarič ŠPORT na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k propán-butánovej fľaši (Typ: 316).

 1,2 kW  428 x 268 x 86 mm
 1,9 kg  100 g/hod

Vrátane príslušenstva
pre pripojenie k 2 kg
fľaši.



Vstupný závit je v prostriedku



Vratná tlaková fľaša 2 kg
pre propán-butánové
spotrebiče. Typ: 316




Príslušenstvo
pre pripojenie
je súčasťou
balenia.



Kolienko
s maticou
M9 x 0,75
Typ: 4372C



Univerzálne sady príslušenstva
k PB výrobkom
Typ: 4760 Kemping variče


 predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg


variče a lampy



5

VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg LPG fľaše

 2 kg – 26 h



Typ: 2341


Varič RIO 1


Stolový varič RIO 1 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).


 1 kW

 300 x 290 x 65 mm

 2,5 kg

 75 g/hod

 2 kg – 13 h



Typ: 2340


Varič RIO 2

Stolový dvojvarič RIO 2 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).


 2 kW

 460 x 290 x 65 mm

 3 kg

 150 g/hod

 2 kg – 9 h




Typ: 2339

Varič RIO 3

Stolový dvojvarič RIO 3 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 3 kW

 560 x 290 x 65 mm

 3,8 kg

 225 g/hod



3

Ako doma!
Komfortné varenie
až troch jedál súčasne.

Detail vysokotlakového
horáku variča

Odnímateľný rošt umožňujúci
ľahké čistenie



Vstupný závit je v prostriedku

Vrátane príslušenstva
pre pripojenie k 2 kg fľaši.

 predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg

6



variče a lampy



Vratná tlaková fľaša 2 kg
pre propán-butánové
spotrebiče. Typ: 316



Príslušenstvo
pre pripojenie
je súčasťou
balenia.




Kolienko
s maticou
M9 x 0,75
Typ: 4372C



Univerzálne sady príslušenstva
k PB výrobkom
Typ: 4760 Kemping variče

VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg LPG fľaše


 2 kg – 24 h





Typ: 2311B


Varič VÍKEND MINI


Kempingový varič VÍKEND MINI na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 1,2 kW

 250 x 285 x 70 mm

 0,9 kg

 85 g/hod


 2 kg – 12 h




Typ: 2319

Varič ORLÍK

Kempingový dvojvarič ORLÍK na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 2,4 kW

 500 x 310 x 75 mm

 2 kg

 170 g/hod


 2 kg – 12 h




Typ: 2319B (bez víka)

Varič ORLÍK

Kempingový dvojvarič ORLÍK na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: 316).

 2,4 kW

 500 x 310 x 75 mm

 1,8 kg

 170 g/hod



Detail vysokotlakového horáku variča

Odnímateľný rošt umožňuje ľahké čistenie

2

Skladný dvojvarič – plnohodnotný obed za chvíľočku!



Vstupný závit je v prostriedku – varič VÍKEND MINI



Vstupný závit je vľavo – varič ORLÍK

Vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg fľaši.



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: 316




Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.



Kolienko s maticou M9 x 0,75 Typ: 4372C



Univerzálne sady príslušenstva k PB výrobkom Typ: 4760 Kemping variče

 predpokladaná výdrž PB fľaša: 2 kg

variče a lampy



7

NÍZKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE

2 kg – 19 h
5 kg – 48 h
10 kg – 96 h



Typ: 2323 (s termoel. poistkou)
Typ: 2323B (bez termoel. poistky)

Varič RIGA 1

Stolový varič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

1,5 kW

305 x 270 x 80 mm

1,9 kg

104 g/hod

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: 2325 (s termoel. poistkou)
Typ: 2325B (bez termoel. poistky)

Varič RIGA 2

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW

460 x 300 x 80 mm

3,4 kg

208 g/hod

2 kg – 6 h 30 min
5 kg – 16 h
10 kg – 32 h



Typ: 2326 (s termoel. poistkou)
Typ: 2326B (bez termoel. poistky)

Varič RIGA 3

Stolový trojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

4,5 kW

560 x 300 x 80 mm

4,6 kg

310 g/hod

Varič RIGA 4

Stolový štvorvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

2 x 1,5 + 2 x 0,7 kW

520 x 450 x 80 mm

5 kg

370 g/hod

2 kg – 5 h 30 min
5 kg – 13 h 30 min
10 kg – 27 h



Pre
štvorčlennú
rodinu



Príslušenstvo pre pripojenie
je nutné zakúpiť zvlášť.

Schéma pripojenia na str. 49

Typ: 2333 (s termoel. poistkou)
Typ: 2333B (bez termoel. poistky)



Vstupný závit je v prostriedku

Výhody

nízkotlakových varičov:

- je možné pripojiť
ku všetkým typom fliaš
(2 kg, 5 kg, 10 kg)
- tichý chod
- bezpečná prevádzka vďaka
použitiu regulátora

predpokladaná výdrž
PB fliaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

8



variče a lampy




Vratná tlaková
lahev 2 kg pro
propan-butanové
spotrebiče.
Typ: 316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propan-butanové
spotrebiče.
Typ: 316V



Typ: NP01007
– set hadica + spony
+ regulátor tlaku
Typ: NP01015
– nátrubok 8




Jednocestný
ventil
Typ: 2156UV

Nátrubok 8
s maticou G 1/4" L s odbočkou 90°
Typ: 4352



NÍZKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h




Typ: 2329 (s termoel. poistkou)
Typ: 2329B (bez termoel. poistky)

Varič RIO 2

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW
2,5 kg
460 x 270 x 80 mm
208 g/hod

2 kg – 6 h 30 min
5 kg – 16 h
10 kg – 32 h



Typ: 2330 (s termoel. poistkou)
Typ: 2330B (bez termoel. poistky)

Varič RIO 3

Stolový trojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

4,5 kW
3,2 kg
560 x 270 x 80 mm
310 g/hod

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: 2316 (s termoel. poistkou)
Typ: 2317 (bez termoel. poistky)

Varič ORLÍK

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW
2 kg
500 x 310 x 75 mm
208 g/hod

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h




Typ: 2316B (bez veka, s termoel. poistkou)
Typ: 2317B (bez veka, bez termoel. poistky)

Varič ORLÍK

Stolový dvojvarič – varianta bez veka – na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW
1,8 kg
500 x 310 x 75 mm
208 g/hod

Detail nízkotlakového
horáku variča



Voliteľné:
Termoelektrická poistka
uzavrie prívod plynu, ak
zhasne plameň (napr. pri
prievali).



Vstupný závit v prostriedku

**Možné pripojiť ku všetkým
typom fliaš (2 kg, 5 kg, 10 kg)**

Príslušenstvo pre pripojenie
je nutné zakúpiť zvlášť.

Schéma pripojenia na str. 49

Vratná tlaková
flaša 2 kg pro
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková
flaša 10 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: 316V



Typ: NP01007
– set hadica + spony
+ regulátor tlaku

Typ: NP01015
– nátrubok 8



Jednocočný
ventil
Typ: 2156UV

Nátrubok 8
s maticou G 1/4" L s odbočkou 90°
Typ: 4352



predpokladaná výdrž
PB fliaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

variče a lampy



9

PRIEMYSELNÉ VARIČE

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Vylepšená
konštrukcia
variča

Typ: 2102

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

7 kW

400 x 400 x 180 mm

7 kg

505 g/hod

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: 2101

Varič TRINO

Priemyselný varič je určený pre veľkokapacitný ohrev vyrobený z kvalitnej liatiny.

7 kW

580 x 380 x 170 mm

6,2 kg

505 g/hod

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Vylepšená
konštrukcia
variča

Typ: 2102T – s termopoistkou

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

7 kW

400 x 400 x 180 mm

7 kg

505 g/hod

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Vylepšená
konštrukcia
variča

Typ: 2102TP – s termopoistkou
a piezo zapalovaním

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

7 kW

400 x 400 x 180 mm

7 kg

505 g/hod



Priemyselné variče sa dodávajú
vrátane príslušenstva
pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V



Jednocočný ventil
Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Jednocočný ventil
s výstupom do boku
Typ: 2156UVB
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)

- hobby horáky
- profi horáky
- špeciálne horáky



HORÁKY HOBBY – KARTUŠOVÉ



Typ: KP01080P (piezo)



Spájkovacia súprava TYPHOON

Spájkovacia súprava s piezoelektrickým zapalovaním. Určená pre domácich majstrov a remeselníkov. Odolný kovový obal kartuše. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001).

1,8 kW

230 x 110 x 160 mm

0,6 kg

127 g/hod



190 g – 1 h 30 min

Hobby horáky
sú svojím výkonom
dostačujúce pre väčšinu
remeselných prác
malého rozsahu



Typ: KP16003 (piezo)



Spájkovacia súprava TYPHOON + 4 kartuše

Spájkovacia súprava s piezoelektrickým zapalovaním. Určená pre domácich majstrov a remeselníkov. Odolný kovový obal kartuše. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001).

1,8 kW

230 x 110 x 160 mm

1,4 kg

127 g/hod



NOVINKA



predpokladaná výdrž
kartuší – g




Kartuša 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: KP02001





NOVINKA



Typ: KP01001P

Spájkovacia súprava Pool piezo

Horák s piezoelektrickým zapalovaním. Určený pre domácich majstrov a remeselníkov. S horákom je možné vykonávať spájkovanie cínom, rôzne druhy ohrevu, opalovanie starých náterov alebo vykonávanie drobných izolátorských prác. Používa jednorazové prepichovacie kartuše KP02001. Kartuša nie je súčasťou výrobku.



1,5 kW



200 x 105 x 200 mm



0,6 kg



110 g/hod



Gastro horák

KP01006

Typ: KP01006



227 g – 2 h 50 min

Gastro horák 1 kW

Široké použitie od spájkovania medených trubiek po gastronómiu. Jednoduchá manipulácia. Piezo zapalovanie – nenarušuje plameň! Používa kartuše KP02002.



1 kW



140 x 50 x 20 mm



0,5 kg



80 g/hod



Široké využitie
– pre remeselníkov
a kuchárov



Kartuš 227 g
na bután
Typ: KP02002



Kartuš 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: KP02001




predpokladaná výdrž
kartuš – g

horáky



13

PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – HOBBY

 2 kg – 18 h




Vylepšená
konštrukcia
horáku

Typ: 2196

Opalovacia súprava 1,5 kW


Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: 4450.

 1,5 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,8 kg

 112 g/hod


 2 kg – 25 h



Typ: 2197

Opalovacia súprava 1,2 kW


Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: 4452.

 1,2 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,9 kg

 80 g/hod


 2 kg – 8 h 30 min




Typ: 2198

Opalovacia súprava 3,5 kW

Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: 4453.


 3,5 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,9 kg

 238 g/hod



 predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316



Príslušenstvo
pre pripojenie
je súčasťou
balenia.



Univerzálne sady
príslušenstva
k PB výrobkom
Typ: 4762 Hobby horáky



PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – HOBBY

Vylepšená
konštrukcia horáku
Typ: 4450



Typ: 2192

Balené v textilnej taške

Spájkovacia súprava

Propán butánová spájkovacia a opalovacia súprava je určená pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cínom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

- podľa použitého horáka 200 x 270 x 45 mm
- 1,9 kg podľa použitého horáka



Vylepšená
konštrukcia horáku
Typ: 4450

Typ: 2192A

Balené v kufríku

Spájkovacia súprava

Propán butánová spájkovacia a opalovacia súprava je určená pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cínom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

- podľa použitého horáka 320 x 320 x 85 mm
- 1,9 kg podľa použitého horáka



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316



Príslušenstvo
pre pripojenie
je súčasťou
balenia.



Univerzálne sady
príslušenstva
k PB výrobkom
Typ: 4762 Hobby horáky



780 °C

- 0,8 kW
- 30 g/hod

Typ: 4451



Horák 0,8 kW



970 °C

- 1,2 kW
- 80 g/hod

Typ: 4452



Horák 1,2 kW



900 °C

- 1,5 kW
- 112 g/hod

Typ: 4450

Vylepšená
konštrukcia horáku
Typ: 4450



Horák 1,5 kW



1170 °C

- 3,5 kW
- 238 g/hod

Typ: 4453



Horák 3,5 kW



Typ: 4429

Rukoväť

Univerzálna rukoväť pre všetky typy horákov. Jednoduché zapojenie.

- 0,3 kg

- 195 x 65 x 35 mm



Typ: 4441A

Spájkovací set

Spájka – set k horáku (Typ: 4452). Dodáva sa s krytom, držiakom spájkovačky a spájkovačky.

- 0,4 kg

- 100 x 60 x 150 mm



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg

horáky



15

PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – PROFI

2 kg – 14 h
5 kg – 36 h
10 kg – 72 h




Typ: 2300

Spájkovacia súprava TURBO 1

Súprava horáka TURBO 20, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátárske a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opalovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 4471.

2 kW 420 x 265 x 40 mm
1 kg 140 g/hod

2 kg – 20 h
5 kg – 50 h
10 kg – 100 h




Typ: 2302

Spájkovacia súprava TEPLOVZDUŠNÁ

Súprava teplovzdušného horáka, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná napríklad pre opalovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 4473.

1,4 kW 420 x 265 x 40 mm
1,1 kg 100 g/hod

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h




Typ: 2301

Spájkovacia súprava TURBO 2

Súprava horáka TURBO 26, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátárske a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opalovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 4472.

3,7 kW 420 x 265 x 40 mm
1 kg 260 g/hod

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Typ: 2303

Spájkovacia súprava KLIEŠTE

Súprava horáka Kliešte, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátárske a remeselné práce vo vonkajšom prostredí. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 4474.

3,7 kW 420 x 265 x 40 mm
1 kg 260 g/hod

Teplotné rozsahy horákov




2 kW Typ: 4471

140 g/hod



3,7 kW Typ: 4472

260 g/hod



1,4 kW Typ: 4473

100 g/hod



3,7 kW Typ: 4474

260 g/hod

Nástroje
pre profesionálnu
prácu



Zostavte si
svoju vlastnú
kombináciu
horákov

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V

Ventil –
Typ: 2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

Regulátor –
Typ: 4498

Regulátor –
Typ: NP01011



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – PROFI

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: 2272

Horákový komplet 11 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 266 mm, rukoväť bez šetriča a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 2258.

- 11 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 900 g/hod

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h




Typ: 2273

Horákový komplet 25 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 2259.

- 25 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 2000 g/hod



Typ: 2274

Horákový komplet 65 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 2260.

- 65 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 5200 g/hod

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h



Typ: 2275

Horákový komplet 120 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: 2261.

- 120 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 9500 g/hod

Teplotné rozsahy horákov



- 1225 °C
- 11 kW
- 900 g/hod



- 1415 °C
- 25 kW
- 2000 g/hod




- 1610 °C
- 65 kW
- 5200 g/hod



- 1670 °C
- 120 kW
- 9500 g/hod

Nástroje
pre profesionálnu
prácu



horáky



17

PROPÁN-BUTÁNOVÉ SPÁJKOVACIE HORÁKY IGI – HOBBY

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h



Typ: I001

Spájka

Dodáva sa s krytom, držiakom spájkovačky, spájkovačky a rukoväťou.

1,4 kW	300 x 110 x 40 mm
0,8 kg	140 g/hod

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h



Typ: I004K

Spájk. Hobby súprava komplet

Spájkovacia súprava 3 horákov, rukoväť a 1,5 m hadice s koncovkami 2x G 3/8" L. Vhodná pre inštalátorske a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

2,10 kW	350 x 60 x 30 mm
1,30 kg	140 g/hod

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h



Typ: I004

Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväť. Vhodná pre inštalátorske a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

2,10 kW	350 x 60 x 30 mm
0,90 kg	140 g/hod

2 kg – 20/17/13 h
5 kg – 50/42/33 h
10 kg – 100/84/66 h



Typ: I006K

Spájk. Hobby súprava komplet

Spájkovacia súprava 3 horákov, rukoväť a 1,5 m hadice s koncovkami 2x G 3/8" L. Vhodná pre inštalátorske a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

1,4 + 1,7 + 2,1 kW	350 x 60 x 30 mm
1,10 kg	100/120/150 g/hod

2 kg – 20/17/13 h
5 kg – 50/42/33 h
10 kg – 100/84/66 h



Typ: I006

Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväť. Vhodná pre inštalátorske a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

1,4 + 1,7 + 2,1 kW	350 x 60 x 30 mm
0,60 kg	100/120/150 g/hod

2 kg – 8/5/1 h
5 kg – 19/11/2,5 h
10 kg – 38/22/5 h



Typ: I008L

Izolátorská Hobby súprava

Súprava 3 horákov a rukoväť so šetričom, určená na izolátorské a opaľovacie práce v stavebníctve menšieho rozsahu.

3,7/6,3/28 kW	420 x 80 x 30 mm
1,00 kg	265/450/2000 g/hod

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316

Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V

Ventil –
Typ: 2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

Nátrubok – Typ: I410

Regulátor – Typ: I210



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY IGI – HOBBY



Sú nezávislé –
nepotrebnú iný zdroj energie



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V



(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

Ventil –
Typ: 2156UV



Nátrubok – Typ: I410



Regulátor – Typ: I210

horáky



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY IGI – HOBBY

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: I070L

Horák stavebný 28 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW	660 x 80 x 30 mm
0,80 kg	2000 g/hod

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: I070LK

Horák stavebný 28 kW + hadica

Stavebný horák s hadicou 5 m s koncovkami 2 x G3/8" L. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW	660 x 80 x 30 mm
2,40 kg	2000 g/hod

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: I070LKR

Horák stav. 28 kW + hadica + regulátor

Stavebný horák s 10 m hadicou s koncovkami 2 x G3/8" a regulátorom typ I210. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW	660 x 80 x 30 mm
3,00 kg	2000 g/hod

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: I071L

Horák stavebný 35 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
0,80 kg	2500 g/hod

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: I071LK

Horák stavebný 35 kW + hadica

Stavebný horák s 5 m hadicou s koncovkami 2 x G3/8" L. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
2,40 kg	2500 g/hod

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: I071LKR

Horák stav. 35 kW + hadica + regulátor

Stavebný horák s 10 m hadicou s koncovkami 2 x G3/8" a regulátorom typ I210. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
3 kg	2500 g/hod

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V

Nátrubok – Typ: I410

Regulátor – Typ: I210



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY IGI – HOBBY

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min



Typ: I072L

Horák stavebný 54 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW	660 x 80 x 30 mm
1,00 kg	3850 g/hod

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min



Typ: I072LK

Horák stavebný 54 kW + hadica

Stavebný horák s 5 m hadicou s koncovkami 2x G3/8" L. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW	660 x 80 x 30 mm
2,60 kg	3850 g/hod

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min



Typ: I072LKR

Horák stav. 54 kW + hadica + regulátor

Stavebný horák s 10 m hadicou s koncovkami 2x G3/8" L a regulátorom typ I210. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW	660 x 80 x 30 mm
3,20 kg	3850 g/hod

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: I071LP

Horák stavebný 35 kW + piezo

Stavebný horák s piezo zapalovaním. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
1,00 kg	2500 g/hod



Typ: I112

Súprava 7 horákov, 2 rukoväte, ventil, spájka

Súprava obsahuje: 7 horákov, 2 rukoväte, ventil I210, spájka a 10 m hadica s koncovkami 2 x G3/8" L. Súprava je vhodná pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho a stredného rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cínom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

1,7/2/2,5/2/3,7/6,3/28 kW	460 x 400 x 90 mm
6 kg	100/140/210/140/265/450/2000 g/hod



Nátrubok – Typ: I410



Regulátor – Typ: I210

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

horáky



21

PROPÁN-BUTÁNOVÉ ŠPECIÁLNE HORÁKY




Je pripojený cez redukčný ventil k propán-butánovej fľaši, prípadne aj k pevnému rozvodu.



Pišťol BTS 783 je prenosné zariadenie na propán-bután určené k ohrevu zmršťovacích fólií pri paletizácii. Je nezávislá na plyno- alebo elektro-rozvodnej sieti a preto umožňuje prácu v halách aj na voľných priestranstvách.



Sú nezávislé –
nepotrebný iný zdroj
energie



Horák
o výkone 70 kW
alebo 50 kW

Typ: 2265 (70 kW)



5 kg – 55 min
10 kg – 1 h 50 min

Typ: 2265A (50 kW)



5 kg – 1 h 15 min
10 kg – 2 h 30 min


Špirálový horák

Jedná sa o špeciálny horák s veľmi vysokým výkonom, vybavený elektromagnetickým poistným ventilom. Je možné ho montovať do uzavretých zariadení.

70 kW alebo 50 kW 380 x 345 mm

1 kg

5400 g/hod (Typ: 2265 – 70 kW)
3850 g/hod (Typ: 2265A – 50 kW)



Typ: 2172

Typ: 2172/A bez RV

Typ: 2172/B bez RV a hadice



2 kg – 1 h 20 min
5 kg – 3 h 20 min
10 kg – 6 h 40 min

Pišťol BTS 783


Pišťol je prenosné zariadenie na propán-bután určené na ohrev zmršťovacích fólií pri paletizácii. Je pripojená hadicou cez redukčný ventil k propán-butánovej fľaši.

17 kW

3,1 kg

360 x 160 x 135 mm

1550 g/hod



Vhodný nástroj pre
remeselníkov, ktorí pracujú
s izoláciami, na strechách
a vodorovných konštrukciách.

Možnosť uzavretia prívodu
propán-butánu do polovice horáka
= voľba menšie šírky ohrevu

Dvojitý rozvod

Praktický
stojan



5 kg – 30 min
10 kg – 1 h

Typ: 2270

Kombajnový horák

Vysoko účinný horák pre stavebné práce so šiestimi horákmi 25 kW. Možnosť regulácie a uzavretia ľavej a pravej polovice kombajnu. Dĺžka pripojovacej hadice 20 m.

6 x 25 kW

7,7 kg

990 x 790 mm


10300 g/hod



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V



Regulátor –
Typ: 4498



Regulátor –
Typ: NP01011



- záhradné vykurovacie telesá
- teplogenerátory, teplomety
- bytové vykurovacie telesá



ZÁHRADNÉ VYKUROVACIE TELESÁ

10 kg – 12 h

NOVINKA

Ideálne pre tých, ktorým sa klasický dvojmetrový záhradný ohrievač nezmestí pod strechu altánu.

Ochranný obal na VESUV



Typ: TZ16003

Typ: TZ16002

Záhradný ohrievač VESUV

Propán-butánový záhradný ohrievač je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných vnútorných priestoroch.

11 kW

460 x 460 x 1360 mm

12 kg

800 g/hod

2 kg – 2 h 30 min
5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: TZ02002
nerez

Záhradné hobby teleso ETNA – nerez

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Telesá sú vybavené poistným ventilom, ktorý pri páde uzavrie prívod plynu.

13 kW

2200 x 800 mm

22,8 kg

870 g/hod

2 kg – 2 h 30 min
5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: TZ02001
lakov. prevedenie
biela farba



Typ: TZ02001-C
lakov. prevedenie
čierna farba

Záhradné hobby teleso ETNA

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Telesá sú vybavené poistným ventilom, ktorý pri páde uzavrie prívod plynu.

13 kW

2200 x 800 mm

22,8 kg

870 g/hod

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V



Ventil
Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



ZÁHRADNÉ VYKUROVACIE TELESÁ

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Typ: TZ02003
nerez

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg
fľaši u ohrievačov
PYRAMIDA
v cene



Typ: TZ02004
lakované prevedenie
čierna farba

Záhradný ohrievač PYRAMIDA – nerez

Záhradný ohrievač na propán-bután. Ohrievač je vybavený plynulou reguláciou výkonu, piezozapaľovaním, pádovou poistkou a kolieskami pre ľahký transport.

13 kW

2270 x 730 x 730 mm

26 kg

945 g/hod

Záhradný ohrievač PYRAMIDA – čierna

Záhradný ohrievač na propán-bután. Ohrievač je vybavený plynulou reguláciou výkonu, piezozapaľovaním, pádovou poistkou a kolieskami pre ľahký transport.

13 kW

2270 x 730 x 730 mm

26 kg

945 g/hod



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

ohrievače



25

STOLOVÉ OHRIEVAČE



2 kg – 5 h 30 min
5 kg – 14 h
10 kg – 28 h

Typ: TZ02005

Stolový ohrievač ETNA – mini

Stolový záhradný ohrievač poskytne dostatok tepla u Vášho stola pri chladných večeroch. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene.

5 kW 800 x 455 x 455 mm
3,75 kg 360 g/hod



Typ: TZ16001
nerez

Stolový ohrievač PYRAMIDA – mini

Propán-butanový stolný ohrievač PYRAMIDA mini je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných priestoroch (záhradných reštauráciách, trhoviskách, záhradách, terasách a pod.).

3 kW 300 x 300 x 890 mm
5 kg 218 g/hod



Kartuš 450 g
Kartuš propán-butan
s ventilom a závitom
Typ: KP02007



Kartuš 230 g
Kartuš propán-butan
s ventilom a závitom
Typ: KP02006

Regulátor tlaku na kartuši
Typ: NP15001



2 kg – 9 h
10 kg – 45 h
Kartuš 450 g – 2 h
Kartuš 230 g – 1 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši
v cene

NOVINKA

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg



ohrievače



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: 316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: 316V



Ventil
Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Jednocostrý ventil
s výstupom do boku
Typ: 2156UVB
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)

TEPLOMETY, TEPOLOGENERÁTORY

⌚ 2 kg – 23 h



Typ: 2171

Teplomet ARDENT

Teplomet je určený pre nárazové zvýšenie teploty v miestnosti. Nie je určený pre dlhodobé vykurovanie. Je pripojený priamo k propán-butárovej fľaši.

🔧 1,1 kW

📏 225 x 140 x 225 mm

📦 0,8 kg

📏 85 g/hod

⌚ 5 kg – 4 h
10 kg – 8 h



Typ: TP13001

Teplogenerátor GP18MC

Teplogenerátor v nerezovom prevedení. Piezo zapalovanie, termopoistka, poistka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia, poistka uzavretia plynu pri preseknutí hadice. Výhrevnosť: 520 m³.

🔧 11 – 18,5 kW

📏 425 x 180 x 280 mm

📦 5,5 kg

📏 770 – 1260 g/hod

⌚ 5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: TP13002

Teplogenerátor GP30MC

Teplogenerátor v nerezovom prevedení. Piezo zapalovanie, termopoistka, poistka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia, poistka uzavretia plynu pri preseknutí hadice. Výhrevnosť: 1100 m³.

🔧 15 – 30 kW

📏 505 x 277 x 490 mm

📦 10 kg

📏 1025 – 2130 g/hod



Piezoelektrické zapalovanie

Praktické držadlo pre pohodlnú manipuláciu



Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene

Ochranná mriežka

Nutný prívod el. energie



Vysoká bezpečnosť



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: 316



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: 316V



Ventil Typ: 2156UV (pre pripojenie k 2 kg fľaši)



predpokladaná výdrž PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

ohrievače



27

BYTOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h

Typ: TB01005

Vykurovacie teleso BRI


Teplomet s keramickým horákom. Vhodné použitie pre vykurovanie pracovných priestorov. Nastaviteľný viacúčelový držiak. Bezpečnostná poistka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

3,45 kW

280 x 100 x 240 mm

2,2 kg

250 g/hod



2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h

Typ: TB01005P

– piezo

Vykurovacie teleso BRI


Teplomet s keramickým horákom. Vhodné použitie pre vykurovanie pracovných priestorov. Nastaviteľný viacúčelový držiak. Bezpečnostná poistka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

3,45 kW

280 x 100 x 240 mm

2,2 kg

250 g/hod



P



Typ: TB02007

Plynová pec RELAX

Najpredávanejší model. Výbava: kontrola spalín, termopoistka, tri polohy výkonu, kolieska, piezo zapalovanie. Infračervené bytové vykurovacie teleso. Určená pre dočasné vykurovanie miestností (kde je zaručené dostatočné vetranie), napr. chat, rekreačných chalúp, kancelárií, čakární a pod., alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia.

4,2 kW

430 x 520 x 720 mm

14 kg

305 g/hod

P 5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši
v cene



Typ: TB15001

Plynová pec RELAX PLUS

Plynová pec Relax plus je kombinovaná s elektrickým napájaním. Zdrojom je bežná 10 kg PB fľaša, alebo elektrická sieť 230 V ktorá zefektívni vykurovanie miestností aj vďaka vstavanému ventilátoru. Pec je vybavená: strážcom spalín, termopoistkou, pádovou poistkou, tri polohy výkonu plynu a dve polohy výkonu elektrického napájania, kolieska, piezozapalovanie.

LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW

400 x 410 x 720 mm

9,5 kg

305 g/hod

P 5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V



Ventil
Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



- profi grily
- záhradné grily



5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: GP15001

Profi gril PELVIS (so smaltovanou panvicou)

Brúsená nerez, termopoistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

10 kW 700 x 560 x 258 mm

19,5 kg 728 g/hod



Vnútorný rozmer panvice
(š x h x v): 580 x 460 x 50 mm

Typ: GD15001

Panvica (ku grilom PELVIS a RASCAL)



3-dielny set:

- rošt
- krycí plech horáka
- odkvapkávací plech

Typ: GD15002

Rošt (ku grilom PELVIS a RASCAL)

5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: GP15002

Profi gril RASCAL (s roštom)

Brúsená nerez, termopoistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

10 kW 700 x 560 x 258 mm

20,5 kg 728 g/hod



Typ: GD15003

Výška nôh: 580 mm

Nohy (ku grilom PELVIS a RASCAL)

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V



Ventil
Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



ZÁHRADNÉ GRILY

NOVINKA



Typ: GP16001


Gril BASIC


Plynový gril s dvoma horákmi, určený k tepelnej príprave pokrmov. Veľkosť grilovacej plochy 45 x 40 cm. Pohodlné regulovanie teploty vďaka vstavanému teplomeru. Gril je vybavený kolieskami pre jednoduchú prepravu, piezo-zapaľovaním, prídavným ohrievacím roštom. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene.

 6 kW

 1080 x 560 x 1100 mm

 21 kg

 428 g/hod

 5 kg – 11 h 30 min
10 kg – 23 h 30 min

NOVINKA




Typ: GP16002

Gril MASTER


Plynový gril so štyrmi horákmi, určený k tepelnej príprave pokrmov. Veľkosť grilovacej plochy 67 x 40 cm. Pohodlné regulovanie teploty vďaka vstavanému teplomeru. Gril je vybavený 4 kolieskami pre jednoduchú manipuláciu a zabrzdzenie, piezo-zapaľovaním, prídavným ohrievacím roštom. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene.

 12 kW

 1300 x 560 x 1140 mm

 31 kg

 857 g/hod

 5 kg – 5 h 45 min
10 kg – 11 h 30 min



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: 316V



Ventil
Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

grily



31

OUTDOOR KEMPING

- variče, lampy
- teplomety
- kempingové riady



OUTDOOR KEMPING

⌚ 230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: KP06011

Varič ATOS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

⚡ 1,8 kW	⬇ 120 x 100 x 110 mm
📦 0,33 kg	⬇ 127 g/hod

⌚ 190 g – 1 h 52 min



Typ: KP06010

Varič FOCUS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001).

⚡ 1,4 kW	⬇ 110 x 110 x 205 mm
📦 0,5 kg	⬇ 102 g/hod

⌚ 230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: KP06011P (piezo)

Varič ATOS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

⚡ 1,8 kW	⬇ 120 x 100 x 110 mm
📦 0,4 kg	⬇ 127 g/hod

⌚ 190 g – 1 h 52 min



Typ: KP06010P (piezo)

Varič FOCUS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001).

⚡ 1,4 kW	⬇ 110 x 110 x 205 mm
📦 0,6 kg	⬇ 102 g/hod



Inovácia



Kartuš 450 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: KP02007



Kartuš 230 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: KP02006



Kartuš 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: KP02001

⌚ predpokladaná výdrž
kartuš – g

outdoor kemping



33



Široký kužel
smerového
svetla



P
190 g – 4 h

Typ: KP03008 (piezo)

Rybárska lampa FARO

Pre smerové svietenie. Hreje a svieti. Ideálne pre rybárstvo. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001).

0,65 kW

260 x 180 x 280 mm

0,68 kg

47 g/hod



Praktické dlhé držadlo
umožňujúce pohodlné
premiestňovanie



Široký
rozptyl
svetla



P
190 g – 4 h

Typ: KP03010P (piezo)
Typ: KP03010

Lampa DEDRA

Prenosná lampa s elegantným a moderným dizajnom. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (KP02001).

0,65 kW

110 x 110 x 270 mm

0,56 kg

47 g/hod



NOVINKA



P
230 g – 1 h 4 min. Čas do bodu varu 1 l vody
450 g – 2 h 8 min. – 2 min 40 sec

Typ: KP17001 (piezo)

Vaříč SPIDER PRO

Vaříč SPIDER PRO je vybavený funkciou predhrievanie plynu, ktorá zvyšuje účinnosť pri jeho použití za nižších teplôt alebo vo vyšších nadmorských výškach. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

3 kW

105 x 95 x 60 mm

210 g

215 g/hod

predpokladaná výdrž
kartuší – g



Kartuší 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: KP02001



Sklo k lampe Dedra
Typ: KP09103



Punčošky
viď strana 47



Kartuší 450 g
Kartuší propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: KP02007



Kartuší 230 g
Kartuší propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: KP02006



OUTDOOR KEMPING



230 g – 1 h 4 min
450 g – 2 h 8 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 40 sec

Typ: KP14002

Varič SPIDER

Varič SPIDER je vďaka svojej konštrukcii veľmi stabilný, maximálne zaťaženie roštu je 10 kg. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

3 kW

80 x 80 x 70 mm

190 g

215 g/hod



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: KP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: KP02006



Skladný



230 g – 1 h 14 min
450 g – 2 h 28 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 3 min 40 sec

Typ: KP14001

Varič SPARK

Varič SPARK je najskladnejší varičom z našej ponuky. Varič je dodávaný v praktickom cestovnom puzdre. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

2,6 kW

45 x 45 x 70 mm (zložený)

80 g

186 g/hod



Rozkladacia platnička – vynikajúca stabilita.
Vďaka nej tiež varič nezaberá veľa miesta v batohu.



Malé rozmery
Nízka hmotnosť



230 g – 1 h 20 min
450 g – 2 h 8 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 50 sec

Typ: KP14003

Varič HIKER

Varič HIKER je najľahším varičom z našej ponuky. Varič je stabilný vďaka rozkladacie platničke. Používa kartuše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

2,4 kW

55 x 55 x 82 mm (zložený)

70 g

172 g/hod



predpokladaná výdrž
kartuše – g

outdoor kemping



35

OUTDOOR KEMPING

⌚ 227 g – 2 h 37 min



Typ: KP16002

Mobilní teploter RA

Lahko prenosný.
Používa kartuše KP02002.

⚡ 1,15 kW

📏 300 x 220 x 310 mm

📦 3,3 kg

🔥 84 g/hod

⌚ 227 g – 1 h 28 min



P

Typ: KP06001

Kempingový varič THUNDER

Prenosný varič. Určený pre celoročné použitie doma, na chate, pod stanom alebo na horách. Piezo elektrické zapáľovanie. Nízka hmotnosť. Praktické balenie v cestovnom kufříku. Používa kartuše KP02002.

⚡ 2 kW

📏 350 x 100 x 310 mm

📦 1,7 kg

🔥 150 g/hod

Balenie
v cestovnom
kufříku



Typ: GP09003

Grilovací rošť k varičom THUNDER

Doplnok k varičom Thunder. Teflónový povrch. Rýchla príprava chutných grilovaných pokrmov.

📦 0,6 kg

📏 320 x 320 x 40 mm



Typ: KP16001

Teploter SUN

Doplnok k varičom THUNDER – teploter SUN. Vhodný doplnok pre tepelnú pohodu za chladných dní v prírode. Používa jednorazové ventilové kartuše (KP02002).

⚡ 2 kW

📏 120 x 120 x 160 mm

📦 0,6 kg

🔥 150 g/hod

⌚ predpokladaná výdrž
kartuší – g



Kartuša 227 g
na bután
Typ: KP02002



OUTDOOR KEMPING

Absorpčná chladnička XC-42G – neobmedzená nezávislosť pre všetkých outdoorových nadšencov.

Chladničku je možné pripojiť k el. sieti 230 V, batériu 12 V alebo LPG fľaši plnenej propánom, butánom alebo ich zmesí. Maximálny komfort pre chaty, stany a záhradné domčeky. Moderné absorpčné technológie chladí ticho a nevyžaduje údržbu. Spoľahlivé chladenie aj pri vysokých vonkajších teplotách.

– voliteľná prevádzka – LPG, AC 230 V, DC 12 V a 230 V

– tichá a bezúdržbová prevádzka vďaka absorpčnej technológii

– vysoký chladiaci výkon pri veľmi nízkej spotrebe

– jednoduché ovládanie

– objem 42 litrov

– ochladí o 28 stupňov oproti vonkajšej teplote




Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene



Typ: LE13001

Absorpčná chladnička XC-42G

Je určená pre udržanie potravín v chladnom stave pri dlhšom pobyte mimo domova. Pripojenie k el. sieti: AC (striedavý prúd) 230 V / 50 Hz / 90 W / 0,39 A. Pripojenie k batérii: DC (jednosmerný prúd) 12 V / 90 W / 7,5 A.

 0,18 kW


 500 x 490 x 445 mm

 18 kg

 13 g/hod



Voliteľné možnosti zapojenia

 2 kg – 154 h
5 kg – 385 h
10 kg – 770 h




 Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: 316

 Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: 316V



Ventil
Typ: 2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

 predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

outdoor kemping



37

OUTDOOR KEMPING



Typ: 1920

0,9 kg

150 x 150 x 80 mm

Priestor pre
monočlánok 1,5 V
– vháňanie vzduchu
do ohniska

Outdoorový varič WOOD

Varič je určený pre použitie vo vonkajšom prostredí k tepelnej príprave pokrmov a k opekaniu. Funkcia variča je založená na jednoduchom princípe vháňania vzduchu do ohniska.

Ako palivo možno použiť drevo, kôru, šišky a iné prírodné horľavé materiály. Zdroj energie pre rozdúchanie je 1,5 V monočlánok.



Naozajstný hit! Počas veľmi krátkej chvíle silný žiar uvarí vodu na čaj alebo polievku.



Balené v textilnom vrecúšku



Typ: NA14001

Príbor

Outdoorový príbor z nerezovej ocele, ktorého výhodou je výborná skladnosť.

150 g

90 x 50 x 10 mm



Typ: NA14002

Hrnček

Hrnček z nerezovej ocele s uškom v podobe karabíny.

82 g

Ø 75 mm, objem 270 ml



Typ: LV14001

Lievový varič – set

Lievový varič s jedálenskou miskou a hrncom s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou. Hrnec 900 ml, miska 345 ml.

0,4 kg

165 x 105 x 165 mm



OUTDOOR KEMPING




NOVINKA

Typ: NA17001

Konvička

Outdoorová konvička o objeme 900 ml vyrobená z tvrdeného hliníka s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou. Konvička má na spodnej časti tepelný výmenník, ktorý skráti dobu ohrevu o 50 %.

 200 g

 140 x 140 x 104 mm




Typ: NA14003

Kempingové riady – set

Sada kempingového riadu s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou. Sada obsahuje: 1x hlboký hrniec s objemom 1700 ml, 2x tanier, 2x hrnček s objemom 170 ml, 1x plytký hrniec.

 0,8 kg

 200 x 115 x 200 mm



Komplet
pre
dve osoby



230 g – 1 h 20 min
450 g – 2 h 8 min
Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 50 sec

Varič HIKER je najľahším varičom z našej ponuky. Varič je stabilný vďaka rozkladacej platničke. Používa kartúše s ventilom a závitom (KP02006 a KP02007).

Rozložený dvojdielny
riad 300 ml + 800 ml



**Cenovo
výhodný
set**



Riad v zloženom stave



Typ: KP15001

Outdoor set 2

Outdoor set 5 v 1. V hlavnej úlohe varič HIKER, ktorý je najľahším varičom z našej ponuky. Varič je stabilný vďaka rozkladacej platničke. Použitie na kartúš 230 g, ktorá je súčasťou balenia. Kresadlo z magnéziovej zliatiny umožní urobiť oheň kedykoľvek, bez obáv o zvlhnutiu zápaliek, alebo nefunkčného zapalovača. Praktická lyžička / vidlička a sada campingového riadu s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou s objemom 800 + 300 ml.

Celý outdoorový set možno zabaliť do riadu.

Typ: GD14001

Kresadlo

Kresadlo z magnéziovej zliatiny. Umožní urobiť oheň kedykoľvek, bez obáv o zvlhnutiu zápaliek alebo nefunkčnosti zapalovača.

50 g

90 x 25 x 15 mm

predpokladaná výdrž
kartúš – g





Pohodlné varenie
za každého
počasía



Typ: GD15004

Závětříe

Ľahké a skladné závětříe slúži na ochranu plameňa variča pred vetrom.

205 g


215 x 87 mm (zložený stav)
215 x 660 mm (rozložený stav)



Hrnček s uchom
súčasťou balenia



Detail nádoby na vodu s filtrom



Typ: GD14002

Kávovar

Kávovar s eloxovanou povrchovou úpravou. Kávovar je vhodný pre uvarenie kávy vo vonkajších podmienkach a pojme 350 ml vody. Šálku, ktorý je súčasťou kávovaru, má objem 150 ml.

532 g

120 x 120 x 170 mm (zložený)



Ukážky použitia kávovaru s rôznymi typmi varičov



PRÍSLUŠENSTVO

- kartuše a tlakové fľaše
- hadice
- ostatné príslušenstvo



KARTUŠE A TLAKOVÉ FĽAŠE



Typ: KP02006

Kartuš 230 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16. Zloženie plynu: bután 5% + propan 25% + isobutan 70%.

230 g

90 x Ø 110 mm



Typ: KP02007

Kartuš 450 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16. Zloženie plynu: bután 5% + propan 25% + isobutan 70%.

450 g

150 x Ø 110 mm



Typ: 316

(bez náplne)

Tlaková fľaša 2 kg

2,5 kg

210 mm x Ø 200 mm



Typ: KP02001

Kartuš 190 g – prepichovacia, bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután.

190 g

90 x Ø 90 mm



Typ: KP02002

Kartuš 227 g – ventil, bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután.

227 g

200 x Ø 68 mm



Typ: 316M

(bez náplne)

Tlaková fľaša 5 kg

6 kg

470 mm x Ø 235 mm



Typ: 316V

(bez náplne)

Tlaková fľaša 10 kg

10,5 kg

600 mm x Ø 300 mm




Kartuš obsahuje vnútorné zariadenie na obmedzenie úniku plynu (STOP GAS).



Typ: NP01006

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony)

0,3 kg 225 x 40 x 225 mm




Hadica s koncovkami G 3/8" L



Typ: NP01007

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)

0,6 kg 225 x 40 x 315 mm



Hadica s koncovkami G 1/4" L




Typ: NP13001

Set: hadica 1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku NP01008, nátrubok NP01015, jednocestný ventil 2156UV.

Set

0,8 kg 225 x 40 x 225 mm



Hadica s koncovkami M9 x 0,75



Typ: NP01022

Hadicu s vnútornou svetlosťou 8 mm (NP01022) možno zakúpiť len v 50 m baleniach.

Hadice s koncovkami majú vnútornú svetlosť 4 mm a možno ich vyrobiť na zákazku v akejkoľvek dĺžke.

Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8" L	x	x	x	x	x	x	4575A	x	4575	4574A	4574
2 x G 1/4" L	4750	4750D	4750A	-	4750B	-	4750C	-	-	-	-
2 x M9 x 0,75	x	x	x	4317	x	4432	x	4383	4424A	x	4579A



Typ: NP01008
30 mbar

Typ: NP01034
50 mbar

Regulátor tlaku – trň

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm
Prietok plynu: 1,5 kg/hod.



Typ: NP01033
30 mbar

Typ: NP01035
50 mbar

Regulátor tlaku – závit

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm
Prietok plynu: 1,5 kg/hod., výstupný závit: G 1/4" L



Typ: NP01017

Nátrubok 8 s maticou G 3/8" L

0,02 kg 40 x 20 mm



Typ: 4372C

Kolienko s maticou M9 x 0,75

0,02 kg 22 x 29 x 13 mm



Typ: NP01011 Výstupný závit: G 3/8" L

Regulátor tlaku – 0,5 – 4 bar

0,35 kg 105 x 60 x 75 mm
Prietok plynu: 12 kg/hod.



Typ: NP15001

Regulátor tlaku na kartuš 7/16

0,14 kg 120 x 65 x 50 mm
Prietok plynu: 1 kg/hod., výstupný závit: 7/16, výstupný závit: G 1/4" L



Typ: NP01015

Nátrubok 8 s maticou G 1/4" L


0,02 kg 40 x 20 mm



Typ: 4352

Nátrubok 8 s maticou G 1/4" L s odbočkou 90°

0,02 kg 40 x 33 x 20 mm



Typ: 4498 Výstupný závit: G 3/8" L

Redukčný ventil (od 0,1 do 4 bar)

0,8 kg 85 x 100 x 160 mm
Prietok plynu: 10 kg/hod.



Typ: I210

prietok 6 kg/h
Výstupný závit: G 3/8" L

Redukčný ventil (od 0,1 do 4 bar)

0,40 kg 110 x 110 x 50 mm



Typ: I410

Nátrubok D8 mm s maticou W21,8LH

0,10 kg 40 x 25 x 25 mm



Typ: 4317D1

Nátrubok s maticou M9 x 0,75


0,02 kg 13 x 37 mm



Typ: NP01106

Hadícová rozdvojka

0,02 kg 80 x 5 mm



Typ: 2156A

Jednocestný ventil

0,15 kg


70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom G 3/8" L.



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom M9 x 0,75.




Typ: 2157

Jednocestný ventil

0,1 kg

70 x 50 mm



Typ: 2156UVB

Jednocestný ventil s výstupom do boku

0,2 kg


70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupom do boku W 21,8 L.



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom W 21,8 L.




Typ: 2156UV

Jednocestný ventil

0,15 kg

70 x 55 mm



Typ: 4441

Spájka

1,4 kg

200 x 60 x 150 mm

vstupní závit G3/8L (levý)
výstupní závit G3/8P (pravý)



Typ: 2253

Ovládač s rýchloreguláciou

0,3 kg

195 x 70 mm

vstupní závit G3/8L (levý)
výstupní závit G3/8P (pravý)



Typ: 2252

Ovládač (pevný výkon)

0,3 kg

115 x 80 mm



Typ: 2262

Predlžovacia rúrka 266 mm

0,2 kg

266 mm



Typ: 2263

Predlžovacia rúrka 465 mm

0,3 kg

465 mm

PRÍSLUŠENSTVO



Typ: 4238A

Sklo k lampe BRILANT

0,5 kg

200 x 250 mm

Použitie k lampe
BRILANT



Typ: 4224

Punčoška auerová jednoviazacia - 200/300 CP

0,01 kg

Ø 90 mm



Typ: 4760

(na 2 kg PB fľašu)

Príslušenstvo k vysokotlakovým varičom

0,2 kg

170 x 55 mm

Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: 4385
Prepichovacia ihla Typ: 4570
Kružok „O“ Typ: 4214
Kružok „O“ Typ: 4370
Tesnenie Typ: 4226
2x tesnenie Typ: 4312
Sinter Typ: 4335
tryska č. 20 Typ: 4558
tryska č. 18 Typ: 4327



Typ: 4738

Sklo k lampe JUGO 2

0,2 kg

120 x 110 mm

Použitie k lampe
JUGO 2



Typ: 4231

Punčoška auerová dvojiavazacia - 400/600 CP

0,01 kg

Ø 90 mm



Typ: 4761

(na 2 kg PB fľašu)

Príslušenstvo k lampám

0,2 kg

170 x 55 mm

Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: 4385
Prepichovacia ihla Typ: 4570
Kružok „O“ Typ: 4214
Tesnenie Typ: 4226
Sinter Typ: 4335
Tryska č. 15 Typ: 4311
Tryska č. 13 Typ: 4216



Typ: KP09103

Sklo k lampe DEDRA

0,2 kg

80 x 40 mm

Použitie k lampe
DEDRA



Typ: KP09204

Punčoška auerová dvojiavazacia - 100 CP

0,01 kg

Ø 90 mm



Typ: 4762

(na 2 kg PB fľašu)

Príslušenstvo k horákom

0,2 kg

170 x 55 mm

Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: 4385
Prepichovacia ihla Typ: 4570
Kružok „O“ Typ: 4214
Tesnenie Typ: 4226
2 x tesnenie Typ: 4312
Sinter Typ: 4335
Tryska č. 10 Typ: 4388
Tryska č. 18 Typ: 4327
Tryska č. 22 Typ: 4328
Tryska č. 31 Typ: 4389

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

1) Všeobecné podmienky

Objednávka zaslaná na našu firmu je pre kupujúceho záväzná. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Pri vyplňovaní objednávky je nutné s maximálnou starostlivosťou vyplniť typ a názov výrobku. Na výrobky z katalógu poskytujeme záruku podľa Občianskeho zákonníka.

2) Dodacie podmienky

Viac ako polovica sortimentu výrobkov je neustále držaná na sklade. Pokiaľ výrobok nie je na sklade, pohybuje sa dodacia lehota spravidla od 2 do 4 týždňov. Pokiaľ nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodáciu lehotu dodržať, je zákazník okamžite po objednaní informovaný. Po vzájomnom avíze je možné tovar odobrať na adrese našej firmy. Po vzájomnej dohode dodáme tovar na Vami určené miesto (cena dopravy nie je zakalkulovaná v cene výrobku). V prípade zaslania tovaru na dobierku platí zákazník uvedenú cenu prepravcovi.

3) Ceny

Ceny v katalógu nie sú uvedené. Ku katalógu zasielame cenník na vyžiadanie. Ceny v cenníku sú uvedené bez dopravy.

4) Platobné podmienky

Vyžadujeme platbu vopred alebo platbu v hotovosti (na dobierku). Iný spôsob platby len po vzájomnej dohode. Tovar zostáva vlastníctvom našej firmy až do úplného zaplatenia.

5) Reklamačný poriadok


V prípade, že na dodacom liste nie je uvedené inak, poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Reklamáciu uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou. Odberateľ je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav. Každá zistená záhada musí byť uvedená na prepravnom alebo dodacom liste a potvrdená prepravcom. Reklamáciu je nutné uplatniť najneskôr do jedného týždňa od doručenia tovaru. Odberateľ nemá popri nárokoch z väd tovaru nárok na náhradu škody, hlavne nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku zlej dodávky.

PRIPOJENIE VARIČA K PROPÁN-BUTÁNOVEJ FLAŠI

Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG flaša 10 kg
Typ: 316V




nízkotlaký varič
– pripojenie na 10 kg flašu

Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG flaša 2 kg
Typ: 316





nízkotlaký varič
– pripojenie na 2 kg flašu

Vysokotlaké variče – príslušenstvo je v cene výrobku



LPG flaša 2 kg
Typ: 316



vysokotlaký varič
– pripojenie na 2 kg flašu

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574

049 51 Brzotín časť Bak

Tel./fax: 058/73 27 483, 73 26 597, +421 915 916 629

E-mail: gavaller.martin@meva.eu

meva.sk@meva.eu

www.mevagasproducts.com

www.meva.sk

