

Krata podłogowa

Typ: 4152

- Nie zatrzymuje wody - stosowany w wilgotnych pomieszczeniach – rowki odpływowe.
- Nie gromadzi brudu.
- Umożliwia wysuszenie.
- Łatwe przystosowanie pomieszczenia.
- Zwiększa poziom higieny, czystości i estetyki.
- Łatwe łączenie i demontaż ułatwia manipulację.
- Właściwości izolacji cieplnej pozwalają na zastosowanie w pomieszczeniach gdzie chodzi się bosą nogą.
- Eliminuje ryzyko rozprzestrzeniania się pleśni, ogranicza roznoszenie brudu.
- Materiał LD – polipropylen, nie nasiąka cieczami.
- Odporne na większość chemikali.
- Stosowane w natryskach, basenach, pływalniach lub w laboratoriach.

Powierzchnia 1 szt. 0,36 m²
 Wymiary 0,9 kg
 Materiał polipropylen
 Max. obciążenie 2,5 kg/cm²
 Odporność cieplna -10 – +60 °C



Ruszt podłogowy

Typ: 6479, 6480, 6481



- Ruszty podłogowe z tworzywa są konstruowane tak, aby utworzona powierzchnia chroniła nogi i kręgosłup pracownika. Ruszty można bardzo szeroko stosować. Mogą być dowolnie łączone w modułach 1200 x 600 mm (wys. 25 mm). Pojedyncze części są do siebie dopasowane i łączone haczykami, dzięki którym można ruszt połączyć i rozłączyć przy myciu, przenoszeniu, itp. Najazdowe kliny i rogi umożliwiają bezpieczny przejazd i przechodzenie.
- Odporne na większość olejów, kwasów i inne chemikalia, temperatura od -10 °C do +80 °C, nieszkodliwe dla zdrowia, nadają się do recyklingu.



TYP	NAZWA	WYMIARY (mm)	KOLOR	CENA (zł)
4152	Krata podłogowa	600 x 600 x 15	beżowy	39,00
6479	Ruszt podłogowy	1200 x 600 x 25	niebieski	140,00
6480	Ruszt najazdowy	szer. 600 mm	niebieski	26,00
6481	Ruszt najazdowy	-	niebieski	13,00

